



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instruktaż sceny oraz namiotu rozkładanego o wymaganych parametrach nie gorszych niż przedstawione poniżej.

PARAMETRY SCENY	
Minimalne gabaryty sceny po rozłożeniu	- długość - 8,0m, - szerokość – 6,0m, - wysokość – 5,1m.
Poziom posadzki sceny	min. 0,9m powyżej gruntu,
Posadzka	- z płyty antypoślizgowej, wodoodpornej, atestowanej, - przenosząca minimum obciążenie 5kN/m ² w części estradowej oraz 3kN/m ² na skrzydłach, - cały podest powinien składać się z 2 do 4 części, z których jedna na stałe jest mocowana do ramy.
Dach	- konstrukcja łukowa dachu, wykonana z 2 do 4 części z zamkniętych profili aluminiowych, - pokrycie koloru czarnego, wykonane z atestowanego PVC odpornego na warunki atmosferyczne o gramaturze min. 680g/m ² lub z materiału równoważnego, Całość powinna być podnoszona za pomocą siłowników hydraulicznych lub wciągników linowych do maksymalnej wysokości,
Ściany	- 3 ściany z siatki kotarowej przepuszczającej powietrze, trudnozapalnej, koloru czarnego, - 3 ściany nieprzezroczyste z materiału identycznego jak poszycie dachu, - barierki zabezpieczające powinny znajdować się na całej długości boków oraz tyłu sceny,
Schody	Konstrukcji metalowej z antypoślizgowymi stopnicami, z obustronną poręczą o wysokości min. 1,1m, szerokość biegu w świetle min 0,8m,
Wypozażenie	- skrzynia z zestawem narzędzi do obsługi urządzeń, - skrzydła dźwiękowe, - dodatkowe podesty pod nagłośnienie po obu stronach sceny,
Oznakowanie	- trwałe zamocowanie w widocznym miejscu sceny tabliczki odpornej na warunki atmosferyczne (miejsce, forma i rozmiar tabliczki w uzgodnieniu z Zamawiającym)

PRZYCZEPA

Dane ogólne	- przyczepa wraz ze sceną powinna spełniać wymogi określone przepisami ruchu drogowego i posiadać dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, - rama przyczepy winna być zbudowana z profili stalowych, ustawiana i niwelowana za pomocą podpór, - całość zabezpieczona antykorozyjnie, - możliwość transportu z prędkością min. 50km/h, - waga całkowita przyczepy z sceną – max. 26kN,
Ilość osi	2 szt.
Wyposażenie	- hamulec najazdowy, - skrzynka narzędziowa wraz z zestawem narzędzi, kluczy do kół, koła zapasowego, gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, zabezpieczona przed dostępem osób trzecich, komplet opon wielosezonowych,

NAMIOT ROZKŁADANY

Gabaryty	Długość – min. 3m Szerokość – min. 3m Wysokość baldachimu regulowana (w świetle :1,66/1,73/1,81/1,89/1,99 /2,05/2,12[m])
Materiał ścian i zadaszenia	Odporny na warunki atmosferyczne, Kolorystyka – czarny
Konstrukcja	Elementy konstrukcji krzyżowej wykonane z zamkniętych profili aluminiowych o przekroju min. 25,4×10,4×1,2mm,
Inne	- trwałe, odporne na warunki atmosferyczne oznakowanie namiotu w formie nadruku. Ostateczna forma, projekt, miejsce i rozmiar oznakowania namiotu do zatwierdzenia i w uzgodnieniu z Zamawiającym.



INNE	
Szkolenie	Miejsce – Giżycko Termin – do uzgodnienia z Zamawiającym, Wymiar czasu – ilość godzin szkolenia musi zapewnić pracownikowi umiejętność kompleksowej obsługi urządzeń (min. 6h).
Dokumenty	- Instrukcja użytkowania i eksploatacji urządzeń sporządzona w języku polskim, - atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, - katalog części zamiennych,
Dostawa i montaż	Dostawa, montaż i przygotowanie urządzeń do pracy w Giżycku.
Oznakowanie	Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć sprzęt objęty niniejszym zamówieniem (z wyjątkiem namiotu, na którym wymagany jest nadruk) naklejkami lub inną formą zamienną o podobnej i nie gorszej trwałości z flagą Unii Europejskiej z odnośnikiem do Unii Europejskiej i logiem Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020 oraz innymi logami. Elementy do oznakowania, forma, rozmiar oznakowania i umiejscowienie do uzgodnienia z Zamawiającym.