

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 3.55*10.60*2	m ² m ²	75.26	
				RAZEM	75.26
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10.60*2	m m	21.20	
				RAZEM	21.20
3	KNR 4-01 0535-08 pas nadrynno- wy wiatrownica obróbka komia gąsior	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 10.60*0.25*2 3.55*0.40*4 (0.85*2+0.65*2)*0.35 10.60*0.55	m ² m ² m ² m ² m ²	5.30 5.68 1.05 5.83	
				RAZEM	17.86
4	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² 10.60*4*2*0.15	m ² m ²	12.72	
				RAZEM	12.72
5	KNR-W 4-01 1212-04 Ana- logia	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - malowanie ceowników 10.60*4*2*0.15	m ² m ²	12.72	
				RAZEM	12.72
6	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe 3.55*10.60*2	m ² m ²	75.26	
				RAZEM	75.26
7	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsior	m m	10.60	
				RAZEM	10.60
8	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne 3.55*4	m m	14.20	
				RAZEM	14.20
9	KNR-W 2-02 0511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy okapowe 10.60*2	m m	21.20	
				RAZEM	21.20
10	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 10.60*2	m m	21.20	
				RAZEM	21.20
11	KNR K-05 0301-07	Montaż rynien dachowych - denko 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
12	KNR K-05 0301-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
13	NNRNKB 202 1134-02 komin	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 0.45*2.0*2+0.80*2.0*2	m ² m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
14	KNR K-04 0103-07 komin	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 0.45*2.0*2+0.80*2.0*2	m ² m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
15	KNR-W 2-02 1519-03 komin	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc 0.45*2.0*2+0.80*2.0*2	m ² m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
16	KNR-W 4-02 0316-04 Ana- logia	Wymiana rury spalinowej do pieca gazowego - montaż rury spiro od stropu do wentylacji dachowej (rura ocieplona wełną mineralną i zaizolowana folią) 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
17	KNR AT-22 0102-05 komin	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 0514-06	Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej - kominki wentylacyjne 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
19	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - gr. 20 cm - doclepienie stropu 10.00*5.80	m ² m ²	 58.00	
				RAZEM	58.00
20	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - izolacja wełny mineralnej na poddaszu. 10.00*5.80*2	m ² m ²	 116.00	
				RAZEM	116.00
21	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2.50	m ³ m ³	 2.50	
				RAZEM	2.50
22	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - do 5 km Krotność = 5 2.50	m ³ m ³	 2.50	
				RAZEM	2.50
23	Kal. Indywid.	Gruz - utylizacja 2.50	m ³ m ³	 2.50	
				RAZEM	2.50