

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>45261900-3 CPV</b>	<b>Usługi naprawy i konserwacji dachów</b>			
1.1	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		79,90
		16,3*2+23,65*2	m	79,90	
1.2	KNR 4-01 0533-0200	Wymiana pokrycia pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej	m2		26,37
		0.33*(16,3*2+23,65*2)	m2	26,37	
1.3	KNR 2-02 0508-0401	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm	m		79,90
		16,3*2+23,65*2	m	79,90	
1.4	KNNR 3 0607-030 0	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną, z przetarciem tynków z przygotowaniem powierzchni	m2		4,75
		0.9*(0.9*2+0.42*2)*2	m2	4,75	
1.5	KNNR 2 0601-020 2	Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych, przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na gorąco lepikiem asfaltowym z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	m2		1,26
		1,05*0,6*2	m2	1,26	
1.6	KNR 4-01 0519-0600	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa	m2		381,88
		16,25*23,5	m2	381,88	
1.7	KNNR 2 0507-020 0	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną. (papa podkładowa S4 i wierzchniego krycia S5 z asfaltu modyfikowanego SBS PYE PV 250 S5 z wykonaniem obróbki kominów do wysokości 35 cm od poziomu pokrycia z zamocowaniem listwy aluminiowej zakończeniowej oraz wykonaniem spadku przy kominach).	m2		381,88
		16.25*23.5	m2	381,88	
1.8	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		7,72
		381,2*0.02+0.1	m3	7,72	
1.9	KNR 4-01 0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3		54,07
		(381,2*0.02+0.1)*7	m3	54,07	
1.10	Analiza własna	Utylizacja odpadów	kp1		1,00
		1	kp1	1,00	