



Miejski Zakład Komunalny w Giżycku

11 – 500 Giżycko, ul. Suwalska 21

tel. 798 112 435

email: mzk@gizycko.pl

Giżycko, dnia 17 sierpnia 2018 r.

ST.2512.35.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na **„Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem hali namiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku”**.

Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP

1. Zamawiający:

Miejski Zakład Komunalny, ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko, tel. 798 112 435, e-mail: mzk@gizycko.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Określenie przedmiotu zamówienia:

„Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem Hali namiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku”.

I. Parametry techniczne i wymiary podstawowe Hali namiotowej.

Rodzaj dachu: dwuspadowy symetryczny,

Kąt pochylenia dachu: 15 – 21 stopni,

Powierzchnia zabudowy: 300 m²,

Szerokość zewnętrzna ścian bocznych: 12 metrów bieżących (wolna przestrzeń użytkowa/brak podpór),

Długość zewnętrzna ścian bocznych: 25 metrów bieżących (rozstaw osiowy ram głównych co około 5 metrów bieżących),

Wysokość zewnętrzna ściany bocznej: 4,5 metra bieżącego,

II. Specyfikacja techniczna Hali namiotowej.

2.1. Konstrukcja:

- konstrukcja stalowa – słupy nośne, dźwigary i płatwie dachowe, rygle ścienne, stężenia dachowe, ścienne;
- klasa wykonania: EXC2 (do tej klasy wykonania zalicza się elementy konstrukcyjne lub konstrukcje nośne poddane obciążeniom przeważająco stałym i nie przeważająco stałym (dynamicznym) wykonane ze stali do klasy wytrzymałości S700, które nie powinny być przyporządkowane klasom wykonania EXC1, EXC3, EXC4);

Oferta powinna uwzględniać możliwość zastosowania doczołowych połączeń spawanych elementów stalowych,

2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej:

- cynkowanie ogniowe będące procesem nakładania mechanicznie wytrzymałej powłoki cynku na stal – metodą zanurzeniową;
- klasa korozyjności minimum C2 (mała korozyjność atmosfery. Na zewnątrz: Atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone. Wewnątrz: Budynki nieogrzewane);

Oferta powinna uwzględniać następujące założenia:

- a) klasy pożarowej – „E” Q<500MJ,
- b) klasa korozyjności – dla środowiska nieagresywnego chemicznie,

2.3. Obudowa dachu:

- obudowa dachu wykonana z podwójnej pneumatycznej plandeki PCV (kolor do uzgodnienia) – zastosowanie podwójnej obudowy dachu ma minimalizować straty zgromadzonego ciepła;
- grubość materiału plandeki o gramaturze minimum 670g/m^2 ;
- poszycie dachowe odporne na obciążenie minimum 25 kg/m^2 ;

2.4. Obudowa ścian:

- ściany boczne z płyt warstwowych profilowanych powlekanych poliestrem (kolor do uzgodnienia) – zastosowanie izolowanej obudowy ścian ma minimalizować straty zgromadzonego ciepła;
- zabudowa do wysokości ściany bocznej ze ścianami szczytowymi;
- typ profilowania: zewnętrzne – mikrofala, wewnętrzne – liniowane;
- łącznik: ukryty;
- grubość okładzin: zewnętrznych – minimum 0,5mm, wewnętrznych – minimum 0,4mm;
- grubość powłoki poliestrowej minimum 25 mikronów (μm);
- izolacja termiczna (rdzenia) z pianki PUR;
- grubość rdzenia minimum 60mm;
- współczynnik przenikalności cieplnej maksimum 0,39;
- układ montażu pionowy,

2.5. Stolarka drzwiowa:

- drzwi zewnętrzne pełne od szczytu – izolowane termicznie (kolor do uzgodnienia);
- konstrukcja drzwi: stalowa;
- typ konstrukcji drzwi: jednoskrzydłowe;
- szerokość zewnętrzna: minimum 1000mm;
- wysokość zewnętrzna: minimum 2050mm;
- współczynnik przenikalności cieplnej maksimum 1.50;
- ilość – 1 sztuka.

2.6. Stolarka drzwiowa (brama przesuwna):

- brama zewnętrzna pełna – izolowana termicznie (kolor do uzgodnienia);
- konstrukcja bramy: stalowa;
- typ konstrukcji: przesuwna;
- prowadzenie: poziome;
- napęd: ręczny;
- szerokość zewnętrzna: minimum 5000mm;
- wysokość zewnętrzna: 4200mm;
- współczynnik przenikalności cieplnej maksimum 1.50;
- ilość – 2 sztuki – jedno od szczytu, drugie na ścianie bocznej.

Oferta powinna uwzględniać akcesoria stolarki (klamki, zamki patentowe, zawiasy, mechanizm otwierania bram przesuwnych).

2.7. Obróbki blacharskie:

- ściany: obróbka maskująca połączenia płyt warstwowych, narożników zewnętrznych, stolarki zewnętrznej i wewnętrznej w kolorze uzgodnionym;
- grubość blach minimum 0,5mm.

III. Dokumentacja projektowa:

3.1. Zakres projektowania:

- wykonanie projektu konstrukcyjnego (budowlanego) Hali namiotowej – 4 egzemplarze: projekt, dokumentacja techniczna powinna być dostarczona niezwłocznie po wyłonieniu oferenta i podpisaniu umowy w celu uzyskania pozwolenia na budowę (złożenia wniosku o pozwolenie do właściwego organu);
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej;
- doradztwo techniczne.

Oferta powinna uwzględniać w cenie ofertowej opracowanie dokumentacji projektowej, obsługę inwestycji w języku polskim, powinna być w zgodności z polskimi normami budowlanymi, przepisami prawa budowlanego, wykonana przez uprawnionych projektantów, powinna uwzględniać kierowników budowy (jeżeli przepisy tego wymagają).

Teren na którym ma stanąć Hala namiotowa, podłoże wyłożone jest płytami drogowymi betonowymi. Płyty ułożone są na terenie ze spadkiem pod pewnym kątem. Zamawiający (Inwestor) nie przewiduje wymiany istniejącego podłoża (płyt betonowych), ani równania terenu. Wykonawca powinien dostosować projekt do istniejącego stanu rzeczy tj. do podłoża z płyt betonowych i nachylenia terenu. Potencjalny oferent (Wykonawca) przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się na miejscu z faktycznym stanem ukształtowania i zbrojenia terenu, w celu wykonania właściwego projektu i określenia koniecznego zakresu niezbędnych prac.

Ostateczna cena powinna zawierać wykonanie prac łącznie z projektem, materiałami, pracownikami, transportem niezbędnymi do realizacji zadania.

3. Opis sposobu obliczenia ceny:

• Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto. Cena brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

- **Cena: 90 %** - kryterium oznacza najniższą cenę za całość zamówienia.
- **Współczynnik przenikalności cieplnej ścian: 3 %** - kryterium oznacza najniższą przenikalność cieplną w celu minimalizacji strat zgromadzonego ciepła.
- **Grubość materiału plandeki poszycia dachowego: 3 %** - kryterium oznacza największą gramaturę plandeki w celu minimalizacji strat zgromadzonego ciepła.
- **Okres gwarancji: 4 %** - kryterium oznacza maksymalizację najdłuższy termin udzielanej gwarancji na halę namiotową.

5. Sposób i warunki płatności:

Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z płatnością przelewem w terminie minimum 14 dni.

Wykonawca wystawi fakturę na:

Nabywca:

Gmina Miejska Giżycko
Aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko
NIP 845-19-51-457

Odbiorca:

Miejski Zakład Komunalny
ul. Suwalska 21
11-500 Giżycko

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 5 września 2018 roku do godziny 12.00 w formie pisemnej, w języku polskim, na wymaganym formularzu ofertowym stanowiącym – *załącznik nr 1* oraz podpisany projekt umowy stanowiącym – *załącznik nr 2* w siedzibie Zamawiającego:

**Miejski Zakład Komunalny,
ul. Suwalska 21,
11-500 Giżycko.**

Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i opatrzona napisem: „**Oferta na Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem hali namiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku**” **nie otwierać przed 05.09.2018 r. do godz. 12:15**”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 września 2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

Jako wymagane załączniki do formularza ofertowego, Wykonawca winien załączyć:

- 1) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w przedmiotowym zakresie – jeżeli jest wymagane przepisami prawa.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Ofertę należy złożyć mailowo lub w wersji papierowej na załączonych formularzach:

- formularzu ofertowym – *załącznik nr 1*. Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
- Wzór umowy – *załącznik nr 2*. Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy (jako akceptacja warunków realizacji zadania).

8. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w całości w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z całości lub części zamówienia.

Szanowni Państwo.

Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:

Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Giżycku, ul. Suwalska 21 11-500 Giżycko. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko, przez pocztą elektroniczną mzk@gizycko.pl, telefonicznie: 798 112 435

Inspektor ochrony danych. Wyznaczony przez Dyrektora MZK inspektor ochrony danych przyjmuje uwagi pod adresem e-mail: iodo@mzk.gizycko.pl

Cele i podstawy przetwarzania.

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie na mocy przepisów obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.