

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Wodociągowa 15, 11-500 Giżycko
INWESTOR : Gmina Miejska Giżycko
ADRES INWESTORA : Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
DATA OPRACOWANIA : 05.12.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.12.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	d.1 wycena indywidualna	Oznakowanie i wydzielenie terenu robót	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Fundamenty, utwardzenie terenu			
2	KNR 2-01 d.2 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (9*4.5+2*1.5)/1000	ha		
			ha	0.044	
				RAZEM	0.044
3	KNR 2-01 d.2 0205-02 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (9.5*5+2*1.5)*0.25	m ³		
			m ³	12.625	
				RAZEM	12.625
4	KNR 2-01 d.2 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.4 m (kat. gruntu III) - stopy fundamentowe 0,3x0,3m 13	dół.		
			dół.	13.000	
				RAZEM	13.000
5	KNR 2-02 d.2 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 0.3*0.3*1.4*13	m ³		
			m ³	1.638	
				RAZEM	1.638
6	KNR-W 2-02 d.2 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 13*(1.4*0.3*4)	m ²		
			m ²	21.840	
				RAZEM	21.840
7	KNR-W 2-02 d.2 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa 13*(1.4*0.3*4)	m ²		
			m ²	21.840	
				RAZEM	21.840
8	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 9+5+9+1.5*2+1.5*2+2	m		
			m	31.000	
				RAZEM	31.000
9	KNR 2-31 d.2 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 9.5*5+2*1.5	m ²		
			m ²	50.500	
				RAZEM	50.500
10	KNR 2-31 d.2 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 9.5*5+2*1.5	m ²		
			m ²	50.500	
				RAZEM	50.500
11	KNR 2-31 d.2 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 9.5*5+2*1.5	m ²		
			m ²	50.500	
				RAZEM	50.500
12	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 9.5*5+2*1.5	m ²		
			m ²	50.500	
				RAZEM	50.500
3		Wiata śmietnikowa			
13	d.3 wycena indywidualna	Dostawa konstrukcji stalowej - elementy ocynkowane i malowane proszkowo	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-05 d.3 0101-01	Konstrukcje typu lekkiego - konstrukcja wiaty śmietnikowej zabezpieczona antykorozyjnie (ocynkowana i malowana proszkowo) - montaż - słupy 0.098	t		
			t	0.098	
				RAZEM	0.098
15	KNR-W 2-05 d.3 0101-06	Konstrukcje typu lekkiego - konstrukcja wiaty śmietnikowej zabezpieczona antykorozyjnie (ocynkowana i malowana proszkowo) - montaż - pozostałe elementy 0.342	t		
			t	0.342	
				RAZEM	0.342
16	KNR 2-05 d.3 1002-01 analogia	Lekka obudowa ścian osłonowych - poszycie ścian z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo lub powlekanej, jako panele montowane w układzie poziomym o szerokości 15cm - wysokość do 1,5m od poziomu posadzki 37.5	m ²		
			m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
17	d.3 wycena indywidualna	Dostawa poszycia ścian z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo lub powlekanej, jako panele montowane w układzie poziomym o szerokości 15cm - wysokość do 1,5m od poziomu posadzki	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		37.5	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
18	KNR 2-02 d.3 1805-11 analogia	Osadzenie pręseł z siatki w ramach z kształtowników - wypełnienie ścian wi- ty powyżej 1,5m od poziomu posadzki, siatka zgrzewana, ocynkowana malo- wana proszkowo 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
19	KNR 2-02 d.3 1211-06 analogia	Kraty otwierane odchylnie stalowe siatkowe o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi dwuskrzydłowe (światło przejścia większego skrzydła 90 cm), wypełnienie jak ściany. Drzwi wyposażone w zamek, wkładkę patentową (dwa komplety) + klucze, klamkę oraz zasuwę góra dół. 1.5*2	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-05 d.3 1008-01 analogia	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdo- wych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną 8.7*4.2	m ² m ²	 36.540	
				RAZEM	36.540
21	wycena indy- d.3 widualna	Dostawa blachy stalowej trapezowej, ocynkowanej, powlekanej - pokrycie da- chu 8.7*4.2	m ² m ²	 36.540	
				RAZEM	36.540