

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem			
1.1		Elewacja			
1	KNR 4-01 d.1. 0535-06 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		11.60*6	m	69.60	
				RAZEM	69.60
2	KNR 4-01 d.1. 0701-06 1	Skucie licowania ściany z płytek klinkierowych	m ²		
		22.10	m ²	22.10	
				RAZEM	22.10
3	KNR-W 4- d.1. 01 0212-01 1	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie cokołu	m ³		
		71.00*0.80*0.15	m ³	8.52	
				RAZEM	8.52
4	KNR-W 4- d.1. 01 0304-02 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		2.00*1.00*0.25+1.06*2.22*0.25	m ³	1.09	
				RAZEM	1.09
5	KNR-W 4- d.1. 01 0733-04 1 analogia	Wyrównanie powierzchni istniejącego tynku gruboziarnistego	m ²		
		440.0	m ²	440.00	
				RAZEM	440.00
6	KNR-W 2- d.1. 02 0902-01 1	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - uzupełnienie brakujących tynków pod likwidowaną zabudową	m ²		
		450.00	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
7	KNR-W 4- d.1. 01 0726-01 1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - naprawa istniejących tynków	m ²		
		35.00	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
8	KNR 4-01 d.1. 0339-01 + 1 KNR 4-01 0705-01	Wykucie bruzd pionowych w miejscach pęknięć elewacji i uzupełnienie tynkiem cementowym	m		
		60.00	m	60.00	
				RAZEM	60.00
9	KNR-W 4- d.1. 03 1001-09 1	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLGI18, RS-P16,RS22 o śr.do 47 mm w cegle - dla instalacji odgromowej	m		
		50.00	m	50.00	
				RAZEM	50.00
10	KNR-W 5- d.1. 08 0107-01 1	Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach	m		
		50.00	m	50.00	
				RAZEM	50.00
11	NNRNKB d.1. 202 0536- 1 01	Pokrycie zadaszenia nad wejściem do kotłowni blachą dachówkową z powłoką matową w kolorze grafitowym	m ²		
		3.80*3.40	m ²	12.92	
				RAZEM	12.92

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdob-	m ²		
d.1.	01 1212-08	nnych			
1		<kraty okienne> 1.50*0.96*6+0.75*0.96*1	m ²	9.36	
		<kratownice zadaszenia nad wejściem do kotłowni> 3.40*0.25*3	m ²	2.55	
				RAZEM	11.91
13	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych peł-	m ²		
d.1.	01 1212-02	nnych szpachlowanych jednokrotnie			
1		<dwuteownik zadaszenia> 0.35*3.80*2	m ²	2.66	
		<drzwi stalowe> 1.40*2.00 + 1.00*2.00	m ²	4.80	
				RAZEM	7.46
14	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych	m		
d.1.	01 1212-28	o śr.do 50 mm			
1		20.00	m	20.00	
				RAZEM	20.00
15	NNRNKB	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię-	m ²		
d.1.	202 0541-	ciu ponad 25 cm			
1	02	<parapety zewnętrzne> 25.80	m ²	25.80	
		<opierzenia attyk> 90.30*0.50	m ²	45.15	
				RAZEM	70.95
16	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.18 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1.	0510-05				
1	analogia	11.60*6	m	69.60	
				RAZEM	69.60
17	KNR 2-02	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1.	0508-09				
1		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
18	KNR-W 2-	Licowanie ścian budynków cegłą klinkierową z mocowaniem do	m ²		
d.1.	02 0123-14	ściany istniejącej kłanrami stalowymi			
1	analogia	283.40	m ²	283.40	
				RAZEM	283.40
19	KNR-W 2-	Rolka z kształtek parapetowych na cokole	m		
d.1.	02 0921-03				
1		1.81*9	m	16.29	
				RAZEM	16.29
20	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie - oczyszczenie mechaniczne	m ²		
d.1.	2608-01	i zmycie			
1		439.65+437.64-82.00	m ²	795.29	
				RAZEM	795.29
21	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grubości 12 cm -	m ²		
d.1.	2614-02	system mokry, lekki - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z			
1		przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszan-			
		ki			
		439.65+437.64	m ²	877.29	
		minus	m ²	-122.40	
		otwory			
		okienne			
		-(1.50*2.90*24 + 1.50*1.50*8)			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	minus otwory drzwiowe minus cegła klinkier	-7.50 -(15.08+52.43+161.82)	m ² m ²	-7.50 -229.33	
				RAZEM	518.06
22 d.1. 1	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grubości 2 cm - system mokry, lekki - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszan- ki < powierzchnie z oknami> 1.81*10.60*6 + 1.81*8.05*3 < minus otwory okienne> -(1.41*2.96*12 + 1.41*1.46*6)	m ² m ² m ²	 158.83 -62.43	
				RAZEM	96.40
23 d.1. 1	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system mokry, lekki - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszan- ki 67.00+39.50	m ² m ²	 106.50	
				RAZEM	106.50
24 d.1. 1	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system mokry, lekki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem meta- lowym 186.00	m m	 186.00	
				RAZEM	186.00
25 d.1. 1	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system mokry, lekki - zamocowanie listwy cokołowej 86.00	m m	 86.00	
				RAZEM	86.00
26 d.1. 1	KNR-W 2- 02 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową fasadową dwu- krotne ściany 518.06+96.40 ościeża 106.50	m ² m ² m ²	 614.46 106.50	
				RAZEM	720.96
27 d.1. 1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 16 m 880.00	m ² m ²	 880.00	
				RAZEM	880.00
28 d.1. 1		Praca rusztowania 374.00	rg rg	 374.00	
				RAZEM	374.00
29 d.1. 1	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadze- nia o pow. do 0.6 m2 1.125	m ² m ²	 1.13	
				RAZEM	1.13
30 d.1. 1	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 14.14	m ² m ²	 14.14	
				RAZEM	14.14

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR-W 4-	Obsadzenie parapetów PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	01 0323-01				
1	analogia	<zewnętrzne> 14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
1.2		Zadaszenie wejścia głównego			
32		Demontaż demolacyjny istniejącego zadaszenia	kpl		
d.1.	wycena in-				
2	dywidualna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
33		Montaż zadaszenie wejścia głównego o konstrukcji stalowej ze stali	kpl		
d.1.	wycena in-	nierdzewnej z pokryciem płytą poliwęglanową dwukomorową			
2	dywidualna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.3		Modernizacja wejścia głównego z podjazdem dla niepełnosprawnych			
34	KNR-W 4-	Demontaż balustrady na podjeździe nps - wykucie wsporników i	szt.		
d.1.	01 0353-14	końcówek			
3	analogia	12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
35	KNR-W 4-	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-	m ³		
d.1.	01 0212-03	nych o grubości ponad 15 cm			
3		<schody> 2.70*3.00*0.70	m ³	5.67	
				RAZEM	5.67
36	KNR-W 4-	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
d.1.	01 0348-04				
3		9.00*0.50*0.25	m ³	1.13	
				RAZEM	1.13
37	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cimento-	m ²		
d.1.	0807-03	wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
3		9.00*1.50	m ²	13.50	
				RAZEM	13.50
38	KNR-W 2-	Schody - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu -	m ³		
d.1.	02 0219-01	ręczne układanie betonu			
3		4.50*3.80*0.85	m ³	14.54	
				RAZEM	14.54
39	KNR-W 2-	Murki oporowe podjazdu dla nps i schodów zewnętrznych z cegieł	m ²		
d.1.	02 0123-01	klinkierowych pełnych grubości 1 ceg.			
3	analogia	<podjazd> 9.00*0.50	m ²	4.50	
		<schody> 1.50*0.85	m ²	1.28	
				RAZEM	5.78
40	KNR-W 4-	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej o szerokości 1	m		
d.1.	01 0312-12	ceg. na murkach oporowych			
3		5.78	m	5.78	
				RAZEM	5.78
41	KNR 0-11	Wykonanie podjazdu z kostki betonowej grubości 60 mm na pod-	m ²		
d.1.	0322-03	sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin			
3	analogia	zaprawą cementową			
		9.00*1.50	m ²	13.50	
				RAZEM	13.50

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
d.1.	202 2810-3 05	(0.31+0.17)*6.00*4 +3.00*2.50	m ²	19.02	
				RAZEM	19.02
43	KNR-W 2-	Balustrady stalowe ze stali nierdzewnej zabetonowane w gniazdach	m		
d.1.	02 1208-02 3	co trzeci stopień			
		<schody> 1.80+2.00	m	3.80	
		<podjazd dla nps> 9.30	m	9.30	
				RAZEM	13.10
44	KNR-W 2-	Pochwyty ze stali nierdzewnej	m		
d.1.	02 1214-03 3 analogia	0.90+9.00	m	9.90	
				RAZEM	9.90
2		Wymiana okien i drzwi			
2.1		Okna piwnice			
45	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2	m ²		
d.2.	1023-02 1	0.75*0.76*2	m ²	1.14	
				RAZEM	1.14
46	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²		
d.2.	1023-06 1	1.50*0.85*12	m ²	15.30	
				RAZEM	15.30
47	KNR-W 4-	Obsadzenie parapetów wewnętrznych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.2.	01 0323-01 1	14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
48	KNR-W 4-	Obsadzenie parapetów zewnętrznych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.2.	01 0323-01 1 analogia	14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
2.2		Wymiana drzwi			
49	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2.	01 0353-08 2	<piwnice>1.01*2.10+1.42*2.10+2.20*2.22	m ²	9.99	
		<drzwi wejściowe główne> 1.51*2.30	m ²	3.47	
				RAZEM	13.46
50	KNR-W 4-	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
d.2.	01 0436-03 2	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
51	KNR-W 4-	Wykucie z muru nadproża bramowego	m		
d.2.	01 0353-01 2 analogia	2.70	m	2.70	
				RAZEM	2.70

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR-W 4- d.2. 01 0314-04 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - nadproże stalowe 4*3,10m 3.10	m m	 3.10	
				RAZEM	3.10
53	KNR-W 4- d.2. 01 0711-01 2 analogia	Naprawa tynków po wymianie nadproża bramowego o pow. do 1 m2 w 1 miejscu 1.0*4	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00
54	KNR 0-19 d.2. 1023-12 2 analogia	Montaż drzwi zewnętrznych pełnych z PCV z obróbką obsadzenia 1.01*2.10+1.42*2.20	m ² m ²	 5.25	
				RAZEM	5.25
55	KNR 0-19 d.2. 1024-08 z 2 sz. 2.3.	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe 1.51*2.30	m ² m ²	 3.47	
				RAZEM	3.47
56	d.2. wycena indywidualna 2	Montaż bramy garażowej segmentowej automatycznej 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
3		Modernizacja klatki schodowej			
57	KNR-W 2- d.3 02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 78.21	m ² m ²	 78.21	
				RAZEM	78.21
58	KNR-W 2- d.3 02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - schody 60.00	m m	 60.00	
				RAZEM	60.00
59	KNR 4-01 d.3 0354-14 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad - demontaż balustrady schodowej 36	szt. szt.	 36.00	
				RAZEM	36.00
60	KNR-W 2- d.3 02 1207-04	Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej 21.00	m m	 21.00	
				RAZEM	21.00
61	KNR-W 2- d.3 02 1208-03	Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej 16.20	m m	 16.20	
				RAZEM	16.20
62	d.3 wycena indywidualna 1	Wspornik pochwyty przyściennego 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
63	KNR-W 4- d.3 01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe <ściany> 20.64*9.70 <sufity> 5.70*4.62	m ² m ² m ²	 200.21 26.33	
				RAZEM	226.54

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-	m ²		
d.3	01 1204-01	nętrnych sufitów - klatki schodowe			
	z.sz.2.3.	26.334	m ²	26.33	
				RAZEM	26.33
65	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-	m ²		
d.3	01 1204-02	nętrnych ścian - klatki schodowe			
	z.sz.2.3.	200.208	m ²	200.21	
				RAZEM	200.21
66		Wycieraczka wewnętrzna gumowo-tekstylina o wymiarach	szt.		
d.3	wycena in-	1750x1000mm ułożona w zagłębieniu wyrobionym w płytkach po-			
	dywidualna	sadzkowych			
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00