

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wytyczne do wykonania zabudów kuchennych

1. Korpusy, fronty szafek wykonane z płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV. Kolorystyka mebli przyjęto wstępnie w kolorze olchy, Zamawiający dopuszcza zmiany kolorystyce w uzgodnieniu z użytkownikiem.
2. Błat roboczy kuchenny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 28 mm.
3. Okucia GTV , uchwyty UF 2606/96 .
4. Opisane w poszczególnych zabudowach kuchenki gazowe należy skalkulować w kosztorysie branży sanitarnej. W zabudowach należy jedynie przewidzieć lokalizację urządzenia.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż rolet wewnętrznych			
1	Kl	Montaż rolet wewnętrznych - roleta z prowadnicą przestrzenna, kasetą i prowadnicę przestrzenną przyklejane do ramy okiennej za pomocą taśm piankowych, wyposażone w system samohamujący, sterowany za pomocą łańcuszka	kpl.		
d.1		okno O1 szt 7 okno O2 szt 2 okno O3 szt 8 okno O4 szt 3 okno O5 szt 2 Dz4 szt1 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Pomieszczenie nr 4			
2		Zabudowa kuchenna - z blatem roboczym o min. gr. 2,8 cm, w kolorze olcha, o min. szer.(L) 240 cm + 270 cm, o min. wys.(H) 86 cm, o min. głęb.(D) 60 cm, dodatkowo szafki wiszące o min. szer.(L) 160 cm, min. wys.(H) 70 cm i min. głęb.(D) 30 cm. Fronty wykonane z płyty laminowanej, w kolorze olcha. (zgodnie z rysunkiem rzut przyziemia - wyposażenie), zmywarka szt 1 - do zabudowy, o min. wymiarach (SxGxW) 60x57x82 cm, o zużyciu energii w jednym cyklu o zużyciu wody w 1 cyklu- max. 13 l, pojemności na min. 12 kompletów naczyń, o regulowanej temp. zmywania 40, 50, 60 °C.	kpl.		
d.2		Szafa przełotowa - wykonana ze stali nierdzewnej, o min. wymiarach (LxDxH) 120x50x180 cm. Posiada drzwi otwierane, dwustronne, min. 3 półki z regulacją odległości, nóżki z regulacją wysokości. 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Pomieszczenie nr 5			
3		Zabudowa kuchenna - z blatem roboczym o min. gr. 2,8 cm, w kolorze olcha, o min. szer.(L) 310 cm, o min. wys.(H) 86 cm, o min. głęb.(D) 60 cm + min. szer.(L) 210 cm, o min. wys.(H) 86 cm, o min. głęb.(D) 50 cm. Fronty wykonane z płyty laminowanej, w kolorze olcha. (pomieszczenie nr 5, zgodnie z rysunkiem rzut przyziemia - wyposażenie). Lodówka - o min. wymiarach (WxSxG) 170,2x54,5x54,7 cm, o min. pojemności użytkowej chłodziarki 166 l, o min. pojemności użytkowej zamrażalnika 64 l, o max. rocznym zużyciu energii 179 kWh, z zamrażalnikiem na dole, w kolorze sebrnym. Posiada automatyczny system rozmrażania chłodziarki i ręczny system rozmrażania zamrażalnika, sterowanie mechaniczne.	kpl.		
d.3		Wyposażona w: - min. 4 półki szklane w chłodziarce, wykonane ze szkła bezpiecznego Kuchenna gazowa - 4-palnikowa, z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem bez grzałki pierścieniowej, o min. wymiarach (WxSxG) 85x50x60 cm, o min. pojemności piekarnika 65 l, o min. mocy całkowitej 2,9 kW. Posiada elektroniczny programator, zabezpieczenie przeciwwypływowe palników, min.6 funkcji piekarnika, elektryczny zapalacz gazu w pokrętle - ujeta w przedmiarze branży sanitarnej. 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Pomieszczenie nr 6			
4		Zabudowa kuchenna - z blatem roboczym o min. gr. 2,8 cm, w kolorze olcha, o min. szer.(L) 320 cm, o min. wys.(H) 86 cm, o min. głęb.(D) 60 cm z wyspą kuchenną o min. wymiarach 300x120 cm i min. wys. 86 cm. Dodatkowo szafki wiszące o min. szer.(L) 320 cm, min. wys.(H) 70 cm i min. głęb.(D) 30 cm	kpl.		
d.4		Fronty wykonane z płyty laminowanej, w kolorze olcha. (pomieszczenie nr 6, zgodnie z rysunkiem rzut przyziemia - wyposażenie). Lodówka - o min. wymiarach (WxSxG) 170,2x54,5x54,7 cm, o min. pojemności użytkowej chłodziarki 166 l, o min. pojemności użytkowej zamrażalnika 64 l, o max. rocznym zużyciu energii 179 kWh, z zamrażalnikiem na dole, w kolorze sebrnym. Posiada automatyczny system rozmrażania chłodziarki i ręczny system rozmrażania zamrażalnika, sterowanie mechaniczne.			
		Wyposażona w: - min. 4 półki szklane w chłodziarce, wykonane ze szkła bezpiecznego Kuchenna gazowa szt 2 - opis w poz. 3 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Pomieszczenie 17			
5		Zabudowa - z blatem roboczym o min. gr. 2,8 cm, w kolorze olcha, o min. szer.(L) 450 cm, o min. wys.(H) 86 cm, o min. głęb.(D) 60 cm. Fronty wykonane z płyty laminowanej, w kolorze olcha. (pomieszczenie nr 17, zgodnie z rysunkiem rzut przyziemia - wyposażenie).	m ²		
d.5		Pralka - zużywająca max.1.02 kWh energii oraz max. 42 l wody na pojedynczy cykl prania. Posiadająca min. wymiary (WxGxS) 85x44x60 cm, o min. pojemności bębna 6 kg, ładowana od przodu o maksymalnej prędkości wirówki 1200 ob./min, wytwarzająca hałas na poziomie do 77dB. Pralka sterowana pokrętle oraz przyciskami, posiada wyświetlacz LCD 1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Pomieszczenie 18			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6 d.6		Zabudowa - z blatem roboczym o min. gr. 2,8 cm, w kolorze olcha, o min. szer.(L) 450 cm, o min. wys.(H) 86 cm, o min. głęb.(D) 60 cm. Fronty wykonane z płyty laminowanej, w kolorze olcha. (pomieszczenie nr 17, zgodnie z rysunkiem rzut przyziemia - wyposażenie). 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
7		Pomieszczenie nr 33			
7 d.7		Zabudowa kuchenna - z blatem roboczym o min. gr. 2,8 cm, w kolorze olcha, o min. szer.(L) 220 cm, o min. wys.(H) 86 cm, o min. głęb.(D) 60 cm. Dodatkowo szafki wiszące o min. szer.(L) 220 cm, min. wys.(H) 70 cm i min. głęb.(D) 30 cm. Fronty wykonane z płyty laminowanej, w kolorze olcha. (pomieszczenie nr 33, zgodnie z rysunkiem rzut przyziemia - wyposażenie). Łódówka do zabudowy podblatowa - o min. wymiarach (WxSxG) 85x54,0x54,0 cm, o min. pojemności użytkowej chłodziarki 95 l, o min. pojemności użytkowej zamrażalnika 15 l, o max. rocznym zużyciu energii 186 kWh, z zamrażalnikiem. Posiada automatyczny system rozmrażania chłodziarki i ręczny system rozmrażania zamrażalnika, sterowanie mechaniczne. Stół - o min. wymiarach 80x80 cm, malowany, stelaż spawany, rura kwadratowa min. 2,5x2,5 cm, stopki poziomujące, blat o min. gr. 1,8 cm, w kolorze olcha, oklejony PCV min. 2 mm Krzesło szt. 2 - metalowe, chromowane, z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, o min. wys. 84 cm, min. szer. 54,5 cm, min. głęb. 42,5 cm, min. wys. siedziska od podłoża 47 cm, min. dł. oparcia 35,5 cm. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8		Pomieszczenie nr 36			
8 d.8		Zabudowa kuchenna - z blatem roboczym o min. gr. 2,8 cm, w kolorze olcha, o min. szer.(L) 220 cm, o min. wys.(H) 86 cm, o min. głęb.(D) 60 cm. Dodatkowo szafki wiszące o min. szer.(L) 220 cm, min. wys.(H) 70 cm i min. głęb.(D) 30 cm. Fronty wykonane z płyty laminowanej, w kolorze olcha. (pomieszczenie nr 33, zgodnie z rysunkiem rzut przyziemia - wyposażenie). Łódówka do zabudowy podblatowa - o min. wymiarach (WxSxG) 85x54,0x54,0 cm, o min. pojemności użytkowej chłodziarki 95 l, o min. pojemności użytkowej zamrażalnika 15 l, o max. rocznym zużyciu energii 186 kWh, z zamrażalnikiem. Posiada automatyczny system rozmrażania chłodziarki i ręczny system rozmrażania zamrażalnika, sterowanie mechaniczne. Stół - o min. wymiarach 80x80 cm, malowany, stelaż spawany, rura kwadratowa min. 2,5x2,5 cm, stopki poziomujące, blat o min. gr. 1,8 cm, w kolorze olcha, oklejony PCV min. 2 mm Krzesło szt. 1 - metalowe, chromowane, z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, o min. wys. 84 cm, min. szer. 54,5 cm, min. głęb. 42,5 cm, min. wys. siedziska od podłoża 47 cm, min. dł. oparcia 35,5 cm. Kuchenka gazowa - opis w poz. 3. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9		Pomieszczenie 29			
9 d.9		Zabudowa - z blatem roboczym o min. gr. 2,8 cm, w kolorze olcha, o min. szer.(L) 485 cm, o min. wys.(H) 86 cm, o min. głęb.(D) 60 cm. Fronty wykonane z płyty laminowanej, w kolorze olcha. (pomieszczenie nr 29, zgodnie z rysunkiem rzut przyziemia - wyposażenie). 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000