

GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice			KARTA OTWORU BADAWCZEGO 1				Zał.Nr: 4 Wiertnica: LWP-16s Km : [m]				
Miejscowość: Czesławice Gmina: Golańcz Powiat: wągrowiecki Województwo: wielkopolskie			Obiekt: Przebudowa drogi wraz z kanalizacją Inwestor: DROGA M. Tomczak Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M. Głowacki			System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 94.50 m n.p.m. Skala 1 : 50      Data wiercenia: 2014-09-03					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1.20 ~ ~	Czwartorzęd	Holocen	nN(Ph+Ko+Pgh)		nasyp niebudowlany, ciemnoszary złożony z piasku próchnicznego z domieszką kamieni z domieszką piasku gliniastego próchnicznego nasyp niebudowlany, żółty złożony z piasku średniego z domieszką żwiru nasyp niebudowlany, ciemnoszary złożony z piasku gliniastego próchnicznego na pograniczu namułu gliniastego	w	1	szg	pl/tpl	
				nN(Ps+Ż)							0.30
				nN(Pgh/Nmg)							0.60
				nN(Pg)		1.20	nasyp niebudowlany, szary złożony z piasku gliniastego	w/m	4/5	pl	lb
				Gp(+Ż)		1.90	glina piaszczysta, jasnobrązowa z domieszką żwiru				
		Plejsocen			3.00						
: 2 Rzędna: 95.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2014-09-03											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2.20 ~ ~	Czwartorzęd	Holocen	beton		beton, szary  nasyp niebudowlany, żółty złożony z pisku średniego przewarstwiony gliną piaszczystą  glina piaszczysta, brązowa z domieszką żwiru  glina piaszczysta, brązowa z domieszką żwiru	w	2	tpl	la	
				nN(Ps  Gp)							0.10
				Gp(+Ż)							1.00
				Gp(+Ż)		1.80	glina piaszczysta, brązowa z domieszką żwiru	3/3	pl	lb	
						3.00					