

**OPISOWY PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEBUDOWY DR. GMINNEJ w  
m CZESZEWO  
ROBOTY DODATKOWE NA DZIAŁCE NR 39**

1. Wykonanie koryta na poszerzeniach.

Droga	$(24 \times 1,40/2) =$	$16,80 \text{ m}^2$
Zjazd	$(10 \times (20+12):2) =$	$160 \text{ m}^2$
	RAZEM:	$176,80 \text{ m}^2$

2. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia 0/31,5 gr. 10 cm.

Obmiar jak w poz. 1	$176,80 \text{ m}^2$
---------------------	----------------------

3. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia 0/31,5 gr. 7 cm.

Obmiar jak w poz. 2	$176,80 \text{ m}^2$
---------------------	----------------------

4. Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min-bit. gr. 3 cm.

Obmiar jak w poz. 4	$176,80 \text{ m}^2$
---------------------	----------------------

5. Oczyszczenie nawierzchni.

$(50,0 \times 6,0) + 176,80 =$	$476,80 \text{ m}^2$
--------------------------------	----------------------

6. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybkorozpadową.

Obmiar jak w poz. 5	$476,80 \text{ m}^2$
---------------------	----------------------

7. Wykonanie w-wy ścieralnej.

Obmiar jak w poz. 5	$476,80 \text{ m}^2$
---------------------	----------------------

8. Wyrównanie poboczy śr. gr. 11 cm tłuczniem 0/31,5

$0,75 \times 50,0 =$	$37,50 \text{ m}^2$
$37,50 \times 0,11 =$	$4,13 \text{ m}^3$