
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Wielotęka o długości 850m.
ADRES INWESTYCJI : Wielotęka, gm. Grodziec
INWESTOR : Gmina Grodziec
ADRES INWESTORA : ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
BRANŻA : Drogowa

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY POMIAROWE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 SST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
		850.00	m	850.00	
				RAZEM	850.00
2		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO DLA KR-1			
2 d.2	KNR 2-31 0103-04 SST D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy z tłuczni wapienne- go	m ²		
		3678.00	m ²	3678.00	
				RAZEM	3678.00
3 d.2	KNR 2-31 0114-07 SST D- 04.04.04	Podbudowa z tłuczni kamiennego - warstwa górna profilująca o grub.po zagęszcz.średnio 5 cm Krotność = 0.62	m ²		
		3678.00	m ²	3678.00	
				RAZEM	3678.00
4 d.2	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 SST D- 05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1 -w-wa ścieralna grub.po zagęszcz.5cm	m ²		
		3426.00	m ²	3426.00	
				RAZEM	3426.00
3		ZJAZDY			
5 d.3	KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104-08 SST D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w kory- cie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 15 cm	m ²		
		228.00	m ²	228.00	
				RAZEM	228.00
6 d.3	KNR 2-01 0206-03 SST D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - koryto pod zjazdu głęb. 30cm 228*0.3 70.00	m ³		
		70.00	m ³	70.00	
				RAZEM	70.00
7 d.3	KNR 2-31 0114-05 SST D- 04.04.04	Podbudowa z tłuczni kamiennego 12/35 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		228.00	m ²	228.00	
				RAZEM	228.00
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE			
8 d.4	KNR 2-31 0104-07 SST D- 09.01.01 analogia	Wykonanie i zagęszczenie poboczy z gruntu zakupionego i dowiezio- nego -z profilowaniem - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		850*1*2-350.0	m ²	1350.00	
				RAZEM	1350.00