


SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA 15x30x100



SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA

Materiały na 1 mb.

| | | | |
|---|---------------------------------------|----------------|---------|
| 1 | Krawężnik typu ulicznego 15x30x100 cm | szt. | 1 |
| 2 | Podsypka cementowo piaskowa 1:4 | m ³ | 0,00875 |
| 3 | Ława betonowa z oporem bet. B-15 | m ³ | 0,0575 |

| | | | | |
|--|--|---|---|--------|
| P.P.B.H. PROMARK-BIS ul. Łokietka 3 62-502 Konin | | | | |
| TEMAT PROJEKTU: | Przebudowa drogi gminnej w m. GRODZIEC-ŁĄDEK-KRÓLIKÓW-LIPICE | | | |
| INWESTOR: | Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec | | | |
| TREŚĆ RYSUNKU: | KRAWĘŻNIK 15x30x100 | | | |
| LOKALIZACJA: | Woj. wielkopolskie, powiat koniński. | | | |
| PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Janusz Stacherski U.A.N. 8346/II/32/88 Spec. konstr.-inż. w zakr. drogi | PODPIS | ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. Piotr Jaworski | SPRAWDZIŁ: inż. Artur Szymczak WKP/0065/PW OD/05 Spec. konstr.-inż. w zakr. drogi | PODPIS |
| | | NR RYSUNKU 13 | SKALA 1:10 | |
| DATA 01.2008 | | | | |