

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 237292-2011 z dnia 2011-08-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gryfów Śląski
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie ul. Młyńskiej na odcinku od ul. Jeleniogórskiej do ul. Polnej w Gryfowie Śląskim, a w szczególności na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja...

Termin składania ofert: 2011-08-25

Numer ogłoszenia: 255366 - 2011; data zamieszczenia: 23.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 237292 - 2011 data 09.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 7813185.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie ul. Młyńskiej na odcinku od ul. Jeleniogórskiej do ul. Polnej w Gryfowie Śląskim, a w szczególności na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja nawierzchni. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie zgodnym z niniejszym opisem, z uwzględnieniem decyzji i opinii organów administracyjnych, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zakres robót: 1. Sieć kanalizacji deszczowej: Kanały z rur polietylenowych typu PE-HD o śr. nominalnej 600 mm - 265 m Kanały z rur polietylenowych typu PE-HD o śr. nominalnej 800 mm - 328 m Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - 18,5 m Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przyłącza wpustów ulicznych - 45 m Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 12 szt. 2. Sieć kanalizacji sanitarnej: Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuścienne o śr. nom. 200 mm - 142,20 m Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuścienne o śr. nom. 300 mm - 530,90 m Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm - 9,60 m Studzienki kanalizacyjne z PE-HD z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm - 30szt. Studzienki kanalizacyjne z PE z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 600 mm - 9szt. 3. Przyłącza kanalizacji deszczowej: Przykanaliki z rur PVC-U litych o śr. nom. 160 mm - 16 m Przykanaliki z rur z PVC-U litych o śr. nom. 200 mm - 160 m Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - 17szt. 4. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: Przykanaliki z rur PVC-U litych o śr. nom. 150 mm - 100,10 m Przykanaliki z rur PVC-U litych o śr. nom. 200 mm - 23,30 m Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm - 14 szt. 5. Nawierzchnia jezdni: Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 40 cm - 3100 m² Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - 3100 m² Krawężniki betonowe uliczne wystające o

wymiarach 15x30 cm - 1485 mb 6. Nawierzchnia chodników i ścieżki rowerowej: Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm - 2400 m/2 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - 2400 m/2 Przystawianie i pomalowanie słupów pojedynczych oświetleniowych o wysokości do 7 m - 9szt. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn - 0,25 km Decyzją nr 138-2010 z dnia 24 maja 2010 r. inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę. Szczegółowy opis stanowią specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa..

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie ul. Młyńskiej na odcinku od ul. Jeleniogórskiej do ul. Polnej w Gryfowie Śląskim, a w szczególności na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja nawierzchni. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie zgodnym z niniejszym opisem, z uwzględnieniem decyzji i opinii organów administracyjnych, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zakres robót: 1. Sieć kanalizacji deszczowej: Kanały z rur polietylenowych typu PE-HD o śr. nominalnej 600 mm - 265 m Kanały z rur polietylenowych typu PE-HD o śr. nominalnej 800 mm - 328 m Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - 18,5 m Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przyłącza wpustów ulicznych - 45 m Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - 12 szt. 2. Sieć kanalizacji sanitarnej: Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuścienne o śr. nom. 200 mm - 142,20 m Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuścienne o śr. nom. 300 mm - 530,90 m Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm - 9,60 m Studzienki kanalizacyjne z PE-HD z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm - 30szt. Studzienki kanalizacyjne z PE z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 600 mm - 9szt. 3. Przyłącza kanalizacji deszczowej: Przykanaliki z rur PVC-U litych o śr. nom. 160 mm - 16 m Przykanaliki z rur z PVC-U litych o śr. nom. 200 mm - 160 m 4. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: Przykanaliki z rur PVC-U litych o śr. nom. 150 mm - 100,10 m Przykanaliki z rur PVC-U litych o śr. nom. 200 mm - 23,30 m 5. Nawierzchnia jezdni: Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.40 cm - 3100 m/2 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - 3100 m/2 Krawężniki betonowe uliczne wystające o wymiarach 15x30 cm - 1485 mb 6. Nawierzchnia chodników i ścieżki rowerowej: Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm - 2400 m/2 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - 2400 m/2 Przystawianie i pomalowanie słupów pojedynczych oświetleniowych o wysokości do 7 m - 9szt. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn - 0,25 km Decyzją nr 138-2010 z dnia 24 maja 2010 r. inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę. Szczegółowy opis stanowią specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

W ogłoszeniu jest: Wadium zostało ustalone w wysokości : 30 000,00 zł.(trzydzieści tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone : 1. w pieniądzu, 2. gwarancjach bankowych 3. gwarancjach ubezpieczeniowych, 4. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. 42, poz. 275). Wykonawca wniesie wadium w terminie do dnia 25.08.2011 roku do godziny 10:00 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy PKO BP o/Gryfów Śl. 89 10202124 0000820200111443 w terminie umożliwiającym wpływ na konto zamawiającego. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie oryginał lub kopia przelewu załączona do oferty. W przypadku pozostałych form wnoszenia wadium należy załączyć do oferty odpowiedni oryginał dokumentu. Wadium wnoszone w formie gwarancji musi zawierać w szczególności: 1. Nazwę i adres Gwaranta 2.

Nazwę i adres Zleceniodawcy 3. Nazwę i adres Beneficjenta 4. Nazwę i numer postępowania przetargowego 5. Zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Beneficjenta w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek zatrzymania wadium, opisanej w ustawie Pzp. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych..

W ogłoszeniu powinno być: Wadium zostało ustalone w wysokości : 30 000,00 zł.(trzydzieści tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone : 1. w pieniądzu, 2. gwarancjach bankowych 3. gwarancjach ubezpieczeniowych, 4. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. 42, poz. 275). Wykonawca wniesie wadium w terminie do dnia **29.08.2011** roku do godziny 10:00 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy PKO BP o/Gryfów Śl. 89 10202124 0000820200111443 w terminie umożliwiającym wpływ na konto zamawiającego. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie oryginał lub kopia przelewu załączona do oferty. W przypadku pozostałych form wnoszenia wadium należy załączyć do oferty odpowiedni oryginał dokumentu. Wadium wnoszone w formie gwarancji musi zawierać w szczególności: 1. Nazwę i adres Gwaranta 2. Nazwę i adres Zleceniodawcy 3. Nazwę i adres Beneficjenta 4. Nazwę i numer postępowania przetargowego 5. Zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Beneficjenta w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek zatrzymania wadium, opisanej w ustawie Pzp. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: **25.08.2011** godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1-Ratusz, 59-620 Gryfów Śląski, sekretariat..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: **29.08.2011** godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1-Ratusz, 59-620 Gryfów Śląski, sekretariat..

BURMISTRZ
(-) OLGIERD PONIŹNIK