

ul. Spacerowa.kst

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiar powykonawczy	km	0.1		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
2 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie grub. 30 cm pod konstrukcję nawierzchni jezdni, z wywozem i kosztami składowania	m ³	57*5.5*0.3+ 26*15*0.3+ 85*0.3 = 236.55		
3 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne - wykonanie wykopu pod przykanylik i studnię deszczową	m ³	16*1*0.6 = 9.60		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		PODBUDOWY				
4 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm	m ²	57*5.5+26* 15+85 = 788.50		
Razem dział: PODBUDOWY						
4		NAWIERZCHNIE				
5 d.4	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej - kość gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	57*5.5+26* 15 = 703.50		
6 d.4	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej - kość czerwona- gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem - wjazdu	m ²	85		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
5		ELEMENTY ULIC				
7 d.5	D-08.01.01	Krawężniki betonowe zatopione (najazdowe) o wymiarach 15×22×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m2 z wykonaniem rowka	m	200		
8 d.5	D-08.05.02	Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej brukowej bezfazowej. Szerokość ścieku = 20 cm. Ściek na ławie z betonu C12/15 o Fb=0,04 m2	m ²	57*2+26*2 = 166.00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
6		ODWODNIENIE				
9 d.6	ST-SIS.	Ułożenie rury PP, SN8, DN200 (przyłącza do wpustów deszczowych + przepięcia ist. przyłączy deszczowych) wraz z taśmą ostrzegawczą. Rura ułożona na podsypce z piasku o grub. 10 cm wraz z obsypką grub. 10 cm wraz z zasypianiem mater. przepuszczalnym	m	16		
10 d.6	ST-SIS.	Studzienki ściekowe betonowe z wpustem żeliwnym klasy D-400 z niezbędnymi robotami towarzyszącymi z demontażem istniejących wpustów	szt	3		
Razem dział: ODWODNIENIE						
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
11 d.7	D-06.03.01	Wykonanie poboczy grubości 10cm poprzez humusowanie i zasianie trawy	m ²	57*2+26*2 = 166.00		
12 d.7	D-07.02.01	Ustawienie znaków słupki z rur stalowych+ pionowe tarcze znaków drogowych A-7	szt	1		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: