

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ /ODCINEK W0-W8/

Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w drodze wojewódzkiej nr 360, ul. Uczniowska, ul. Lubańska, ul. Sanatoryjna w Gryfowie Śląskim

SKALA RYSUNKU 1:100/500

OZNACZENIA WODOCIĄGU

Zk	*Zasuwa kołnierzowa, miękkouszczelniona, kryt.ka. żeliwo sferoidalne;*
TWT	*Trójnik kołnierzowy redukcyjny, żeliwo sferoidalne;*
Tk +Zk	*Trójnik, kołnierzowy «kwarcpoziomkowy, zintegrowany z zasuwą, żeliwo sferoidalne;*
TWT +Zk	*Trójnik, kołnierzowy redukcyjny, zintegrowany z zasuwą, żeliwo sferoidalne;*
Zwk	*Zwężka kołnierzowa, żeliwo sferoidalne;*
t. R-K	*Łącznik kołnierzowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem Żel. dla rur Żel, Stal. AC, PE i PVC;*
t. R-K	*Łącznik kołnierzowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem Żel. dla rur Żel, Stal. AC, PE i PVC;*
t.bk-K	*Teleskopowy łącznik kołnierzowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem Żel. elektrooporowy;*
kol	*Kołnierz elektrooporowy PE;*
Kš	*Kołnierz, żeliwo sferoidalne;*
Tz/Z + Kz	*Łuk kołnierzowy PE + kołnierz stalowy;*
Mek	*Elektromufa, PE;*
OH+Z	*Obejma do nawiercania do rur PE;*
+ Zasuwa do przyłączy domowych gwintem zewnętrznym i złączem ISO do rur PE;	
OH°	*Średnica armatury dobrana po ustaleniu średnicy średniej obejmy wodociągu;*

Układanie rur w wykopie


Be Dn+0,60
piasek podsypkowy/obsypkowy
min. 0,10
Dn
min. 0,10
min. 0,30
grunt rodzimy
min. 0,10
min. 0,10
min. 0,30
0,60
0,60
0,80
0,80
0,80