

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ- PARTER

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW [m2]	POW UŻYTK.	RODZAJ PODŁOGI
1.1	KOMUNIKACJA	28.14 m2	28.14 m2	GRES
1.2	SALA ZEBRAŃ	22.16 m2	22.16 m2	GRES
1.3	MAGAZYN	7.72 m2	7.72 m2	GRES TECHNICZNY
1.4	SALA ZABAW	160.10 m2	160.10 m2	PANELE PODŁOGOWE
1.5	SCENA	15.00 m2	15.00 m2	PANELE PODŁOGOWE
1.6	POM. GOSPODARCZE	6.54 m2		GRES TECHNICZNY
1.7	TOALETA ZEWNĘTRZNA	6.54 m2	6.54 m2	GRES
1.8	TOALETA MĘSKA	6.30 m2	6.30 m2	GRES
1.9	TOALETA DAMSKA	6.30 m2	6.30 m2	GRES
1.10	T. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3.15 m2	3.15 m2	GRES
1.11	POM. PORZĄDKOWE	3.15 m2		GRES TECHNICZNY
1.12	ZAPLECZE SALI	19.87 m2		GRES TECHNICZNY
1.12a	KOMUNIKACJA	7.02 m2	7.02 m2	GRES
1.13	MAGAZYN	9.59 m2	9.59 m2	GRES TECHNICZNY
1.14	MAGAZYN PODRĘCZNY	6.10 m2	6.10 m2	GRES TECHNICZNY
RAZEM		307.48m2	278.12m2	

- A

Tynk cienkowarstwowy
Stropian 15cm
Pustok ceramiczny POROTHERM 25cm
Tynk wewnętrzny cem.-wap.
- B

Tynk wewnętrzny cem.-wap.
Pustok ceramiczny POROTHERM 25cm
Tynk wewnętrzny cem.-wap.
- C

Tynk wewnętrzny cem.-wap.
Pustok ceramiczny POROTHERM 11,5cm
Tynk wewnętrzny cem.-wap.

- 1.POMIESZCZENIA SANITARNE I POMIESZCZENIE KOTŁOWNI WYKONAĆ NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH I RYSUNKÓW ZAWARTYCH W CZĘŚCI SANITARNEJ.
- 2.NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNE RYSUNKI WSZYSTKICH BRANŻ.
- 3.STOLARKA OKIENNA: POMIENNA BYĆ ZAOPATRZONA W NAMEWNIKI O REGULOWANYM STOPNIU PRZEPŁYWU POMIĘDZY.
- 4.STOLARKA DRZWIOWA DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I GOSPODARCZYCH POWINNA BYĆ ZAOPATRZONA W OTWORY NAMEWNE O POW. MIN. 220 cm2.
- 5.ZAPLECZE SŁOLARKA OKIENNA, ZAOPATRZONA BYŁA W NAMEWNIKI OKIENNE, CO ZAPENIAJĄC ASOCJACJĄ WIDOKU NA OTACZAJĄCY OTACZENIE.
6. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WĘZŁY DACHOWEJ OBCIĄŻYC PŁYTAMI GKF

- UWAGA:
1. Zakres wykonania i obsługi przy robótach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych)
- 2.Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- 3.Wymagany i rzędne wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie należy sprawdzić na budowie, a zaszereżone niezapadłość pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym należy wykonać i uzgodnić z głównym projektantem;
- 4.Sposób wykonania ścian, posadzki i sufitów podano w opisie do projektu;
- 5.Po wykonaniu stanu surowego należy sprawdzić i skorygować wymiary okien i drzwi,
- 6.W sprawach nie określonych dokumentacją dowodzić
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych– normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne , świadectwo dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

DOKUMENTACJE NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANŻAMI.

<div><div>Pracownia Projektowa Z. Mickiewicz - R. Kopytek</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. Z. MICKIEWICZ, R. KOPYTEK UBOCZE 300, 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI tel.75-781-31-34, e-mail:biuro@mpprojekt.pl, www.projekt-gpawny.eu</div></div>	
Tytuł rysunku	RZUT PARTERU
Temat:	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MŁYNKU
Investor:	Gmina Gryfów Śląski
Obiekty:	Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski
Opis:	
Nazwa:	
Projektował:	
Opracowanie:	
Sprawdzał:	
Wzrost:	
Data:	
Forma:	
Wzrost:	
3A	