

A
BLACHA NA RĄBEK

C OPSAKA OKIENNA Z PIASKOWCA

BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ

PLATFORMA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

G OKŁADZINA ELEWACYJNA- SZKLANA

BLACHA NA RÁBEK
KOLOR RAL 7024

ELEMACJA-KOLOR K10110

COKÖL-KÖLÖR K10160

ELEMACJA-KOLOR K1009C

1. Należy rozpatrywać łącznie rysunki wszystkich branż

2. Okna powiny być zaopatrzone w nawiązanie o regulowanym stopniu przepływu powietrza, co zapewni właściwy współczynnik infiltracji pomieszczeń.
3. Stokiera dziwno do pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych powinna być zaopatrzona w okno nawiązanie o pow. min. 20dm².
4. Po wykonaniu stanu surowego należy sprawdzić i skorygować wymiary okien i drzwi.
5. Posadzki garażu wylać za spiekłami na zewnętrzą, bramę garażową wykonać bez progów.
6. Bramę garażową montować zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
7. Ściany zewnętrzne murowane z blocku komórkowego gr. 24cm, ocieplenie styropian gr. 10cm.
8. Ściany wewnętrzne nośne z blocku komórkowego gr. 24cm, ściany działowe wewnętrzne gr. 12cm.
9. Schody wewnętrzne żalibetowe, schody zewnętrzne żalibetowe.
10. Schody wewnętrzne żalibetowe, schody zewnętrzne żalibetowe.

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI

[illegible]