

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NAWIERZCHNIE			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	12,5	m	12,500	
				RAZEM	12,500
2	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich	ha		
d.1	0109-03	0,02	ha	0,020	
				RAZEM	0,020
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i betonowych o grubości 8 cm	m ²		
d.1	0803-03 0803-04	67,5	m ²	67,500	
				RAZEM	67,500
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu śr. 15 cm	m ²		
d.1	0114-07 0114-08	590	m ²	590,000	
				RAZEM	590,000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1	0310-01	585	m ²	585,000	
				RAZEM	585,000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1	0310-05 0310-06	584	m ²	584,000	
				RAZEM	584,000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - Zjazdy	m ²		
d.1	0310-05 0310-06	65	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Pobocze zamiatawane	m ²		
d.1	0114-07 0114-08	425	m ²	425,000	
				RAZEM	425,000
2		KRAWĘŻNIKI			
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.2	0401-03	60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	6	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-05	60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0302-01	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000