

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Kaplica cmentarna rodziny Prentzlerów na Cmentarzu Parafialnym w Gryfowie Śląskim - remont odtworzeniowy dachu.

ADRES INWESTYCJI: ul. Lubańska, działka nr 021201_4. 0002.278
59-620 Gryfów Śląski

NAZWA INWESTORA: Parafia pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim

ADRES INWESTORA: plac Kościelny 9
59-620 Gryfów Śląski

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA Jacek Piotrów

DATA OPRACOWANIA: Luty 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
Luty 2024

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 Remont odtworzeniowy dachu		3

Remont odtworzeniowy dachu - kaplica grobowa w Gryfowie Śląskim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont odtworzeniowy dachu - kaplica grobowa w Gryfowie Śląskim					
1		Remont odtworzeniowy dachu			
1 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - ceglami	m3		
		1,78	m3	1,780	
				RAZEM	1,780
2 d.1	KNR 4-01 0303-05	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - zbrojenie bednarką	m2		
		7,12	m2	7,120	
				RAZEM	7,120
3 d.1	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych fragmentów muru z cegły o powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4 d.1	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
5 d.1	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
6 d.1	KNR 2-02 0211-04	Wieńce i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3m - poz. W1; poz. W2s	m3		
		1,188 + 0,35	m3	1,538	
				RAZEM	1,538
7 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t		
	wg zest. stali d=8mm;	0,2636	t	0,264	
				RAZEM	0,264
8 d.1	KNR 2-02 0408-02	Murlata o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3		
		0,154	m3	0,154	
				RAZEM	0,154
9 d.1	KNR 2-02 0408-07	Krokwie zwykłe, narożne i koszone o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3		
	krokiew koszowa	0,549	m3	0,549	
				RAZEM	0,549
10 d.1	KNR 2-02 0406-02	Płatew kalenicowa i pośrednia o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3		
		0,077	m3	0,077	
				RAZEM	0,077
11 d.1	KNR 2-02 0406-02	Kleszcze o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3		
		0,075	m3	0,075	
				RAZEM	0,075
12 d.1	KNR 2-02 0410-01	Pełne deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2		
		19,90	m2	19,900	
				RAZEM	19,900
13 d.1	KNR AT-39 0104-01	Wykonanie paroizolacji na warstwie spadkowej z samoprzylepnej membrany bitumicznej ATLAS SMB - jedna warstwa	m2		
		19,9	m2	19,900	
				RAZEM	19,900
14 d.1	KNR AT-09 0201-01	Wykonanie paroizolacji z folii polietylenowej paroizolacyjnej	m2		
		19,90	m2	19,900	
				RAZEM	19,900

Remont odtworzeniowy dachu - kaplica grobowa w Gryfowie Śląskim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR AT-39 0104-05	Wykonanie paroizolacji - dodatek za mechaniczne zamocowanie krawędzi	m		
		24,35	m	24,350	
				RAZEM	24,350
16 d.1	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą płaską powlekaną gr. 0,7 mm	m2		
		19,90	m2	19,900	
				RAZEM	19,900
17 d.1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m2		
		9,07	m2	9,070	
				RAZEM	9,070
18 d.1	KNR-W 2-02 0520-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m		
		5,85 * 2	m	11,700	
				RAZEM	11,700
19 d.1	KNR-W 2-02 0527-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m		
		5 * 2	m	10,000	
				RAZEM	10,000