

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : DROGA DOJAZDU ROLNRGO DZ.NR EWID. 1506W M-ŚCI HARASIUKI
ADRES INWESTYCJI : HARASIUKI
INWESTOR : GMINA HARASIUKI
ADRES INWESTORA : Harasiuki 112a; 37 - 413 Harasiuki
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : EDWARD ŁACEK
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2018 rok

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2018 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DROGA DOJAZDU ROLNEGO DZ. NR 1506			
1.1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 500	m m	 500,000	 500,000
2 d.1.1	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
3 d.1.1	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0,12	ha ha	 0,120	 0,120
4 d.1.1	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 10	mp mp	 10,000	 10,000
5 d.1.1	KNR 2-01 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu 500	m ² m ²	 500,000	 500,000
6 d.1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 500*2	m ² m ²	 1000,000	 1000,000
7 d.1.1	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III-NIWELACJA WZNIESIEN 150*4*0,5	m ³ m ³	 300,000	 300,000
8 d.1.1	KNR 2-01 0239-02 0214-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1 km; grunt kat. III-DOWÓZ GRUNTU NA UZUPEŁNIENIE NASYPU I WYWÓZ HUMUSU 160+150	m ³ m ³	 310,000	 310,000
9 d.1.1	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm (150*5,3)+(350*3,8)	m ² m ²	 2125,000	 2125,000
1.2	45233123-7	PODBUDOWA			
10 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - FRAKCJI 31,5-63 MM warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (150*5,2)+(350*3,7)	m ² m ²	 2075,000	 2075,000
1.3		NAWIERZCHNIA			
11 d.1.3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm WRAZ Z MIAŁOWANIEM (150*5)+(350*3,5)	m ² m ²	 1975,000	 1975,000
1.4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12 d.1.4	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)-PRZEWÓZ GRUNTU NA UZUPEŁNIENIE POBOCZY 8	m ³ m ³	 8,000	 8,000
13 d.1.4	KNR 2-01 0506-07 analogia	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III-FORMOWANIE POBOCZY Z GRUNTU UZYSKANEGO Z KORYTA WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM 500*2*0,5	m ² m ²	 500,000	 500,000
				RAZEM	500,000