

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTYCJI : HARASIUKI, Działki nr ew.: 22/7, 22/3, 22/5, 22/8
INWESTOR : GMINA HARASIUKI
ADRES INWESTORA : UL. DŁUGA 11, 37 - 413 HARASIUKI

DATA OPRACOWANIA : 06.05.2020

4		Droga dojazdowa			
22	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.4	0101-03	315,0÷128,8*0,5+92,0*0,5	m ²	425,400	
				RAZEM	425,400
23	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.4	0103-03	425,40	m ²	425,400	
				RAZEM	425,400
24	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm - droga	m ²		
d.4	0106-05	315,0	m ²	315,000	
				RAZEM	315,000
25	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm- po- boczna	m ²		
d.4	0104-04	110,40	m ²	110,400	
				RAZEM	110,400
26	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - po- boczna	m ²		
d.4	0104-03	110,40	m ²	110,400	
				RAZEM	110,400
27	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego frakcja 31,5-63 mm- warstwa górna o gr. po uwalowaniu 15 cm	m ²		
d.4	0204-06	315,0	m ²	315,000	
				RAZEM	315,000
28	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego frakcji 5-31,5 mm - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 7 cm	m ²		
d.4	0204-04	315,0	m ²	315,000	
				RAZEM	315,000
29	KNNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego frakcji 5-31,5mm- warstwa górna z tłucz- nia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.4	0204-06	Krotność = -2 315,0	m ²	315,000	
				RAZEM	315,000