


Poboczne gruntowe  
zagęszczone do i=1

- 7 cm = Nawierzchnia tłuczniowa wykonana wg. PN-S-96023 (20)
  - 13 cm = Warstwa podbudowy - tłuczeń kamienny frakcji 31,5-63 mm lub kruszywo hutnicze frakcji 10-60 mm wg. PN-EN 13043(8) oraz PN-EN 13242:2004(12)
  - 20 cm = Warstwa odsączająca piasek średnio lub gruboziarnisty wg. PN-B- 11111(3)-warstwa istniejąca
- xx cm = Naturalne podłoże piaszczyste zagęszczone do i=1

Uwaga :  
Nawierzchnię tłuczniową zamknąć  
miałem kamiennym

Przekrój konstrukcyjny nr 1  
w km 0+000,00-0+594,00  
skala 1:20

Gmina Harasiuki Harasiuki 112 A 37-413 Harasiuki					
		Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Roboty Inżynieryjne i Budowlane Edward ŁACEK Zagrody 30 23-460 Goraj Lub. NIP 918-107-49-68 Upr. Bud. Nr ewidencyjny LUB/0193/ZOOD/05			
tel.: 693 429 776 tel./fax : 84 / 68-58-202 mell : e_lacek@op.pl					
Faza projektu	PB		Nazwisko		Podpis / Data
Branża	Drogowa PK- 1		opracował:	Edward ŁACEK	03.2019
Temat	Przebudowa drogi dojazdu rolnego w m-ści Wólka dz nr ewid. 1437/1 w km 0+000,00 - 0+594,00		projektował:	Edward ŁACEK	03.2019
			sprawił:		
Umowa			Nr rysunku	Arkusz	Skala
			D-03	1 - 1	1 : 20
Prawa własności przemysłowej na wzory i rozwiązania techniczne i konstrukcyjne zawarte w niniejszym opracowaniu są własnością Biura Projektów i Nadzorów Budowlanych Edward Łacek. Kopiowanie niniejszego rysunku w całości lub jego fragmentów, jakkolwiek techniką oraz udostępnianie osobom trzecim, a w szczególności konkurencji bez pisemnej zgody przedstawiciela firmy jest zabronione.					