

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
Opis przedmiotu zamówienia.

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Potwierdzenie spełnienia wymagań spełnia/nie spełnia
1.	WYMAGANIA OGÓLNE	
1.1	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 (wraz ze wszystkimi urządzeniami dodatkowymi, w tym oponami).	
1.2	Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące	
1.3	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2022 r., poz. 988, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.	
1.4	Podwozie pojazdu bazowego musi posiadać świadectwo homologacji.	
1.5	Pojazd powinien posiadać świadectwo homologacji kategorii L7e-BI lub T3b zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. (Dz. U. 2021 poz. 450) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 nr 168/213 z dnia 15 stycznia 2013 r. W sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu - lub trzykołowych oraz czterokołowych.	
1.6	Dane pojazdu: - pojazd min. 2 osobowy, - rozstaw osi min. 1400 mm, - długość pojazdu min. 2220 mm (bez orurowań i innych dodatkowych elementów), - szerokość min. 1200 mm, - wysokość pojazdu min. 1450 mm, - prześwit min. 280 mm.	
2.	PODWOZIE	
2.1	Silnik czterosurowy, benzynowy z zapłonem iskrowym, o mocy min. 40 KM (pojazd musi być dopuszczony do ruchu – homologacja drogowa.), chłodzony cieczą. Rozruch elektryczny.	
2.2	Zawieszenie przednie: kolumna Macphersona Zawieszenie tylne: wielowahaczowe	
2.3	Układ napędowy 4x4/2x4, hamowanie silnikiem Napęd na stałe na oś tylną, napęd osi przedniej dołączany, automatyczna blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi	
2.4	Felgi oraz opony dedykowane do pojazdu przystosowanego do jazdy terenowej.	
2.5	Pojemność silnika (cm ³): minimum: 560 cm ³ .	
2.6	Skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa z biegiem wstecznym i biegiem terenowym do przodu.	
2.7	Hydrauliczny układ hamulcowy.	
2.8	Oś przednia – hamulce tarczowe.	
2.9	Oś tylna – hamulce tarczowe.	
2.10	Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym, możliwość regulacji siły wspomaganie	
2.11	Zderzaki przednie i tylne, osłona chłodnicy, handbary, orurowanie, stopnie i podesty dopuszcza się w wersji niemalowanej (czarnej lub chromowanej).	
2.12	Pojemność zbiornika paliwa minimum 25 litrów. Wlew zbiornika powinien być przystosowany do współpracy ze standardowym sprzętem do napełniania (np. kanistry, końcówki wlewowe dystrybutorów).	
2.13	Pojazd powinien być wyposażony w: - grzane manetki oraz dzwignię gazu - osłony dłoni - zderzak przód - wyciągarkę elektryczną 12V o sile uciągu min. 1000 kg. Zamontowana z przodu pojazdu. Sterowanie z kierownicy pojazdu. System wolnego sprzęgła szpuli. Długość użytkowa liny	

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Potwierdzenie spełnienia wymagań spełnia/nie spełnia
	(liczona bez zaczepu i od osi prowadnicy rolkowej) min. 10 metrów. - hak holowniczy kulowy oraz gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie oświetlenia ciągnionej przyczepy (we wszystkich układach 13/7 pinów; dopuszczalne zastosowanie adapterów), dopuszczalny nacisk 2 tony	
3	WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU	
3.1	Pojazd powinien zostać wyposażony w: - urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej składające się co najmniej z następujących elementów: - wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 30W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi. - jednego neodymowego głośnika kompaktowego o mocy min. 30 W każdy zapewniającego ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego min. 100 dB (A) z odległości 3 metrów od pojazdu (dla całego układu; badania wykonane zgodnie z warunkami badań określonymi w regulaminie R28 EKG/ONZ). Głośnik przystosowany fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowany w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa; instalacja głośnika zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. - niebieską lampę pojedynczą sygnalizacyjną 360° w technologii LED zamontowaną na wysięgniku. Montaż stały na kufrze w sposób ograniczający przechyły na boki. Lampa spełnia wymagania określone w regulaminie 65 EKG ONZ - Class 2. - manipulator do włączania i przełączania trybów umieszczony przy kierownicy. - w przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwach światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W). Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2 dla światła niebieskiego (lub równoważne). Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów (świadectwo homologacji) muszą być przekazane w trakcie inspekcji produkcyjnej lub przy odbiorze pojazdu. - Naklejkę wodoodporną wykonaną zgodnie z wymogami instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Rzeszowie. Wzór i treść oraz miejsce wskaże Zamawiający na etapie realizacji zamówienia.	
3.2	Wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy, informację o spełnieniu warunków do poruszania się po drogach publicznych i podstawie prawnej do użytkowania pojazdu.	
4.	Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2022 r., poz. 988, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.	
4.1	Przyczepa oraz podzespoły (w tym opony), a także całość wyposażenia fabrycznie nowa, rok produkcji min. 2024.	
4.2	Przyczepa powinna być wyposażona w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami przepisów krajowych.	
4.3	Przyczepa, przystosowana do załadunku i przewozu pojazdu typu quad oraz do przewozu ładunku przez pojazd typu quad. Wymiary skrzyni ładunkowej min. dł. 260cm, min szer. 128cm	

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Potwierdzenie spełnienia wymagań spełnia/nie spełnia
4.4	Wyposażenie przyczepy: - burtę skrzyni ładunkowej z każdej strony min. 40 cm; - tylna burtę wzmocniana służąca również jako najazd (dopuszcza się wyższą) - pełna wodoodporna podłoga przestrzeni ładunkowej; - min. 4 uchwyty do montażu pasów transportowych (w każdym rogu); - cała przyczepa pokryta cynkiem galwanicznym; - skrzynia ładunkowa uchylna	
4.5	Dodatkowe wyposażenie przyczepy: - pasy do mocowania pojazdu; - podpora dyszla na kółku	
4.6	Dopuszczalna masa całkowita przyczepy – max 750 kg (umożliwiająca przewóz zamawianego pojazdu).	
4.7	Podłoga przestrzeni ładunkowej dostosowana do wymiarów pojazdu typu quad. Minimalne wymiary wewnętrzne platformy: - długość 2600 mm - szerokość 1280mm	
4.8	Instalacja elektryczna, a przede wszystkim połączenia przewodów, powinny być zabezpieczone przed dostępem wody. Przewody i wiązki przewodów powinny być poprowadzone w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe uszkodzenie (przerwanie). Niedopuszczalne jest zastosowanie „swobodnie zwisających przewodów”.	
4.9	Przyczepa powinna być wyposażona we wszystkie światła wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 27.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.).	
4.10.	Wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy	

.....

Podpis Wykonawcy
lub osoby upoważnionej