

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej na odcinku Oleksiki - Drapacz
ADRES INWESTYCJI : Gmina Herby, droga Oleksiki - Drapacz
INWESTOR : GMINA HERBY
ADRES INWESTORA : Lubliniecka 33, 42-284 Herby
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cholerzyński - inspektor UG Herby
DATA OPRACOWANIA : 23.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.07.2018

WÓJT
mgr Iwona Burek
Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej na odcinku Oleksiki - Drapacz					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ OBCYCH			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.514	km	0.514	
				RAZEM	0.514
2	45100000-8	ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²		
d.2	0101-03	2057.35	m ²	2057.350	
				RAZEM	2057.350
3	KNR 2-31	Ścinanie poboczy o grubości 10 cm - dodatek za każde dalsze rozpoczęcie	m ²		
d.2	1402-03	0.5 km transportu	m ²	514.300	
		2*514.3*0.5		RAZEM	514.300
4	KNR 4-04	Wywiezienie materiałów pozyskanych z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
d.2	1103-04	2057.35*0.3+514.3*0.1	m ³	668.635	
				RAZEM	668.635
3	45233000-9	PODBUDOWY			
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3	0114-05	2057.35	m ²	2057.350	
				RAZEM	2057.350
4	45233200-1	NAWIERZCHNIE			
6	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.4	0202-01	2057.35	m ²	2057.350	
				RAZEM	2057.350
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca z AC 16W - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.4	0310-01	2057.35	m ²	2057.350	
				RAZEM	2057.350
8	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.4	0202-01	2057.35	m ²	2057.350	
				RAZEM	2057.350
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna z AC 11S- grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.4	0310-05	2057.35	m ²	2057.350	
				RAZEM	2057.350
10	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z destruktu bitumicznego - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4	0203-03	2*514.3*0.5	m ²	514.300	
				RAZEM	514.300