

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie osiedla po byłym PGR w miejscowości Horyniec-Zdrój, gm. Horyniec-Zdrój

Lp.	Nr SST CPV	Wyszczególnienie robót	Jedn	Ilość jedn
1	2	3	4	5
1	CPV 45111200-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, przy wykonywaniu przebudowy drogi w terenie płaskim (wyznaczenie elementów drogi w planie) oraz wyznaczeniem pasa drogowego (przed wykonaniem robót), bez ustalania stanu prawnego i bez stabilizacji pasa drogowego. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na aktualnych mapach	km	0,426
1.2	D-01.02.04	Rozbórka płyt drogowych 150X300x10 z transportem do 1 km	szt	8,00
1.3		Regulacja studni kanalizacyjnych i kratek ściekowych ilość wg planu sytuacyjnego	szt	8,00
2	CPV 45111000-8	ROBOTY ZIEMNE		
2.1	D-02.03.01	Mechaniczne zagęszczenie nasypów warstwami o gr. do 20 cm wgncie kat III ilość wg planu sytuacyjnego (pobocza i skarpy)	m3	80,70
2.2	D-02.03.01	Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III ilość wg planu sytuacyjnego (pobocza i skarpy)	m2	807,00
3.	CPV 45233000-9	PODBUDOWY		
3.1	D-04.02.01	Wykonywanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kategorii I - III głębokość koryta do 35cm ilość wg zestawienia powierzchni	m2	1349,50
3.2	D-04.02.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV ilość wg zestawienia powierzchni	m2	1591,7
3.3	D-04.02.01	Wknanie wa-w odsączającej z piasku 10 cm materiał wykonawcy ilość wg zestawienia powierzchni	m2	898,30
3.4	D-04.04.02	Wyrównanie podbudowy kruszywem sortowanym 0/32 , grubość po zagęszczeniu 6cm ilość wg zestawienia powierzchni	m2	652,1
3.5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, warstwa dolna, grubość po zagęszczeniu 20cm ilość wg zestawienia powierzchni	m2	1591,70
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		
4.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. do 5km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm ze skropieniem ilość wg zestawienia powierzchni	m2	1959,00
5	CPV 45233000-9	ZJAZDY		
5.1	D-04.02.01	Wykonanie w-wy odsączającej 10 cm ilość wg zestawienia wjazdów	m2	44,00
5.2	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, warstwa dolna, grubość po zagęszczeniu 15 cm ilość wg zestawienia wjazdów	m2	44,00
5.3	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ,ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. do 5km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm ze skropieniem ilość wg zestawienia wjazdów	m2	44,00