

# KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą  
techniczną drogową na terenie osiedla po byłym PGR  
w miejscowości Horyniec-Zdrój, gm. Horyniec-Zdrój  
(włączenia do drogi gminnej)**

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn	Ilość jedn	Cena jed.	Wartość
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1	Rozbórka płyt drogowych 150X300x10 ztransportem do 1 km	szt	7,00		
1.2	Rozbórka chodnika z kostki ztransportem do 1 km	szt.	26,00		
1.3	Rozbórka krawężnika betonowego 100x30x15 ztransportem do 1 km	mb	16,00		
<b>2</b>	<b>CHODNIKI</b>				
2.1	Wykonanie krawężnika na betonowego na ławie z oporem 100x30x15	mb	16,00		
<b>3</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
3.1	Mechaniczne zagęszczenie nasypów warstwami o gr. do 20 cm wgncie kat III	m3	3,00		
3.2	Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III	m2	30,00		
3.3	Wykonanie odbudowy i odmulenia rowu mechanicznie z odwiezieniem urobku na odległość do 5km warstwa gr. 30cm – 50cm z wyprofilowaniem dna i skarp (ilość 1.60m2/mb), przed wykonaniem odmulenia rowu należy mechanicznie skosić trawy i porosty na skarpach i dnie rowu	mb	10,00		
<b>4</b>	<b>PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI</b>				
4.1	Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PEHD ø 40cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej gr. 40 cm km 10mb	mb	10,00		
4.2	Umocnienie obszarów wlotu i wylotu brukowcem o grubości 16-20cm z kamienia łamanego, ułożonego na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawa cementową	m2	3,00		
<b>5</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
5.1	Wykonywanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kategorii I - III głębokość koryta do 35cm	m2	58,00		
5.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV	m2	58,00		
5.3	Wkonalanie wa-w odsączającej z piasku 10 cm materiał wykonawcy	m2	31,00		
5.4	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, warstwa dolna, grubość po zagęszczeniu 20cm	m2	58,00		
<b>6</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</b>				
6.1	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. do 5km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm ze skropieniem	m2	58,00		
Razem					
Podatek VAT 23%					
Ogółem					