

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą
techniczną drogową na terenie osiedla po byłym PGR
w miejscowości Horyniec-Zdrój, gm. Horyniec-Zdrój
(włączenia do drogi gminnej)

Lp.	Nr SST CPV	Wyszczególnienie robót	Jedn	Ilość jedn
1	2	3	4	5
1	CPV 45111200-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.02.04	Rozbórka płyt drogowych 150X300x10 ztransportem do 1 km	szt	7,00
1.2	D-01.02.04	Rozbórka chodnika z kostki ztransportem do 1 km	szt.	26,00
1.3	D-01.02.04	Rozbórka krawężnika betonowego 100x30x15 ztransportem do 1 km	mb	16,00
2	CPV 45233000-9	CHODNIKI		
2.1	D-08.01.01	Wykonanie krawężnika na betonowego na ławie z oporem 100x30x15	mb	16,00
3	CPV 45111000-8	ROBOTY ZIEMNE		
3.1	D-02.03.01	Mechaniczne zagęszczenie nasypów warstwami o gr. do 20 cm wgncie kat III	m3	3,00
3.2	D-02.03.01	Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III	m2	30,00
3.3	D-06.04.01	Wykonanie odbudowy i odmulenia rowu mechanicznie z odwiezieniem urobku na odległość do 5km warstwa gr. 30cm – 50cm z wyprofilowaniem dna i skarp (ilość 1.60m2/mb), przed wykonaniem odmulenia rowu należy mechanicznie skosić trawy i porosty na skarpach i dnie rowu	mb	10,00
4	CPV 45233000-9	PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI		
4.1	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PEHD ø 40cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej gr. 40 cm km 10mb	mb	10,00
4.2	D-06.04.01	Umocnienie obszarów wlotu i wylotu brukowcem o grubości 16-20cm z kamienia łamanego, ułożonego na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawa cementową	m2	3,00
5	CPV 45233000-9	PODBUDOWY		
5.1	D-04.02.01	Wykonywanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kategorii I - III głębokość koryta do 35cm	m2	58,00
5.2	D-04.02.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV	m2	58,00
5.3	D-04.02.01	Wkonanie wa-w odsączającej z piasku 10 cm materiał wykonawcy	m2	31,00
5.4	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, warstwa dolna, grubość po zagęszczeniu 20cm	m2	58,00
6	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		
6.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. do 5km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm ze skropieniem	m2	58,00