

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr G105070R w Horyńcu-Zdroju
km 0+000-0+186

Lp.	Nr SST CPV	Wyszczególnienie robót	Jedn	Ilość jedn
1	2	3	4	5
1	CPV 45111200-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1		Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym		
1.1.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, przy wykonywaniu przebudowy drogi w terenie płaskim (wyznaczenie elementów drogi w planie) oraz wyznaczeniem pasa drogowego (przed wykonaniem robót), bez ustalania stanu prawnego i bez stabilizacji pasa drogowego. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na aktualnych mapach	km	0,186
2	CPV 45111000-8 D-02.00.01	ROBOTY ZIEMNE		
2.1	D-02.03.02	Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza Ilość-168x1=168 m2	m2	186,00
3	CPV 45233000-9	PODBUDOWY		
3.1	D-04.02.01	Wykonywanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kategorii I - III głębokość koryta do 35cm Ilość186x3,6+poszeżenie km 0+111-0+153 str I 42x1,2+14=734 m2	m2	734,00
3.2	D-04.02.02	Wkonalanie wa-w odsączającej z piasku10 cm materiał wykonawcy Ilość j.w	m2	734,00
3.3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, warstwa dolna, grubość po zagęszczeniu 20cm w dwóch warstwach. Ilość j.w	m2	734,00
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		
4.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. do 5km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm ze skropieniem Ilość 186x3,6+poszeżenie km 0+111-0+153 str I 42x1,2+14 =734 m2	m2	734,00
4.2	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. do 5km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm ze skropieniem Ilość 186x3,5+poszeżenie km 0+111-0+153 str I 42x1,2+połączenie 14m2=715,40 m2	m2	715,40
5	CPV 45233000-9	ZJAZDY DO POSESJI		
5.1	D-04.02.01	Wykonanie w-wy odsączającej z piasku10 cm Ilośćw wg zestawienia zjazdów	m2	57,00
5.2	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, warstwa dolna, grubość po zagęszczeniu 15 cm Ilość wg zestawienia zjazdów	m2	57,00
5.3	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ,ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. do 5km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm ze skropieniem Ilość wg zestawienia zjazdów	m2	57,00
6	CPV 45233000-9	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
6.1		Oznakowanie pionowe		
6.2	D-07.02.03	Ustawienie słupów z rur stalowych ø70mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami dł 3,5 m	szt	1,00
6.3	D-07.02.03	Przymocowanie do gotowych słupków tablic o powierzchni do 0,3m2 folia odbłaskowa typu 2 zgodnie z proj organizacji ruchu	szt	1,00
6.2	D-04.02.01	Regulacja studni kanalizacyjnych km 0+007 S-1 km 0+050 S-2 km 0+078 S-3 km 0+092 S-4 km 0+155 S-5	szt	5,00