

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Przebudowa drogi gminnej nr G105070R w Horyńcu-Zdroju km 0+000-0+186

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn	Ilość jedn	Cena jed.	Wartość
1	3	4	5	6	7
1	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1	<b>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>				
	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym</b>				
1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, przy wykonywaniu przebudowy drogi w terenie płaskim (wyznaczenie elementów drogi w planie) oraz wyznaczeniem pasa drogowego (przed wykonaniem robót), bez ustalania stanu prawnego i bez stabilizacji pasa drogowego. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na aktualnych mapach	km	0,186		
2	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
2.1	Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III	m2	186,00		
3	<b>PODBUDOWY</b>				
3.1	Wykonywanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kategorii I - III głębokość koryta do 35cm	m2	734,00		
3.2	Wkucie wa-w odsączającej z piasku 10 cm materiał wykonawczy ilość j.w	m2	734,00		
3.3	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, warstwa dolna, grubość po zagęszczeniu 20cm w dwóch warstwach.	m2	734,00		
4	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</b>				
4.1	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. do 5km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm ze skropieniem	m2	734,00		
4.2	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. do 5km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm ze skropieniem	m2	715,40		
5	<b>ZJAZDY DO POSESJI</b>				
5.1	Wykonanie w-wy odsączającej 10 cm wg zestawienia	m2	57,00		
5.2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, warstwa dolna, grubość po zagęszczeniu 15 cm wg zestawienia	m2	57,00		
5.3	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. do 5km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm ze skropieniem	m2	57,00		
6	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
6.1	<b>Oznakowanie pionowe</b>				
6.2	Ustawienie słupów z rur stalowych ø70mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami dł 3,5 m	szt	1,00		
6.3	Przymocowanie do gotowych słupków tablic o powierzchni do 0,3m2 folia odbłaskowa typu 2 zgodnie z proj organizacji ruchu	szt	1,00		
6.4	Regulacja studni kanalizacyjnych	szt	5,00		
	<b>Razem</b>				
	<b>Podatek VAT 23%</b>				
	<b>Ogółem</b>				