

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
Element : 1		Bieżące utrzymanie dróg					
Asortyment : 1/ 1							
1	KNNR 6 1108-02-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych,mieszkankami mineralno-asfaltowymi, standard II,z mechanicznym obcinaniem krawędzi	t	20.0000			
2	KNNR 6 1108-02-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych,mieszkankami mineralno-asfaltowymi, standard II, bez obcinania krawędzi - Analogia	t	40.0000			
3	KNNR 6 1109-02-00	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych za pomocą grysów,remont wyboji o głębokości 1,5 cm z zastosowaniem asfaltu drogowego	m2	90.0000			
4	KNNR 6 0309-02-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t	m2	1000.0000			
5	KNNR 6 1002-01-01	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,grysami kamiennymi 8,0 dm3/m2 o wym.2-5 mm,transport kruszywa samochodem samowyładów.5-10 t	m2	450.0000			
6	KNNR 6 1301-03-01	Wyrównanie z uzupełnieniem żużłem paleniskowym naprawianych dróg gruntowych	m3	100.0000			
7	KNNR 6 1301-03-01	Wyrównanie z uzupełnieniem tłuczniem kamiennym sortowanym naprawianych dróg gruntowych - Analogia	m3	400.0000			
8	KNNR 6 1301-01-00	Profilowanie naprawianych dróg gruntowych	m2	8000.0000			
9	KNNR 6 1301-02-00	zagęszczanie naprawianych dróg gruntowych	m2	8000.0000			
10	KNR 231 1406-03-00	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych. Uwzględnić koszt wjazdu nowego typu ciężkiego	szt	10.0000			

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
11	KNR 231 0401-03-00	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu I-II	m	50.0000			
12	KNR 231 0403-03-00	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	50.0000			
13	KNR 231 1206-04-00	Remonty cząstkowe chodników z kostki o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	20.0000			
14	KNR 231 1402-05-00	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm. Opłata za transport i wywóz urobku na wysypisko po stronie wykonawcy	m2	600.0000			