

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DLA INWESTYCJI :TERMOMODERNIZACJA I ROZBUDOWA OSP LUBECKO

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE		O-1	O-2	O-3	O-4	O-5	O-6	O-7	O-8
SCHEMAT									
OPIS		Okno z profilu PCV w kolorze szarym, szyba podwójna z jedną powłoką selektywną o izolacyjności cieplnej 1,1 W/m2K. (zgodnie z audytem energetycznym)	Okno z profilu PCV w kolorze szarym, szyba podwójna z jedną powłoką selektywną o izolacyjności cieplnej 1,1 W/m2K. (zgodnie z audytem energetycznym)	Okno z profilu PCV w kolorze szarym, szyba podwójna z jedną powłoką selektywną o izolacyjności cieplnej 1,1 W/m2K. (zgodnie z audytem energetycznym)	Okno z profilu PCV w kolorze szarym, szyba podwójna z jedną powłoką selektywną o izolacyjności cieplnej 1,1 W/m2K. (zgodnie z audytem energetycznym)	Okno z profilu PCV w kolorze szarym, szyba podwójna z jedną powłoką selektywną o izolacyjności cieplnej 1,1 W/m2K. (zgodnie z audytem energetycznym)	Okno z profilu PCV w kolorze szarym, szyba podwójna z jedną powłoką selektywną o izolacyjności cieplnej 1,1 W/m2K. (zgodnie z audytem energetycznym)	Okno z profilu PCV w kolorze szarym, szyba podwójna z jedną powłoką selektywną o izolacyjności cieplnej 1,1 W/m2K. (zgodnie z audytem energetycznym)	Okno z profilu PCV w kolorze szarym, szyba podwójna z jedną powłoką selektywną o izolacyjności cieplnej 1,1 W/m2K. (zgodnie z audytem energetycznym)
WYMIARY	S	130	170	130	200	70	70	90	90
	H	150	180	180	180	150	150	90	140
SZTUK		4	3	4	1	2	4	1	3

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE		Dw-1	Dw-2	Dw-3	Dw-3	Dw-4	Dw-5
SCHEMAT							
Lokalizacja:		pomieszczenia ogólne	pomieszczenie 2/4	Piętro wejście	kotłownia wewnętrzne	Pomieszczenia sanitarne , szatnia	Pomieszczenia sanitarne
OPIS		Drzwi wewnętrzne drewniane w okleinie z drewna naturalnego, pełne, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej	Drzwi wewnętrzne drewniane w okleinie z drewna naturalnego, pełne, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej	Drzwi wewnętrzne drewniane w okleinie z drewna naturalnego, pełne, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej	Drzwi wewnętrzne drewniane w okleinie z drewna naturalnego, pełne z kratkami nawiewnymi u dołu skrzydła, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej - pomieszczeń sanitarnych	Drzwi wewnętrzne drewniane w okleinie z drewna naturalnego, pełne z kratkami nawiewnymi u dołu skrzydła, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej - pomieszczeń sanitarnych	Drzwi wewnętrzne drewniane w okleinie z drewna naturalnego, pełne z kratkami nawiewnymi u dołu skrzydła, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej - pomieszczeń sanitarnych
WYMIARY	S	90	80	110	90	90	80
	H	200	200	200	200	200	200
SZTUK	L	3	1	-	1	3	1
	P	2	-	1	-	1	1

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I PRZESZKLEŃ

OZNACZENIE		Dz-1	Dz-2	Dz-3	SZ-1
SCHEMAT					
Lokalizacja:		Kotłownia	WC zewnętrzne	WC zewnętrzne piętro	Przeszklenia zewnętrzne
OPIS		Drzwi zewnętrzne z profilu aluminiowych, dwuskrzydłowe, EI 30, pełne	Drzwi zewnętrzne z profilu PCV, pełne, kolor szary	Drzwi zewnętrzne z profilu PCV, pełne, kolor szary	Przeszklenie z profilu PCV w kolorze szarym, szyba podwójna z jedną powłoką selektywną o izolacyjności cieplnej 1,1 W/m2K.
WYMIARY	S	90+60	100	90	150
	H	200	200	200	300
SZTUK	L	-	-	1	3
	P	1	2	-	