① km 0+022,33

PW = 0,08m²
PN = 0,00m²
W = 3,19m
N = 0,00m

p.p. 290,00 m



odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-4,67	291,86	291,86
-3,50		291,85
-3,10	291,76 291,72	
0,00	291,78	291,80
2,23		291,77
2,50	291,73 291,77	
4,41	291,84	291,84

② km 0+060,00

PW = 0,00m²
PN = 0,09m²
W = 0,00m
N = 2,60m

p.p. 291,00 m



odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-5,40		292,44
-3,75	292,46	
-2,50	292,55 292,51	292,49
0,00	292,56	292,56
2,50	292,51 292,55	
2,70		292,48
4,14	292,49	
4,40		292,50

③ km 0+095,73

PW = 0,00m²
PN = 0,07m²
W = 0,00m
N = 2,66m

p.p. 292,00 m

rzędne terenu projektowanego

rzędne terenu istniejącego

odległości

④ km 0+137,70

PW = 0,01m²
PN = 0,05m²
W = 0,99m
N = 1,22m

p.p. 292,00 m



odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-4,00		293,77
-23,64	293,76	
-2,50	293,76 293,72	
-2,20		293,76
0,00	293,77	293,77
2,30		293,69
2,50	293,72 293,76	
3,87	293,66	293,66

⑤ km 0+184,30

PW = 0,01m²
PN = 0,01m²
W = 1,03m
N = 1,19m

p.p. 293,00 m



odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-4,70		294,42
-3,84	294,44	
-2,50	294,49 294,45	
-2,10		294,49
0,00	294,50	294,50
2,16		294,48
2,50	294,45 294,49	
3,68	294,56	294,56

⑥ km 0+215,88

PW = 0,00m²
PN = 0,09m²
W = 0,00m
N = 2,22m

p.p. 293,00 m

rzędne terenu projektowanego

rzędne terenu istniejącego

odległości

⑦ km 0+259,25

PW = 0,06m²
PN = 0,03²
W = 1,35m
N = 1,45m

p.p. 294,00 m



odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-4,00	295,13	295,13
-2,60		295,12
-2,50	295,03 294,99	
0,00	295,04	295,10
2,50	294,99 295,03	295,00
4,09	294,91	
5,20		294,84

⑧ km 0+295,93

PW = 0,01m²
PN = 0,03m²
W = 1,30m
N = 1,74m

p.p. 293,00 m



odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-4,38	294,67	294,67
-2,50	294,83 294,79	
-2,32		294,82
0,00	294,84	294,91
2,46		294,86
2,50	294,79 294,83	
3,94	294,75	
5,00		294,66

⑨ km 0+327,60

PW = 0,10m²
PN = 0,00m²
W = 3,23m
N = 0,00m

p.p. 293,00 m



odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-4,70	294,57	294,57
-2,50	294,43 294,39	
-1,93		294,45
0,00	294,44	294,49
2,50	294,39 294,43	
2,73		294,50
3,83	294,48	
4,75		294,47

⑩ km 0+360,00

PW = 0,18m²
PN = 0,00m²
W = 3,21m
N = 0,00m

p.p. 292,00 m



odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-5,90		293,67
-4,19	293,76	
-2,50	293,84 293,80	
-0,91		293,94
0,00	293,85	293,95
1,30		293,97
2,50	293,80 293,84	
3,43		294,07
4,30	294,10	
4,97		294,12





Legenda

Projektowany teren	─
Istniejący teren	─
Linia rozgraniczająca pas drogowy	— —
Istniejąca granica działek ewidencyjnych	─

GRAMAR Sp. z o.o.
ul. Chłopska 15
42-700 Lubliniec
NIP: 575-188-53-32
REGON: 243102850

Zamawiający: Gmina Kochanowice
ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice

Nazwa opracowania:
Budowa drogi gminnej ul. Stawowej w Lubecku

Opracował:	Nazwiska	Podpis
Projektant	inż. A. Grati Upr. Nr.: SLK/1074/POOD/05	
Sprawdzający	mgr inż. K. Polaczek Upr. Nr.: SLK/6275/PWBD/15	
Współpraca	inż. M. Kos	

Tytuł rysunku:

PRZEKROJE POPRZECZNE

Data:	Skala	Nr rys.
I.2021r.	1:100	5