

P R Z E D M I A R R O B O T

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B O T	JEDN. MIARY	ILOSC * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S

Element : 1
Asortyment : 1/ 1 nakładka mineralno-bitumiczna

1 KNR 6 0101-02-00	Koryta wykonywane mechanicznie, gleb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walców wibracyjnego samojazdnego	m2	2600.0000				
3 KNR 231 0114-05-00 szer. 5m	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1000.0000				
4 KNR 231 0114-05-00 szer. 5 mb	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm	m2	1000.0000 * -3.0000 = -3000.0000				
5 KNR 231 0114-05-00 szer. 4mb	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1600.0000				
6 KNR 231 0114-06-00 szer. 4 mb	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm	m2	1600.0000 * -3.0000 = -4800.0000				
7 KNR 6 0113-04-00 szer. 5 mb	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	1000.0000				
8 KNR 6 0113-04-00 szer. 4 mb	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	1600.0000				
9 KNR 6 0309-02-00 szer. 5 mb	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, Transport mieszanki samochodem samowład. do 5 t	m2	1000.0000				
10 KNR 6 0309-02-00 szer. 4 mb	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, Transport mieszanki samochodem samowład. do 5 t	m2	1600.0000				

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B O T	JEDN. MIARY	ILOSC * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S

Asortyment : 1/ 2 nawierzchnia tłuczniowa

1 KNR 6 0101-01-00 wyrównanie podłoża	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i wałka wibracyjnego samojazdnego	m2	3040,0000				
2 KNR 231 0114-05-00	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	3040,0000			0,550	
3 KNR 231 0114-06-00	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm	m2	3040,0000 * -3,0000 = -9120,0000			0,550	
4 KNR 6 0113-04-00	Gonna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	3040,0000				
5 KNR 1 0220-01-00	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojem. 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II	m3	520,0000				