













- | | |
|---|---|
|  | – Oprawa świetłówkowa rastrowa nasufitowa 2xTLD 36W |
|  | – Oprawa świetłówkowa rastrowa nosufitowa 2xTLD 36W użytkowo–owaryjna 3h |
|  | – Wyfącznik Schodowy podtynkowy |
|  | – Gniazdo wtykowe podwójne 230V 16A podtynkowe ze stykiem ochronnym |
|  | – Wyfącznik Pojdówny podtynkowy |
|  | – Oprawa świetłówkowa rastrowa do sufitów podwieszanych 60x60cm, 4xTLD 18W |
|  | – Oprawa świetłówkowa rastrowa do sufitów podwieszanych 30x120cm, 2xTLD 36W |
|  | – Oprawa świetłówkowa rastrowa do sufitów podwieszanych 30x120cm, 2xTLD 36W z modułem awaryjnego oświetlenia 3h |
|  | – Oprawa świetłówkowa hermetyczna 2xTLD 36W |
|  | – Oprawa awar. 8W/3h (EXIT) |
|  | – w pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz stosować osprzet uszczelniony IP 44 |
|  | – Instalację w pomieszczeniach socjalno biurowych i pozostałych wykonać jako podtynkową |
|  | – w pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz stosować osprzet uszczelniony IP 44 |
|  | – Głazdo 400V z wyfącznikiem |
|  | – Oprawa naścienna 60W załączana przełącznikiem astronomicznym |
|  | – Oprawa kinkiet ścienny |
|  | – Oprawa typu "downlight" 50W halogen, zasil. napięciem regulowanym |
|  | – Głazdo 400V z wyfącznikiem |