



Opis przedmiotu zamówienia - zmodyfikowany

Zapisy ogólne dotyczące obu części:

INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWY:

1. Wymogi dotyczące dostarczanych pojazdów:
 - 1) Muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
 - 2) Wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia.
 - 3) Kompletne, sprawne technicznie, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzące wyłącznie z oficjalnego kanału sprzedaży producenta w Unii Europejskiej, gotowe do użytku oraz zamontowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 - 4) Odpowiedzialność za jakość, materiały i zgodność z wymaganiami ponosi Wykonawca.
 - 5) Żaden element sprzętu i wyposażenia nie może być wcześniej wykorzystywany.
 - 6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie, montaż, zabezpieczenie oraz ewentualne naprawy lub poprawki w trakcie realizacji dostawy.
 - 7) Wszystkie dostarczane elementy, materiały, urządzenia i pojazdy muszą spełniać wymogi jakościowe, bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi normami, a ich ostateczny kolor i parametry będą uzgodnione z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
 - 8) Okres gwarancji dla części 1-2 wynikał będzie z deklaracji Wykonawcy zawartej w formularzu ofertowym.
 - 9) Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w promieniu nie dalszym niż 100 km licząc od siedziby Gminy Kochanowice (42-713 Kochanowice, ul. Wolności 5).

WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

- 1) Sposób dostawy: transport własny Wykonawcy.
- 2) Koszty dostawy, załadunku i rozładunku oraz ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu, ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru itp. ponosi Wykonawca (miejsce dostawy: 42-713 Kochanowice, ul. Wolności 5)



Ochrona ludności i obrona cywilna

Część 1 – zakup i dostawa minikoparki z kabiną			
Lp.	Nazwa przedmiotu	Opis	Ilość
1	Zakup i dostawa Minikoparki z kabiną	Dane techniczne: • Moc silnika min. 21 kM • silnik Diesla • Zestaw min. 3 łyżek kopiących: min. 300 mm, min. 600 mm i min. 1200 mm uchylna/skarpowa • Siła kopiąca łyżki – min. 21 kN • Masa całkowita – max. 2 700 kg • Wysokość unoszenia – min. 3100 mm • Głębokość kopania -min. 2800 mm Tylna część koparki zawsze mieści się w obrębie obrysu gąsienic. • Silnik/ system paliwowy - Podwójny filtr powietrza, Elektryczna pompa paliwowa • Podwozie Gąsienice gumowe o szer. 300 mm 1 górne koło toczne 3 dolne koła toczne prowadzące na zewnątrz Dwie prędkości jazdy uruchamiane przełącznikiem umieszczonym na dźwigni sterującej lemieszem	1 szt.



Ochrona ludności i obrona cywilna

System hydrauliczny

System AUTO SHIFT – automatyczna zmiana biegów zapewnia większą płynność pracy podczas spychania, skręcania

Płynna regulacja sterowania wydajnością hydrauliki z pokrętła umiejscowionego na panelu sterowania

Funkcja jazdy na wprost

Dwie prędkości jazdy

Dwie linie dwukierunkowe układu hydraulicznego AUX1 i AUX2 na ramieniu sterowane proporcjonalnie z joysticków

Możliwość zastosowania chwytaka obrotowego, młota lub wiertnic

System bezpieczeństwa

Zabezpieczający uruchomienie silnika system w lewej konsoli sterowniczej

System blokady napędu jezdnego w lewej konsoli sterowniczej

Zawór utrzymujący uniesienie wysięgnika

Wyposażenie robocze

Ramię łyżki o min. dł. 1 300 mm

Tulejowane sworznie główne na ramieniu umożliwiają prostą, szybką i taną wymianę

Kabina

Konstrukcja zabezpieczająca przy upadku ROPS (Roll-Over Protective Structure, ISO 3471)

Konstrukcja zabezpieczająca przed spadającymi przedmiotami FOPS (Falling Objects Protective Structure) poziom 1

Komfortowe siedzenie ze sprężynową regulacją uzależnioną od wagi operatora



Ochrona ludności i obrona cywilna

		Fotel z amortyzacją i regulacją ciężaru, pas bezpieczeństwa Sterowanie hydrauliczne joystickami z podłokietnikami na oparcie dla rąk, dźwignia sterująca pedałami Ogrzewanie kabiny z odladzaniem szyby przedniej Młotek do rozbijania szyby w razie niebezpieczeństwa (kabina) System otwierania przedniej szyby z 2 amortyzatorami hydrauliczno-gazowymi Panel sterowania frontem do operatora wyposażony między innymi w cyfrowy obrotomierz, licznik motogodzin, wskaźnik paliwa. • Układ elektryczny: 12V, gniazdo 12V 2 reflektory na kabinie, 1 reflektor na wysięgniku, lampa błyskowa System antykradzieżowy – immobilizer, • Oświetlenie na kabinie, oświetlenie na ramieniu • Zestaw łyżek kopiących: min. 300 mm, 600 mm, min. 1200 mm uchylna skarpowa Gwarancja • Gwarancja min. 24 miesięcy lub min. 2000 MTH (co nastąpi pierwsze). • Dostępny serwis u Klienta	
Część 2 – zakup i dostawa lawety			
Lp.	Nazwa przedmiotu	Opis	Ilość
1	Zakup i dostawa lawety	Dane techniczne: · Do transportu minikoparki · Dopuszczalna masa całkowita (DMC) 3500 kg · Ładowność min. 2720 kg	1 szt.



Ochrona ludności i obrona cywilna

	· Masa własna max. 800 kg · Ilość osi 2 · Koła R14 · Urządzenie najazdowe (hamulec najazdowy) · Dyszel gięty z blachy, cynkowany, przykręcany · Rama gięta z blachy, cynkowana · Burty umożliwiające transport innych materiałów · Podłoga ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej · Trap najazdowy – niski załadunek · 2 osie hamowane · Koła R14 · Koło podporowe + obejmą · Uchwyty do mocowania ładunku · Instalacja oświetleniowa 12V zgodna z przepisami o ruchu drogowym	
--	---	--