

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Uwagi
1.	2.	3.	4.
	A. Główna tablica rozdzielcza TG (rozbudowa)		
1.	Rozłącznik bezpiecznikowy R303 25 A	1 szt.	LEGRAND
	B. Tablica rozdzielcza TR3		
1.	Rozdzielnica mieszkaniowa, podtynkowa, rozdzielcza, 3- rzędowa do 36 modułów, o wym. 710 x 350 x 120 mm typ: RWN 3x12 (drzwiczki białe, izolacyjne)	2 kpl.	LEGRAND
2.	Ogranicznik przepięć typ: BY1-C/4	1 kpl.	PRO-TECH
3.	Rozłącznik FR 304 -63 A	1 szt.	
4.	Wyłącznik instalacyjny typu: - S301 B16 - S301 B10 - S301 B6	6 szt. 2 szt. 8 szt.	
5.	Wyłącznik różnicowo-prądowy typu: - P304 40 A, 30 mA - P312 B16 , 30 mA - P312 B10 , 30 mA	2 szt. 1 szt. 6 szt.	
6.	Przełącznik bistabilny, PB302, 2z, 16 A	7 szt.	
	C. Kable, przewody i osprzęt		
1.	Kabel elektroenergetyczny, w izolacji polwinitowej, na nap. do 1kV typu: - YSLY 2 x 1,0 mm ² (300/500 V)	200 m	23 odc.
2.	Przewód elektroenergetyczny o izolacji i powłoce polwinitowej; z żyłami miedzianymi; na nap. 450/750 V typu: -YDYt żo o przekroju: ♦ 3 x 2,5 mm ² ♦ 3 x 1,5 mm ² ♦ 4 x 1,5 mm ² YDY żo o przekroju: ♦ 5 x 10 mm ²	400 m 500 m 200 m 50 m	w tynku
3.	Łącznik klawiszowy wtynkowy: - pojedynczy – stabilny - pojedynczy – niestabilny - pojedynczy - schodowy - podwójny - stabilny	12 szt. 23 szt. 4 szt. 4 szt.	
4.	Puszka podtynkowa, przełotowa	50 szt.	
5.	Puszka podtynkowa, końcowa	80 szt.	
6.	Gniazdo wtykowe: - pojedyncze z wtykiem uziemiającym - podwójne z wtykiem uziemiającym - podwójne z wtykiem uziemiającym – hermetyczne IP44	10 szt. 16 szt. 10 szt.	
	D. Oprawy oświetleniowe		
1.	Oprawa oświetleniowa wewnętrzna typu: - SNTX 236 EVG-E - SNTX 236 EVG-E/AW - SNTX 218 - C01 236 2x36 W - PK109 1 x TC-D11 W - SUPERCLUB 2D28 IP 54 - SUPERCLUB 2D16 IP54 - OP1-A8TC3N (ewakuacyjna) Wszystkie oprawy powinny być skompensowane ze źródłem światła	37 szt. 5 szt. 17 szt. 10 szt. 4 szt. 42szt. 9 szt. 5 szt.	ES SYSTEM, THORN, HYBRYD
	E. Materiały niezgrupowane		
1.	Suszarka do rąk 230 V, 2 kW	2 szt.	
2.	Bednarka stalowa ZnFe 25 x 3 mm	10 m	
3.	Szyna uziemiająca do mocowania na ścianie	7 szt.	
4.	Linka miedziana LgY o przekroju: 16 mm² 4 mm²	20 m 40 m	