

Specyfikacja do zamówienia – urządzenie wielofunkcyjne (laserowe).

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania

System tonera

Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.)

Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.)

Prędkość w duplikacie A4 w czerni (kopii/min.)

Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.)

Czas nagrzewania (sek.)

Rozdzielczość kopiowania (dpi)

Skala szarości

Kopiowanie wielokrotne

Format oryginału

Skalowanie

Elektrostatyczny laserowy, tandem, pośrednie

Simitri HD™, toner polimeryzowany

Do 22 kopii na minutę

Do 14 kopii na minutę

Do 22 kopii na minutę

4.2 sekundy

Okolo 25 sekund*

600 x 600 dpi

256 odcieni

1 - 9,999

A5 - A3

25 - 400% w kroku co 0,1%, Automatyczne skalowanie

Dodawanie rozdziałów, okładek i stron

Kopia testowa (wydruk, ekran z dyskiem twardym)

Wydruk testowy ustawień

Rysunki cyfrowe

Pamięć ustawień zadań

Tryb plakatu, powtarzanie obrazu

Nakładki, znaki wodne, stemplowanie, zabezpieczenie przed kopiowaniem

Kopiowanie dokumentów

Funkcje kopiowania

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi)

Prędkość CPU kontrolera

Język opisu strony

Odpowiednik 1800 x 600 dpi

667 MHz

PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS

Windows 2000 / XPx32 / XPx64

Windows VISTA x32 / x64

Windows 7 x32 / x64

Windows DPWS support

Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4

Systemy operacyjne

URZĄD GMINY

42-286 KOSZĘCIN

ul. Powstańców Śl. 10

woj. śląskie

WÓJT GMINY

mgr inż. Grzegorz Ziąja

Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64

Unix/Linux/Citrix

80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin

Bezpośrednie drukowanie plików PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS,

PDF i szyfrowanych plików PDF

Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych nośnikach) i mixplex
(drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym)

Programowanie zadań \"Easy Set\"

Nakładki, znaki wodne, zabezpieczenie przed kopiowaniem

Kolor/Mono do 70 skan./min. (300 dpi via DF)

Kolor/Mono do 42 skan./min. (600 dpi via DF)

Maks.: 600 x 600 dpi

Network TWAIN scan

Scan-to-eMail (Scan-to-Me)

Scan-to-FTP

Scan-to-SMB (Scan-to-Home)

Scan-to-Box (HDD required)

Scan-to-WebDAV

Scan-to-DPWS

Scan-to-USB

JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF; Searchable PDF
(optional); XPS; Compact XPS

2.100 (pojedynczo + grupowo), wsparcie LDAP

Adnotacje do plików PDF (tekst, godzina, data - wymagany dysk twardy)

Do 400 programów zadań

Super G3 (opcjonalnie)

Analogowa, IP-Fax

Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

MH, MR, MMR, JBIG

Do 33.6 Kbps

Czcionki drukarki

Funkcje drukowania

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania w czerni (skan./min.)

Rozdzielczość skanowania (dpi)

Tryby skanowania

Formaty plików

Miejsca docelowe skanowania

Funkcje skanowania

Specyfikacja faksu

Standard faksu

Transmisja faksu

Rozdzielczość faksu (dpi)

Kompresja faksu

Prędkość modemu (Kbps)

Miejsca docelowe faksowania

Funkcje faksowania

Specyfikacja skrzyniek użytkownika

Maks. ilość skrzynek użytkownika
Maks. ilość przechowywanych dokumentów
Rodzaje skrzynek
Rodzaje skrzynek systemowych

Funkcjonalność skrzynek użytkownika

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB)
Opcjonalny dysk twardy (GB)
Standardowe interfejsy

Protokoły sieciowe

Rodzaje ramek

Automatyczny podajnik dokumentów

Rozmiar papieru

Gramatura papieru (g/m²)

Pojemność papieru (arkusze)

2.100 (pojedynczo + grupowo)

Odpytywanie

Opóźnienie

Wysyłanie faksów z komputera

Odbiór do skrzynki poufnej (wymagany dysk twardy)

Odbiór do wiadomości e-mail, FTP, SMB

Do 400 programów zadań

1.000

Do 3.000 dokumentów lub 10.000 stron

Public, Personal (with password or authentication), Group (with authentication)

Secure print, Encrypted PDF print, Fax receiving, Fax polling

Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie

(do wiadomości e-mail, FTP, SMB i faksu),

kopiowanie między skrzynkami

2048 MB

250 GB

10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0

TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB,

LPD, IPP, SNMP, HTTP

Ethernet 802.2

Ethernet 802.3

Ethernet II

Ethernet SNAP

D0 100 oryginałów

A6-A3

35-128 g/m² simplex

50-128 g/m² duplex

A6-A3, Dostosowany rozmiar papieru (90-297 x 139.7-431.8 mm)

60-210 g/m²

Standard: 1.150 arkuszy, Maksymalnie.: 3.650 arkuszy

Standardowe podajniki papieru

Opcjonalne podajniki papieru

Automatyczny dupleks

Tryby wykańczania (opcja)

Pojemność wyjścia (z finiszerm)

Pojemność wyjścia (bez finiszerm)

Zszywanie

Pojemność zszywania

Broszura

Pojemność tacy odbiorczej na broszury

Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków

Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków

Wydajność toneru Black

Pobór energii

Funkcje systemu

Konta użytkowników

Aplikacje

Taca 1: 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m²

Taca 2: 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m²

Podajnik ręczny: 150 arkuszy, A6-A3, 60 - 210 g/m²

Taca 3: 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m²

Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m²

Kaseta o dużej pojemności: 2.500 arkuszy, A4, 60 - 90 g/m²

A5 - A3, 60 - 90 g/m²

Przesunięcie, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie na środku, broszura

Maksymalnie 3.200 arkuszy

Maksymalnie 250 arkuszy

50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209g/m²)

Maksymalnie 1.000 arkuszy

15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209g/m²)

75 arkuszy (tacka)

2.900

19.000

up to 17.500

220-240 V / 50/60Hz, Mniej niż 1.5 KW

Do 1000 kont użytkowników (100 kont bez dysku twardego)

PageScope Net Care Device Manger

PageScope Data Administrator

PageScope Box Operator

PageScope Direct Print

Print Status Notifier

Driver Packaging Utility

Log Management Utility