
SW
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W6a
W7
WH
W7a
S2
W8
W9
PROJEKTOWANY BUDYNEK
S1
H1
W7b
W7c
włączenie poprzez trójnik
zaizolować 2xtaśmą DENSO
taśma ostrzegawcza z metalową wkładką
przejście PE/stal
0,50
włączenie do istn. wodociągu ø80
proj. służebnika wodomierzowo
zmiana kierunku
proj. kabel energetyczny
włączenie i włączenie W3
włączenie W6a
włączenie proj. hydrantu nadziemnego
istn. kabel energetyczny
włączenie W7a
proj. służebnika spustowa ø1000
proj. kan. sanitarna
włączenie do proj. budynku
włączenie W3
włączenie proj. hydrantu WH
hydrant 1
włączenie W7a
p.p. 265,00 m.n.p.m.
Rzędna terenu [m.n.p.m.]
Rzędna osi wodociągu [m.n.p.m.]
Głębokość [m]
Długość [m]
Spadek [%]
4,7%
25,0m
2,9%
21,0m
0,85%
35,5m
1,3%
35,5m
1,5%
22,5m
11,8%
11,0m
i=0,5%
L=6,0m
i=1,0%
L=1,0
0,2%
19,5m
Materiał/Średnica [mm]
ø80 stal
ø90 PE SDR11
ø25 PE SDR11
ø50 stal
Odległość [m]

| | | |