

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0813-03 analogia	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		218	m	218.000	
				RAZEM	218.000
2	KNR 2-31 0401-04 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		218	m	218.000	
				RAZEM	218.000
3	KNR 2-31 0403-04 kalk. własna	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej- regulacja pionowa krawężników w istniejących wjazdach (materiał z rozbiórki do wykorzystania, uszkodzone krawężniki należy wymienić na nowe)	m		
		218	m	218.000	
				RAZEM	218.000
4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		37	szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
5	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR 2-31 1004-05 analogia	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka)	m ²		
		5244.95	m ²	5244.950	
				RAZEM	5244.950
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		5244.95	m ²	5244.950	
				RAZEM	5244.950
8	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		5244.95	m ²	5244.950	
				RAZEM	5244.950
9	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
		5244.95	m ²	5244.950	
				RAZEM	5244.950
10	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm-uzupełnianie poboczy kamieniem na szr. 10 cm- pobocza	m ²		
		86.4	m ²	86.400	
				RAZEM	86.400
11	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- pobocza	m ²		
		Krotność = -3 86.4	m ²	86.400	
				RAZEM	86.400