

| Lp. | Podstawa                                       | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                              | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1   | KNR 2-01<br>0119-03                            | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym<br>0.049                                                                                                                   | km<br>km                         | 0.049        |                |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.049</b>   |
| 2   | KNR-W 2-01<br>0201-12                          | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- korytowanie drogi<br>64.7 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 64.700       |                |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>64.700</b>  |
| 3   | KNR 4-04<br>1103-04                            | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km- wywóz ziemi i gruzu z korytowania droga+krawężniki<br>73.7                      | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 73.700       |                |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>73.700</b>  |
| 4   | KNR 4-04<br>1101-05                            | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km<br>Krotność = 5<br>73.7                                            | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 73.700       |                |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>73.700</b>  |
| 5   | KNR-W 2-18<br>0524-01                          | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem<br>2                                                                                                                                   | szt.<br>szt.                     | 2.000        |                |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 6   | KNR-W 2-18<br>0408-03 analogia<br>kalk. własna | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm- podłączenie studni spustowych do studni zbiorczej wraz z wykopami<br>17                                                                                | m<br>m                           | 17.000       |                |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>17.000</b>  |
| 7   | KNR 2-31<br>0103-04                            | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV<br>258.8                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 258.800      |                |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>258.800</b> |
| 8   | KNR 2-31<br>0401-04                            | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV<br>100                                                                                                                      | m<br>m                           | 100.000      |                |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>100.000</b> |
| 9   | KNR 2-31<br>0402-04                            | Ława pod krawężniki betonowa z oporem<br>5.5                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 5.500        |                |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.500</b>   |
| 10  | KNR 2-31<br>0403-04                            | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na betonie<br>100                                                                                                                                           | m<br>m                           | 100.000      |                |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>100.000</b> |
| 11  | KNR 2-31<br>0114-05                            | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- kruszywo 31,5/63mm-<br>258.8                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 258.800      |                |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>258.800</b> |
| 12  | KNR 2-31<br>0114-03                            | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- kruszywo 0-31,5mm<br>258.8                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 258.800      |                |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>258.800</b> |
| 13  | KNR 2-31<br>0114-04                            | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu<br>Krotność = -3<br>258.8                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 258.800      |                |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>258.800</b> |
| 14  | KNR 2-31<br>1406-03                            | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych<br>2                                                                                                                                                       | szt.<br>szt.                     | 2.000        |                |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 15  | KNR 2-31<br>1406-04                            | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych<br>2                                                                                                                                         | szt.<br>szt.                     | 2.000        |                |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 16  | KNR 2-31<br>1004-07                            | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem<br>258.8                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 258.800      |                |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>258.800</b> |
| 17  | KNR 2-31<br>0310-05                            | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (szer. 5,2m)<br>258.8                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 258.800      |                |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>258.800</b> |

| Lp. | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                              | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| 18  | KNR 2-31<br>0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-<br>ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.<br>Krotność = 2<br>258.8 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>258.800  |                |
|     |                     |                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>258.800</b> |
| 19  | KNR 2-31<br>0114-03 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-<br>niu 8 cm-wykoanie wjazdów na posesje<br>25                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>25.000   |                |
|     |                     |                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b>  |