

| Lp. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                          | j.m.                             | Poszcz       | Razem           |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 1   | KNR 2-01<br>0119-03             | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym<br>0.56                                                                                                                                | km<br>km                         | <br>0.560    |                 |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.560</b>    |
| 2   | KNR-W 2-01<br>0201-12           | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- korytowanie częściowe drogi 160 mb +200 m2<br>258 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>258.000  |                 |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>258.000</b>  |
| 3   | KNR 4-04<br>1103-04             | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km- wywóz ziemi i gruzu z korytowania<br>258                                                    | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>258.000  |                 |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>258.000</b>  |
| 4   | KNR 4-04<br>1103-05             | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km<br>Krotność = 5<br>258                                             | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>258.000  |                 |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>258.000</b>  |
| 5   | KNR 2-31<br>0103-04             | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV<br>3012                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3012.000 |                 |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3012.000</b> |
| 6   | KNR 2-31<br>0114-05             | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- kruszywo 31,5/63mm<br>3012                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3012.000 |                 |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3012.000</b> |
| 7   | KNR 2-31<br>0114-03             | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- kruszywo 0-31,5mm<br>3012                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3012.000 |                 |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3012.000</b> |
| 8   | KNR 2-31<br>0114-04             | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu<br>Krotność = -3<br>3012                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3012.000 |                 |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3012.000</b> |
| 9   | KNR 2-31<br>1004-07             | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem<br>2788                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2788.000 |                 |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2788.000</b> |
| 10  | KNR 2-31<br>0310-05             | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm<br>2788                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2788.000 |                 |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2788.000</b> |
| 11  | KNR 2-31<br>0310-06             | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.<br>Krotność = 2<br>2788                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2788.000 |                 |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2788.000</b> |
| 12  | KNR 2-31<br>1406-04             | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych<br>30                                                                                                                                                    | szt.<br>szt.                     | <br>30.000   |                 |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b>   |
| 13  | KNR 2-31<br>1406-03             | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych<br>15                                                                                                                                                                  | szt.<br>szt.                     | <br>15.000   |                 |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b>   |
| 14  | KNR 2-31<br>0114-03<br>analogia | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- kruszywo 0-31,5mm- wjazdy indywidualne<br>176                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>176.000  |                 |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>176.000</b>  |
| 15  | KNR 2-31<br>0114-03<br>analogia | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- kruszywo 0-31,5mm- pobocza 20 cm<br>224                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>224.000  |                 |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>224.000</b>  |
| 16  | KNR 2-31<br>0114-04<br>analogia | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- pobocza 20 cm<br>Krotność = -3<br>224                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>224.000  |                 |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>224.000</b>  |