



Koszęcin, dnia 26 marca 2019 r.

Nr GKZ.271.6.2019.BI

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytanie nr 1) w opisie budowlanym str. 10 punkt 1.4. opisane są projektowane boiska: boisko z trawy syntetycznej wymiary 62x29m (co daje wielkość 1798m²), boisko poliuretanowe wymiary 19x32m (co daje metraż 608m²). W przedmiarze wskazane są metraże: boisko piłkarskie 1740m² oraz boisko wielofunkcyjne 608m². Jednak w dziale Bieżnia do biegu na 60m (w poz. 46) - pojawia się nawierzchnia poliuretanowa 583,61m² - co to za nawierzchnia? Skąd różnica?

I dalej generują się różnice w przypadku nawierzchni poliuretanowej w punkcie Bilans terenu - nawierzchnia poliuretanowa łącznie **944,5m²** (wg przedmiaru 312m² + 583,61m² + 32,66m² + 608m² - co daje **1536,27m²**). Jakkolwiek by nie sumować - nie wychodzi ilość zgodna z ilością zawartą w opisie).

W tym samym bilansie terenu pojawia się także drobna rozbieżność dot. nawierzchni brukowanych. Proszę o wskazanie właściwych ilości.

Ad. 1: Należy wyceniać ilości zgodnie z projektem tzn: Trawa syntetyczna 1798m², bieżnia: 312m², boisko wielofunkcyjne 608m² i skocznia w dal 32,66m².

Pytanie nr 2) Piłkochwyty wys. 6m - wg opisu ma być 3 szt. furtek oraz 1 szt. bramy. W przedmiarze robót są tylko ilości odpowiadające furkom i bramie znajdującym się w piłkochwytach wys. 4m. Czy bramę i furtki w piłkochwytach wys. 6m - należy wykonać? W przedmiarze robót metraż bieżący piłkochwyków 6m to 29,26mb, wg rysunku A-07 natomiast jest to: 62,06 + 62,06 + 29,26 + 29,26 = 182,64mb. Proszę o potwierdzenie.

Ad. 2: Piłkochwyty należy wykonać zgodnie z rysunkami A-07 oraz A-08.

Pytanie nr 3) Konstrukcja boiska naw. sztuczna trawa - wg opisu ma być warstwa - tłuczeń frakcja 31,5-63mm gr. 200mm, wg przedmiaru poz. 9 - warstwa ta ma 15cm. Z kolei warstwa piasku wg przedmiaru (poz. 8) a wg rysunku A-05 warstwa piasku ma 15cm. Jakie grubości są prawidłowe?

Ad. 3: Podbudowę boiska należy wykonać wg rysunku A-05.

Pytanie nr 4) W opisie budowlanym jest informacja o dostarczeniu wraz z ofertą dokumentów dot. nawierzchni z trawy synt. oraz nawierzchni poliuretanowej - brak takiego wymogu w SIWZ - proszę o potwierdzenie, że na etapie oferty nie należy ich załączać.

Ad. 4: Zamawiający nie żąda tych dokumentów w procedurze przetargowej, lecz na etapie odbioru końcowego. Zgodnie z § 13 ust. 4 wzoru umowy – załącznik nr 6 do SIWZ - Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej, załączając dokumentację odbiorową obejmującą m.in. certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty higieniczne oraz inne dokumenty wskazane w dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 5) W przedmiarze robót-brak wskazanych prac rozbiórkowo-demontażowych. Wg rysunku PZ-Z 02 należy wykonać:

- rozbiórka istniejących piłkochwytów (ile mb należy rozebrać? złom do wywiezienia?)
- boiska o nawierzchni asfaltowej do rozbiórki-ile m2 asfaltu podlega rozbiórce? na jaką głębokość należy wyfrezować nawierzchnię? destrukta do wywiezienia?
- istniejące elementy kanalizacyjne do rozbiórki-co należy zrobić z rozebranymi elementami?
- drzewa do wycinki-2 szt-czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę? Czy w ramach wycinki należy wykonać nasadzenia rekompensujące? Ile sztuk i jakie drzewa? Co należy zrobić z drewnem z rozbiórki?

Ad. 5: Należy wykonać rozbiórki elementów wymienionych w dokumentacji projektowej. Zamawiający uzyska pozwolenie na wycinkę przedmiotowych drzew oraz w przypadku konieczności wykona nasadzenia rekompensujące, pozyskane drewno należy przekazać Zamawiającemu.

Pytanie nr 6) na rysunku PZ-Z01 pojawia się informacja: projektowany odmulacz piasku. Brak robót związanych z montażem tego odmulacza w przedmiarze robót. Czy należy go wykonać?Jeśli tak-to proszę o podanie parametrów technicznych itp.

Ad. 6: Należy wykonać odmulacz zgodnie z dokumentacją projektową pkt. 2.9 opisu.

Pytanie nr 7) Czy prace drenażowe należy wykonać tylko pod boiskiem wielofunkcyjnym? Brak prac drenażowych w przedmiarze w innych działach.

W opisie budowlanym w miejscu :

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy obejmujący przebudowę boiska do koszykówki na boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki. Projekt przewiduje dostosowanie do właściwych wymiarów, wymianę podbudowy i nawierzchni na poliuretanową przepuszczalną, odwodnienie oraz oświetlenie boiska. Zostanie ono otoczone piłkochwytami o wysokości 4 metrów.

Projekt obejmuje także przebudowę boiska do piłki nożnej w zakresie zmiany wymiarów, wymiany podbudowy i nawierzchni na trawę syntetyczną, odwodnienie, oświetlenie oraz otoczenie piłkochwytami o wysokości 6 metrów.

Przedmiot opracowania obejmuje także obiekty do lekkiej atletyki. Przewidziano budowę skoczni do skoku w dal w zakresie podbudowy i nawierzchni oraz dostosowania do właściwych wymiarów i wyposażenia. Projekt obejmuje również bieżnię o dystansie 60 metrów oraz rzutnię do pchnięcia kulą.

Wskazane jest, że odwodnienie należy wykonać zarówno pod boiskiem do piłki nożnej i pod boiskiem wielofunkcyjnym.

W związku z tak wieloma rozbieżnościami i nieścisłościami proszę o odpowiedź na pytania-a także o uzupełnienie przedmiaru robót. Zwracamy uwagę na fakt, że zgodnie z orzecznictwem KIO Zamawiający nie może "zasłaniać" się stwierdzeniem, że Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe i Wykonawca ma przewidzieć wszelkie prace do wykonania. Wykonawca nie odpowiada za przygotowaną dokumentację projektową, błędy i niedopatrzenia-Wykonawca ma prawidłowo odczytać projekt i przygotować ofertę cenową.

Ad. 7: Odwodnienie wszystkich terenów sportowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 8) Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie opisu do dokumentacji elektrycznej oświetlenia boisk oraz Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót. Zamawiający w zamieszczonej na stronie internetowej zamieścił tylko schematy rozdzielni elektrycznej oraz trasę kabli na zagospodarowaniu terenu. W Przedmiarach robót podano słupy i naświetlacze konkretnego dostawcy tj Rosa Tychy. W związku z tym, że Zamawiający nie powinien określać konkretnych produktów tylko opisywać przedmiot zamówienia w ten sposób aby możliwe było zastosowanie rozwiązań równoważnych prosimy o zamieszczenie opisów technicznych do dokumentacji projektowej oświetlenia boisk określających stopień natężenia oświetlenia, sposób zabezpieczenia słupów aluminiowych lub dopuszczenie jako równoważnych słupów stalowych ocynkowanych, określonych danych technicznych naświetlaczy i opraw oświetleniowych. Pragniemy zauważyć, że firma Rosa jako jedyna w Polsce zabezpiecza słupy aluminiowe przez anodowanie natomiast w normie EN EN-40dotyczącej słupów oświetleniowych anodowanie czy zabezpieczenie poprzez malowanie proszkowe nie jest istotnym parametrem. Zgodnie z tą normą mają być spełnione istotne deklarowane w Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) parametry takie jak obciążalność statyczna oraz dynamiczna.

Ad. 8: Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty [rozwiązania] równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp.

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, **Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.**

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert.

Wykonawca oświadcza w formularzu ofertowym (pkt 6), czy dla celów kalkulacji ceny ofertowej przyjął materiały/wyroby/urządzenia, o których mowa w dokumentacji technicznej, czy też zastosował materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „Wykaz materiałów”, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ i stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej.

Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

UWAGA:

W przypadku:

- braku oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym, czy dla kalkulacji ceny ofertowej przyjęte zostały materiały/wyroby/urządzenia, o których mowa w dokumentacji technicznej czy też o parametrach równoważnych;
- braku załączenia „Wykazu materiałów” stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, jeżeli Wykonawca oświadczył, że zastosował materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych lub
- zaoferowania materiałów/urządzeń/wyrobów niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia,

oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 „uPzp”, jako że jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ.

Przy czym Zamawiający nie odrzuci oferty, jeżeli pomimo braku w formularzu ofertowym właściwego oświadczenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca załączy jednocześnie do oferty: „Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych”. W takim przypadku, Zamawiający uzna, że dla kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca przyjął materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych, wskazanych w załączonym wykazie.

Pytanie nr 9) Projekt podaje wymagane parametry dla trawy sztucznej w oparciu o 2 konkretne produkty, co uniemożliwia konkurencję.

Należy obiektywnie stwierdzić, że każda trawa sztuczna ma swoje specyficzne właściwości, które w sumie dają odpowiednie parametry użytkowe. Dlatego określenie wymagań na podstawie konkretnego produktu jest niekorzystne dla wykonawców ze względu na zamknięcie konkurencji oraz niekorzystne dla Zamawiającego ponieważ spowoduje to zwiększenie wartości zamówienia.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że podane w projekcie wymagania nie są zgodne z wytycznymi FIFA oraz normy EN 15330-1.

Dodatkowym ograniczeniem konkurencji jest wymóg posiadania przez producenta trawy sztucznej statusu FPP (FIFA Preferred Producer). Informujemy, że status FPP nie jest

potwierdzeniem wyższej jakości trawy – ti tylko kwestie lobbystyczno-biznesowe. Wymóg posiadania statusu FPP znacznie ogranicza grupę producentów traw sztucznych.

Dlatego istotne jest dopuszczenie producentów posiadających status FLP (FIFA Licence Producer).

Istotnym dla sprawy jest to, że nawet jak byśmy chcieli zakupić trawę sztuczną, na podstawie której Zamawiający przygotował projekt to jest to niemożliwe ponieważ występuje tzw. rezerwacja dla konkretnego wykonawcy, co powoduje, że przetarg staje się fikcją a wykonawca jak i produkt jest już wybrany.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie systemu nawierzchni tj. trawy sztucznej o specyfikacji:

UŻYCIE:		PIŁKA NOŻNA (Wyczynowa)		
MATERIAŁ:	WŁÓKNO:	PE monofil – przekrój soczewka z rdzeniem		
	PODKŁADÓWKA:	100% PP		
	WARSTWA SPODNIA:	SBR LATEX		
ROZSTAW IGIEŁ:		3/4"		
KOLOR:		bicolor zielony (dark green/light green)		
WŁAŚCIWOŚCI		JEDNOSTKI	WARTOŚĆ TYPOWA	TOLERANCJA
Dtex		[dtex]	14.000/6	± 10%
Szerokość włókna		[mm]	1,1	± 10%
Grubość włókna		[µm]	380	± 10%
Ciężar włókna		[g/m²]	1.313	± 10%
Ilość ściągów na 10 cm		[~/10 cm]	20	± 10%
Ilość pęczków/m²		[~/m²]	10.499	± 10%
Ilość końców/m²		[~/m²]	125.988	± 5%
Wysokość włókna		[mm]	40	± 5%
Ciężar podkładówki		[g/m²]	260	± 10%
Ciężar warstwy spodniej		[g/m²]	950	± 10%
Ciężar całkowity		[g/m²]	2.523	± 10%

na podkładzie elastycznym, posiadającą raport techniczny specjalistycznego laboratorium potwierdzający spełnienie wymagań FIFA oraz raport techniczny specjalistycznego laboratorium potwierdzający zgodność z wymogami normy EN 15300-1 pod warunkiem posiadania przez producenta trawy sztucznej statusu FLP (FIFA Licence Producer) lub FPP (FIFA Preferred Producer).

Powyższe zapewni Zamawiający wysoką jakość nawierzchni boiska.

Zwracamy dodatkowo uwagę, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i rolą Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jako największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.

Nieuwzględnienie niniejszego wniosku będzie dowodziło jedynie celowe działanie praktycznie uniemożliwienie konkurencji.

Ad. 9 Zamawiający modyfikuje zapis opisu technicznego pkt. 2.2.2 projektu budowlano-wykonawczego, parametry trawy syntetycznej otrzymuje brzmienie:

Parametry techniczne trawy syntetycznej:

- Typ włókna: włókno polietylenowe, 100% monofilowe, wzmocnione rdzeniem, dwa różne kolory włókien
- Wysokość włókna min. 45 mm
- Grubość włókna min. 375 mikronów
- Dtex min. 13 200
- Gęstość włókien min. 115 000 włókien/m²
- Ilość pęczków min. 9 800/m²
- Wytrzymałość na wyrywanie pęczków min. 36 N
- Wytrzymałość łączenie klejonego min. 124 N/100mm
- Waga włókna min. 1 280 gr/m²
- Waga całkowita nawierzchni min. 2 500 gr/m²
- Przepuszczalność wody (cały system) min. 1 300 mm/ h
- Przepuszczalność wody (przez nawierzchnie) min. 2 700 mm/h
- Wypełnienie nawierzchni: granulatu gumowy EPDM z recyklingu
- System na macie prefabrykowanej typu shockpad min. 20mm.

W celu potwierdzenia że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego na etapie odbioru końcowego należy dołączyć:

- a) Wyniki z badań laboratorium sportowego rekomendowanego przez FIFA, potwierdzające iż oferowany system nawierzchni (trawa, mata, zasyp EPDM) spełnia wymogi standardu FIFA Quality PRO (wg nowego podręcznika edycja 2015) oraz oferowana przez wykonawcę nawierzchnia sportowa (trawa syntetyczna) posiada wszystkie parametry techniczne nie gorsze od wymaganych;
- b) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej;

- c) Posiadanie przez producenta trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee);
- e) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa;
- f) Atest PZH na granulaty gumowy;
- g) Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni;
- h) Autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- i) Próbki trawy syntetycznej o wymiarach 20 x 30 cm z etykietą producenta

Pytanie nr 10) Projekt podaje, że trawa sztuczna ma mieć wypełnienie z granulatu gumowego EPDM z recyklingu w kolorze zielonym lub jasnoszarym.

Informujemy, że granulaty EPDM z recyklingu występuje jedynie w kolorze czarnym, szarym lub jasnoszarym.

Informujemy, że do wypełnienia traw sztucznych do piłki nożnej stosuje się następujące granulaty EPDM:

- EPDM recykling – granulaty z recyklingu elementów gumowych w kolorze czarnym lub szarym i jasno szarym (szary jest ok. połowę droższy od czarnego a jasnoszary ok. 2 razy droższy od czarnego).
- EPDM recykling barwiony powierzchniowo na zielony (jest ok. 3 razy droższy od granulatu EPDM z recyklingu w kolorze czarnym). Powłoka barwna ma ograniczony czas trwałości.
- EPDM virgin – granulaty z pierwotnej produkcji w kolorze zielonym (droższy ok. 5 razy od EPDM z recyklingu w kolorze czarnym).

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju zamawianego granulatu EPDM i koloru do wypełnienia trawy sztucznej.

Ad. 10. Zamawiający dopuszcza wypełnienie z granulatu EPDM z recyklingu w kolorach: czarny, szary, jasnoszary i zielony.

Pytanie nr 11) Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionymi przedmiarami robót.

Ad. 11 Zakres robót jest zgodny z załączoną dokumentacją projektową, załączone przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy.

Pytanie nr 12) Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Ad. 12: Zgodnie z § 7 ust. 2 wzoru umowy – załącznik nr 6 do SIWZ - za datę wykonania zamówienia uważa się datę podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 13) Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków

realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Ad. 13. Zamawiający potwierdza że udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 14) Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Ad. 14. Zamawiający potwierdza że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia.

Pytanie nr 15) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w postaci system nawierzchni z trawy syntetycznej bazując na produkcie, który jest już niedostępny na rynku. Czy w związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje parametry systemu nawierzchni z trawy syntetycznej oraz listę wymaganych dokumentów potwierdzających jakość oferowanego systemu wg. opisanych poniżej ?:

-Typ włókna: włókno polietylenowe, 100% monofilowe, wzmocnione rdzeniem, dwa różne kolory włókien

- Wysokość włókna min. 45 mm

- Grubość włókna min. 375 mikronów

- Dtex min. 13 200

- Gęstość włókien min. 115 000 włókien/m²

- Ilość pęczków min. 9 800/m²

- Wytrzymałość na wrywanie pęczków min. 36 N

- Wytrzymałość łączenie klejonego min. 124 N/100mm

- Waga włókna min. 1 280 gr/m²

- Waga całkowita nawierzchni min. 2 500 gr/m²

- Przepuszczalność wody (cały system) min. 1 300 mm/ h

- Przepuszczalność wody (przez nawierzchnię) min. 2 700 mm/h

- Wypełnienie nawierzchni: granulatu gumowy EPDM z recyklingu

- System na macie prefabrykowanej typu shockpad min. 20mm.

a) Wyniki z badań laboratorium sportowego rekomendowanego przez FIFA, potwierdzające iż oferowany system nawierzchni (trawa, mata, zasyp EPDM) spełnia wymogi standardu FIFA Quality PRO (wg nowego podręcznika edycja 2015) oraz oferowana przez wykonawcę nawierzchnia sportowa (trawa syntetyczna) posiada wszystkie parametry techniczne nie gorsze od wymaganych;

b) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej;

c) Posiadanie przez producenta trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee);

e) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa;

f) Atest PZH na granulatu gumowy;

g) Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni;

h) Autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę

nawierzchnię;

i) Próbkę trawy syntetycznej o wymiarach 20 x 30 cm z etykietą producenta

Ad. 15 Zamawiający modyfikuje zapis opisu technicznego pkt. 2.2.2 projektu budowlano-wykonawczego, parametry trawy syntetycznej otrzymuje brzmienie:

Parametry techniczne trawy syntetycznej:

-Typ włókna: włókno polietylenowe, 100% monofilowe, wzmocnione rdzeniem, dwa różne kolory włókien

- Wysokość włókna min. 45 mm

- Grubość włókna min. 375 mikronów

- Dtex min. 13 200

- Gęstość włókien min. 115 000 włókien/m²

- Ilość pęczków min. 9 800/m²

- Wytrzymałość na wrywanie pęczków min. 36 N

- Wytrzymałość łączenie klejonego min. 124 N/100mm

- Waga włókna min. 1 280 gr/m²

- Waga całkowita nawierzchni min. 2 500 gr/m²

- Przepuszczalność wody (cały system) min. 1 300 mm/h

- Przepuszczalność wody (przez nawierzchnie) min. 2 700 mm/h

- Wypełnienie nawierzchni: granulatu gumowy EPDM z recyklingu

- System na macie prefabrykowanej typu shockpad min. 20mm.

W celu potwierdzenia że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego na etapie odbioru końcowego należy dołączyć:

a) Wyniki z badań laboratorium sportowego rekomendowanego przez FIFA, potwierdzające iż oferowany system nawierzchni (trawa, mata, zasyp EPDM) spełnia wymogi standardu FIFA Quality PRO (wg nowego podręcznika edycja 2015) oraz oferowana przez wykonawcę nawierzchnia sportowa (trawa syntetyczna) posiada wszystkie parametry techniczne nie gorsze od wymaganych;

b) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej;

c) Posiadanie przez producenta trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee);

e) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa;

f) Atest PZH na granulatu gumowy;

g) Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni;

h) Autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;

i) Próbkę trawy syntetycznej o wymiarach 20 x 30 cm z etykietą producenta

Pytanie 16) Prosimy o informację czy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP aktualnych na dzień złożenia dokumentów dotyczących systemu nawierzchni z trawy syntetycznej wyszczególnionych poniżej:

a) Wyniki z badań laboratorium sportowego rekomendowanego przez FIFA,

potwierdzające iż oferowany system nawierzchni (trawa, mata, zasyp EPDM) spełnia wymogi standardu FIFA Quality PRO (wg nowego podręcznika edycja 2015) oraz oferowana przez wykonawcę nawierzchnia sportowa (trawa syntetyczna) posiada wszystkie parametry techniczne nie gorsze od wymaganych;

- b) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej;
- c) Posiadanie przez producenta trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee);
- e) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa;
- f) Atest PZH na granulát gumowy;
- g) Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni;
- h) Autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- i) Próbkę trawy syntetycznej o wymiarach 20 x 30 cm z etykietą producenta.

Ad. 16: Zamawiający nie żąda tych dokumentów w procedurze przetargowej, lecz na etapie odbioru końcowego. Zgodnie z § 13 ust. 4 wzoru umowy – załącznik nr 6 do SIWZ - Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej, załączając dokumentację odbiorową obejmującą m.in. certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty higieniczne oraz inne dokumenty wskazane w dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 17) Prosimy o dopuszczenie dostarczenia certyfikatu FIFA Quality dla oferowanego systemu sztucznej trawy. Certyfikat Quality podobnie jak Certyfikat FIFA Quality Pro świadczy o najwyższej jakości nawierzchni.

Zamawiający modyfikuje zapis opisu technicznego pkt. 2.2.2 projektu budowlano-wykonawczego, parametry trawy syntetycznej otrzymuje brzmienie:

Parametry techniczne trawy syntetycznej:

- Typ włókna: włókno polietylenowe, 100% monofilowe, wzmocnione rdzeniem, dwa różne kolory włókien
- Wysokość włókna min. 45 mm
- Grubość włókna min. 375 mikronów
- Dtex min. 13 200
- Gęstość włókien min. 115 000 włókien/m²
- Ilość pęczków min. 9 800/m²
- Wytrzymałość na wrywanie pęczków min. 36 N
- Wytrzymałość łączenie klejonego min. 124 N/100mm
- Waga włókna min. 1 280 gr/m²
- Waga całkowita nawierzchni min. 2 500 gr/m²
- Przepuszczalność wody (cały system) min. 1 300 mm/ h
- Przepuszczalność wody (przez nawierzchnie) min. 2 700 mm/h
- Wypełnienie nawierzchni: granulát gumowy EPDM z recyklingu
- System na macie prefabrykowanej typu shockpad min. 20mm.

W celu potwierdzenia że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego na etapie odbioru końcowego należy dołączyć:

- a) Wyniki z badań laboratorium sportowego rekomendowanego przez FIFA, potwierdzające iż oferowany system nawierzchni (trawa, mata, zasyp EPDM) spełnia wymogi standardu FIFA Quality PRO (wg nowego podręcznika edycja 2015) oraz oferowana przez wykonawcę nawierzchnia sportowa (trawa syntetyczna) posiada wszystkie parametry techniczne nie gorsze od wymaganych;
- b) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej;
- c) Posiadanie przez producenta trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee);
- e) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa;
- f) Atest PZH na granulát gumowy;
- g) Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni;
- h) Autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- i) Próbkę trawy syntetycznej o wymiarach 20 x 30 cm z etykietą producenta

Pytanie nr 18)

Czy Zamawiający dopuści referencje dotyczące remontu boisk szkolnych polegających na wymianie nawierzchni z sztucznej trawy i ułożeniu nawierzchni poliuretanowej na kwotę 699 900 zł.?

Ad. 18 Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, musi wykazać - zgodnie z postanowieniami SIWZ - że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył na podstawie protokołu częściowego lub końcowego minimum 1 robotę budowlaną o wartości min. 700.000,00 zł netto (słownie: siedemset tysięcy złotych bez podatku VAT), obejmującą swoim zakresem budowę lub przebudowę lub remont boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej [pkt 6.2.3.1. SIWZ].

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy.

WÓJT GMINY
Saio
Zbigniew Sienow

