



Koszęcin, dnia 02 kwietnia 2019 r.

Nr GKZ.271.6.2019.BI

Pytania i odpowiedzi do SIWZ**Pytanie nr 22.**

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 27.03.2019r. i podanego tam minimalnego wymaganego parametru wytrzymałości łączenia klejonego: min. 124N/100mm, wnosimy o dopasowanie go do wymagań obowiązującej normy PN-EN 15330-1:2013 lub FIFA Quality Concept for Football Turf, czyli odpowiednio:

- wymagania wg normy PN-EN 15330-1:2013: $\geq 60 \text{ N/100mm}$,
- wymagania wg FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015): $\geq 75 \text{ N/100mm}$.

Jak widać z powyższego zestawienia wymagany parametr w żaden sposób nie odnosi się do obowiązującej Normy lub wymagań stawianych przez FIFA. Jest w sposób nieuzasadniony bardzo zawyżony pomimo tego, że Zamawiający wymaga m.in. przedstawienia badania laboratoryjnego nawierzchni potwierdzające spełnienie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf oraz badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013, czyli wymaga dokumentów potwierdzających, że oferowana nawierzchnia spełnia wymagania niższe niż te wskazane przez Zamawiającego. Zaznaczamy, że wymagane przez Zamawiającego wartości o ponad 30 % wyższe nie są niczym uzasadnione i w praktyce siła rzędu 124N zostałyby osiągnięta jedynie w przypadku celowej próby rozdarcia nawierzchni, np. przy użyciu narzędzi. Takie wartości, jak oczekiwane przez Zamawiającego, nie są spotykane w trakcie normalnej eksploatacji nawierzchni. Tak wysoka wartość tego parametru w żaden sposób nie ulepsza właściwości użytkowych trawy, jak również nie wydłuża żywotność takiej nawierzchni.

Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, iż parametrem wiążącym i nadrzędnym w kwestii przepuszczalności jest przepuszczalność wody przez cały system (sztuczna trawa zasypana piaskiem i granulem gumowym). Przepuszczalność wody przez samą sztuczną trawę nie ma odzwierciedlenia w zastosowaniu gdyż nie będzie sytuacji, że nawierzchnia będzie używana w odosobnieniu (jako sama sztuczna trawa, niezasypana piaskiem i granulem).

Ponadto informujemy, że zgodnie z wytycznymi FIFA Quality Concept for Football Turf (TM 2015) oraz normą PN-EN 15330-1:2013, maksymalną wartością mierzalną parametru przepuszczalności wody w trakcie badań laboratoryjnych wynosi 2000 mm/h. W przypadku gdy przepuszczalność trawy lub systemu wartość przekracza 2000 mm/h, wówczas laboratorium określa ją wartością symbolem ">2000 mm/h". Niemożliwym więc jest jednoznaczne wykazanie osiągnięcia wymaganego parametru na poziomie równym lub większym 2700 mm/h.


Wnosimy o zniesienie parametru przepuszczalności wody przez nawierzchnię zostawiając parametr przepuszczalności wody przez cały system.

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującym i w branży.

Proponowane zmiany nie wpływają na jakość oferowanej sztucznej trawy, a zezwolenie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

Mając powyższe na uwadze prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Ad. 22) Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jasny, jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Wskazane parametry nawierzchni mieszczą się w wymaganiach FIFA oraz są zgodne z normą PN EN 15330-1:2013. W konsekwencji Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów