



Koszęcin, dnia 26 marca 2019 r.

Nr GKZ.271.6.2019.BI

ZMIANA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zamawiający zmienia brzmienie zapisu opisu technicznego pkt. 2.2.2 projektu budowlano-wykonawczego Parametry trawy syntetycznej:

Parametry techniczne trawy syntetycznej:

- Typ włókna: włókno polietylenowe, 100% monofilowe, wzmocnione rdzeniem, dwa różne kolory włókien
- Wysokość włókna min. 45 mm
- Grubość włókna min. 375 mikronów
- Dtex min. 13 200
- Gęstość włókien min. 115 000 włókien/m²
- Ilość pęczków min. 9 800/m²
- Wytrzymałość na wrywanie pęczków min. 36 N
- Wytrzymałość łączenie klejonego min. 124 N/100mm
- Waga włókna min. 1 280 gr/m²
- Waga całkowita nawierzchni min. 2 500 gr/m²
- Przepuszczalność wody (cały system) min. 1 300 mm/h
- Przepuszczalność wody (przez nawierzchnie) min. 2 700 mm/h
- Wypełnienie nawierzchni: granulaty gumowy EPDM z recyklingu
- System na macie prefabrykowanej typu shockpad min. 20mm.

WÓJT GMINY
Szwed
Zbigniew Szwed