

[illegible]

poszerzenie jezdni

ścieżka rowerowa

chodnik dla pieszych

70 60-75 20 250 150

Krawężnik betonowy 20x30 cm

Posypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem - beton B15 (C12/15)

8 cm - Kostka betonowa - kolor czerwony

3 cm - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm

20 cm - Wzmocnienie z mieszanki kruszywowej (pospółki)

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywowej (pospółki) o gr. 15 cm

istniejąca jezdnia 2%

2%

50

68

Betonowe korytko spływowe 50x50x20 cm

SZCZEGÓŁ 3

4 cm - Warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/12,8mm

8 cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20mm

11 cm - Górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/25mm

15 cm - Dolna warstwa podbudowy z tłucznia

15 cm - Górna warstwa wzmacniająca z gruntów stabilizowanych cementem o $R_m=2,5$ MPa

15 cm - Dolna warstwa wzmacniająca z gruntów stabilizowanych cementem o $R_m=1,5$ MPa

15 cm - Warstwa mrozochronna z mieszanki kruszywowej (pospółki)

8 cm - Kostka betonowa - kolor szary

3 cm - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm

20 cm - Wzmocnienie z mieszanki kruszywowej (pospółki)

The diagram illustrates a cross-section of a road pavement structure. Key components include:

- Pozszerzenie jezdni**: Road widening section with a width of 70 cm.
- Scieżka rowerowa**: Bicycle lane with a width of 250 cm.
- Chodnik dla pieszych**: Pedestrian sidewalk with a width of 150 cm.
- Krawężnik betonowy 20x30 cm**: Concrete curb.
- Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm**: Cement-sand bedding layer.
- Lawa betonowa z oporem - beton B15 (C12/15)**: Reinforced concrete slab.
- Obrzeże betonowe 8x30 cm**: Concrete curb.
- Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm**: Cement-sand bedding layer.
- Lawa z betonu B15 (C12/15)**: Reinforced concrete slab.
- Szczegóły 4**: Detail view showing dimensions 28, 21, and 5.
- Warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/12,8mm**: Asphalt concrete wearing course.
- Warstwa wiażąca z betonu asfaltowego 0/20mm**: Asphalt concrete binder course.
- Górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/25mm**: Top asphalt concrete base layer.
- Dolna warstwa podbudowy z tucznią**: Bottom base layer made of screenings.
- Górna warstwa wzmacniająca z gruntów stabilizowanych cementem o Rm=2,5 MPa**: Top reinforcement layer with cement-stabilized soil.
- Dolna warstwa wzmacniająca z gruntów stabilizowanych cementem o Rm=1,5 MPa**: Bottom reinforcement layer with cement-stabilized soil.
- Warstwa mrozochronna z mieszanki kruszywowej (pospółki)**: Frost protection layer made of granular material.

