

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie dojścia od boiska w miejscowości Strzebiń
ADRES INWESTYCJI : Strzebiń, ul. Mickiewicza
INWESTOR : Urząd Gminy w Koszęcinie
ADRES INWESTORA : 42-286 Koszęcin,
ul. Powstańców Śląskich 10
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Pokrzywiec
DATA OPRACOWANIA : 22.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,05	km km	 0,050	
				RAZEM	0,050
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm 50,5*4,6	m ² m ²	 232,300	
				RAZEM	232,300
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 50,5*4,6	m ² m ²	 232,300	
				RAZEM	232,300
4	KNR AT-03 0201-03	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - grubość 15cm 50,5*4,6	m ² m ²	 232,300	
				RAZEM	232,300
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 50,5*2*0,08	m ³ m ³	 8,080	
				RAZEM	8,080
6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 50,5*2	m m	 101,000	
				RAZEM	101,000
7	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - pobocze 54	m ² m ²	 54,000	
				RAZEM	54,000
8	KNR 2-01 0234-09	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III - rozplantowanie ziemi z korytowania 232,30+54	m ² m ²	 286,300	
				RAZEM	286,300
9	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 50,5*4	m ² m ²	 202,000	
				RAZEM	202,000
10	KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza 54	m ² m ²	 54,000	
				RAZEM	54,000
11	KNR AT-03 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej 50,5*4	m ² m ²	 202,000	
				RAZEM	202,000