

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wartość kosztorysowa | <b>0,00</b> |
| Słownie: zł          |             |

## Kosztorys Ofertowy

Obiekt      Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach.Roboty dekarские,remontowe  
                  wewnętrzne,zewnętrzne elewacyjne,wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.  
 Kod CPV    45400000, Roboty, budowlane  
 Budowa     Działka nr. 159/1 obręb Sokółki. Gmina Kowale Oleckie. Powiat Olecko  
 Inwestor    Gminne Centrum Kultury. 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 46

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Stawka robocizny | 0,00 zł/r-g |
| Koszty zakupu    | 0%          |
| Koszty pośrednie | 0%          |
| Zysk             | 0%          |

---

Kowale Oleckie marzec 2009 r.

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr | Podstawa, opis robót                                                                                                                                          | Jm             | Ilość  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|    | <b>I Roboty dekarские</b>                                                                                                                                     |                |        |
| 1  | KNR 4-03 1139/08 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju pręta do 120mm <sup>2</sup> mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym | m              | 64,70  |
| 2  | KNR 4-01 0212/04 Rozbiórka betonowych czapek kominowych                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 0,50   |
| 3  | KNR 4-01 0310/01 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m <sup>3</sup>                                                             | m <sup>3</sup> | 0,89   |
| 4  | KNR 4-01 0350/01 Rozebranie kominów wolnostojących                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0,28   |
| 5  | KNR 2-02 0102/06 Dodatek za spoinowanie ścian z kamienia                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 6,05   |
| 6  | KNR 4-01 0508/03 Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka                                                                                            | m <sup>2</sup> | 306,00 |
| 7  | KNR 4-01 0415/03 Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - włazy kominiarskie                                                                               | szt            | 1,00   |
| 8  | KNR 4-01 0430/04 Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt do 24cm                                                                                            | m <sup>2</sup> | 306,00 |
| 9  | KNR 4-01 0535/03 Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku                                                                                             | m              | 39,40  |
| 10 | KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku                                                                                | m              | 18,40  |
| 11 | KNR 4-01 0430/10 Rozbiórki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych                                                                                            | m              | 39,40  |
| 12 | KNR 4-01 0412/01 Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu                                                                                                     | szt            | 46,00  |
| 13 | KNR 4-01 0412/02 Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu                                                                                       | m              | 33,04  |
| 14 | KNR 2-02 0409/03 Nadbitki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej                                                                                      | m <sup>3</sup> | 0,72   |
| 15 | KNR 4-01 0413/02 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie                                                           | m              | 60,00  |
| 16 | KNR 2-02 0409/06 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej                                                                                   | m <sup>3</sup> | 0,25   |
| 17 | KNR 2-02 0409/06 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej                                                                                   | m <sup>3</sup> | 0,31   |
| 18 | KNR 2-02 0410/04 Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm                                                                             | m <sup>2</sup> | 352,75 |
| 19 | KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej                                             | m <sup>2</sup> | 352,75 |
| 20 | KNR 2-02 0410/04 Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm                                                                             | m <sup>2</sup> | 352,75 |
| 21 | KNR 4-01 0627/04 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi bali i krawędziaków                                                | m <sup>2</sup> | 211,65 |
| 22 | KNR 2-02U2 0536/02 Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łątach dachów o nachyleniu połaci ponad 85% o powierzchni do 50m <sup>2</sup>                      | m <sup>2</sup> | 352,75 |
| 23 | Kalkulacja indywidualna Podstawy dachowe pod turbowenty                                                                                                       | szt            | 2,00   |
| 24 | Kalkulacja indywidualna Przewody gięte aluminiowe fi. 160                                                                                                     | m              | 9,50   |
| 25 | KNR 2-02U2 0539/01 Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną                                                                                      | m              | 20,50  |
| 26 | KNR 2-02U2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm                                                              | m <sup>2</sup> | 47,60  |
| 27 | KNR 0-18 2612/07 Montaż rusztu na ścianach o konstrukcji drewnianej pod panele elewacyjne układane pionowo                                                    | m <sup>2</sup> | 24,60  |
| 28 | KNR 0-18 2614/01 Układanie podsufitki                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 24,60  |
| 29 | KNR 0-18 2614/02 Montaż listw wykończeniowych pcv                                                                                                             | m              | 82,00  |
| 30 | KNR 2-02U2 0547/01 Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichloru winylu o średnicy 170mm łączonych na klej                                                | m              | 41,00  |
| 31 | KNR 2-02U2 0547/02 Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichloru winylu o średnicy 170mm łączonych na klej                         | szt            | 6,00   |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr                         | Podstawa, opis robót                                                                                                                                                                                                                                       | Jm  | Ilość  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 32                         | KNR 2-02U2 0547/04 Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej                                                                                                                                | szt | 4,00   |
| 33                         | KNR 2-02U2 0550/04 Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 125mm                                                                                                                                                                                     | m   | 30,00  |
| 34                         | KNR 2-02U2 0550/08 Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 125mm                                                                                                                                                                                           | szt | 9,00   |
| 35                         | KNR 5-08 0618/01 Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych                                                                                                                                           | szt | 12,00  |
| 36                         | KNR 2-02U2 1027/01 Okna dachowe                                                                                                                                                                                                                            | kpl | 1,00   |
| <b>2 Roboty wewnętrzne</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |
| 37                         | KNR 4-01 0208/03 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm                                                                                                                                                 | szt | 8,00   |
| 38                         | KNR 4-01 0709/04 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami                                                     | szt | 6,00   |
| 39                         | KNR 4-01 0709/03 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami                                                     | szt | 10,00  |
| 40                         | Kalkulacja indywidualna Obsadzenie krutek wentylacyjnych                                                                                                                                                                                                   | szt | 9,00   |
| 41                         | KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa                                                                                                                                | m2  | 242,31 |
| 42                         | KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - druga warstwa                                                                                                                                | m2  | 242,31 |
| 43                         | KNR 4-01 0710/02 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów | m2  | 133,92 |
| 44                         | KNR 4-04 0405/03 Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust                                                                                                                                                                                            | m2  | 174,03 |
| 45                         | KNR 4-04 0405/04 Rozebranie drewnianych legarów                                                                                                                                                                                                            | m   | 190,40 |
| 46                         | KNR 4-04 0104/04 Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygn.) z pustaków na zaprawie cementowej                                                                                                                                        | m3  | 2,20   |
| 47                         | KNR 4-04 0504/01 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych                                                                                                                                                                                  | m2  | 22,03  |
| 48                         | KNR 4-04 0302/02 Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 100cm pod maszyny                                                                                                                                              | m3  | 19,60  |
| 49                         | KNR 4-04 0301/02 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm                                                                                                                                                                                  | m3  | 8,90   |
| 50                         | KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym                                                                                                                                                                                                    | m3  | 19,60  |
| 51                         | KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej                                                                                                                                          | m2  | 196,06 |
| 52                         | KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro                                                                                                                                                      | m2  | 196,06 |
| 53                         | KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm                                                                                                                                                       | m2  | 588,18 |
| 54                         | KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową                                                                                                                                                       | m2  | 196,06 |
| 55                         | KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych-posadzki                                                                                                                                                                     | m2  | 196,06 |
| 56                         | KNR 2-02U2 2807/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm                                                                                           | m2  | 231,63 |
| 57                         | KNR 2-02U2 2809/02 Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2                                                                                                                               | m   | 88,34  |
| 58                         | KNR 2-02U2 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych                                                                                                                                                                                                           | m2  | 26,23  |
| 62                         | KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2                                                                                                                                                                                 | szt | 5,00   |
| 63                         | KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2                                                                                                                                                                              |     |        |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr  | Podstawa, opis robót                                                                                                                                                                                                                                                               | Jm  | Ilość  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 6,82   |
| 64  | KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2                                                                                                                                                                                       | szt | 1,00   |
| 65  | KNR 4-01 0354/06 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2                                                                                                                                                                                        | szt | 2,00   |
| 66  | KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2                                                                                                                                                                                     | m2  | 21,28  |
| 67  | KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2                                                                                                                                                                                        | szt | 1,00   |
| 68  | KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej                                                                                                                                                                     | m3  | 0,08   |
| 69  | KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko                                                                                                                                                                                                                | m   | 10,00  |
| 70  | KNR 2-02 1016/02 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7                                                                                                                                 | szt | 7,00   |
| 71  | KNR 2-02 1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2                                                                                                                                         | m2  | 11,60  |
| 72  | KNR 2-02U2 1025/04 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2                                                                                                                                                                                           | m2  | 21,25  |
| 73  | KNR 2-02U2 1026/05 Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 z naświetlem do kotłowni                                                                                                                                               | m2  | 3,84   |
| 74  | KNR 4-01 0321/04 Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1,5m                                                                                                                                                                                                   | szt | 8,00   |
| 75  | KNR 0-23 2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki | m   | 64,82  |
| 76  | KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych                                                                                                                                                                                                      | m2  | 565,34 |
| 77  | Kalkulacja indywidualna Wykonanie pomostu ze schodami i poręczą-wyjście z garderoby na scenę                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,00   |
| 80  | Kalkulacja indywidualna Montaż konstrukcji metalowej pod lefektory na scenie                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,00   |
| 81  | KNR 2-02U2 2013/04 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2                                                                                                                          | m2  | 565,33 |
| 81a | /KNNR 5 1208 02 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm.                                                                                                                                                                                                                           | m   | 450,00 |
| 82b | /KNNR 5 1208 05 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo wapiennej                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 0,68   |
| 82  | KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania                                                                                                                                                                              | m2  | 565,33 |
| 83  | KNR 2-02 1213/01 Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3m                                                                                                                                                                                                                       | m   | 4,00   |
| 84  | Kalkulacja indywidualna Kotara rozsuwana sceny-rozsuwanie ręczne-19 m2                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,00   |
|     | <b>3 Roboty zewnętrzne i elewacyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |
| 85  | KNR 2-01 0307/03 Odpajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii IV                                                                                                                                                                                       | m3  | 15,51  |
| 86  | KNR 2-01 0501/01 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III                                                                                                                                                                  | m3  | 11,78  |
| 87  | KNR 2-01 0307/02 Odpajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III                                                                                                                                                                                      | m3  | 3,73   |
| 88  | KNR 2-01 0236/03 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III                                                                                                                                                                                                  | m3  | 11,78  |
| 89  | KNR 4-04 0302/03 Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) ponad 100cm pod maszyny                                                                                                                                                                   | m3  | 19,37  |
| 90  | KNR 2-01 0203/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 1,20m3, grunt kategorii IV                                                                                 | m3  | 68,60  |
| 91  | KNR 2-01 0214/04 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV                                                   | m3  | 548,80 |
| 92  | KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie                                                                                                                                                                  |     |        |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr  | Podstawa, opis robót                                                                                                                                                                                                                                                               | Jm | Ilość  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 330,09 |
| 93  | KNR 0-23 2614/11 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki                         | m  | 51,70  |
| 94  | KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie ścian budynków w z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki                                               | m2 | 265,37 |
| 95  | KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie ścian budynków w systemie z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki                                      | m2 | 51,70  |
| 96  | KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi.                                                                                                                                                                    | m2 | 103,40 |
| 97  | KNR 0-23 2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki | m  | 73,42  |
| 98  | KNR 4-01 0535/07 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku-podokienniki zewnętrzne                                                                                                                                               | m2 | 2,50   |
| 99  | KNR 2-02U2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm-podokienniki                                                                                                                                                                      | m2 | 4,50   |
| 100 | KNR K-04 0202/08 Malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną gr.I                                                                                                                                                                     | m2 | 180,00 |
| 101 | KNR K-04 0202/08 Malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną gr. II                                                                                                                                                                   | m2 | 85,37  |
| 102 | KNR K-04 0202/08 Malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną gr. III cokół                                                                                                                                                            | m2 | 25,85  |
| 103 | KNR 2-02 1121/01 Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną-schody zewnętrzne                                                                                                                                                      | m2 | 5,25   |
| 104 | KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych                                                                                                                                                                                                      | m2 | 5,25   |
| 105 | KNR 2-02U2 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm                                                                                                                                                              | m2 | 5,25   |
| 106 | KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku                                                                                                                                        | m3 | 88,39  |
| 107 | KNR 4-04 1101/05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km                                                             | m3 | 353,56 |
| 108 | KNR 2-02 1604/01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 247,00 |
| 109 | KNR 2-31 0101/05 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II-pod opaskę budynku                                                                                                                                   | m2 | 42,96  |
| 110 | KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe                                                                                                                                                                           | m  | 53,70  |
| 111 | KNR 2-31 0407/02 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem                                                                                                                                                                          | m  | 53,70  |
| 112 | KNR 2-31 0104/01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie                                                                                                                                                              | m2 | 26,85  |
| 113 | KNR 2-31 0105/01 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie                                                                                                                                                                                    | m2 | 26,85  |
| 114 | KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej-opaska budynku                                                                                                                                                              | m2 | 26,85  |
|     | <b>4 Place i parkingi</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 115 | KNR 2-31 0813/02 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce piaskowej                                                                                                                                                                                      | m  | 39,50  |
| 116 | KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV                                                                                                                                                 | m2 | 582,00 |
| 117 | KNR 2-31 0101/02 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm                                                                                                                          | m2 | 582,00 |
| 118 | KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe                                                                                                                                                                           |    |        |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr  | Podstawa, opis robót                                                                                                                                                                                                              | Jm  | Ilość  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 124,50 |
| 119 | KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki                                                                                                                                                                            | m3  | 8,90   |
| 120 | KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                                                | m   | 124,50 |
| 121 | KNR 2-31 0403/07 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m                                                                                                                             | m   | 9,00   |
| 122 | KNR 2-31 0104/07 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi                                                                                    | m2  | 572,00 |
| 123 | KNR 2-31 0105/05 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm                                                                                                                         | m2  | 572,00 |
| 124 | KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                                  | m2  | 572,00 |
| 125 | KNR 2-01 0205/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,15m3, grunt kategorii III                               | m3  | 190,96 |
|     | <b>5 Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |
| 126 | Kalkulacja indywidualna Rozbiórka obudowy smietnika i ubikacji na zewnątrz budynku-o powierzchni zabudowy 10mx 3 m i wysokości 2,2 m                                                                                              | kpl | 1,00   |
| 127 | KNR 4-04 0302/03 Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) ponad 100cm pod maszyny                                                                                                                  | m3  | 7,20   |
| 128 | KNR 2-01 0203/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 1,20m3, grunt kategorii IV                                | m3  | 68,60  |
| 129 | KNR 2-01 0214/08 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległość transportu ponad 1km, przyczepami samowyladowczymi na odległość ponad 0,5km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV | m3  | 192,00 |
| 130 | KNR 2-01 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III                                                                                                                         | m3  | 25,60  |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jm                                                                     | Norma                                                          | Cena                                                 | Koszt jedn.                                          | Wartość     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
|    | <b>I Roboty dekarские</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                |                                                      |                                                      | <b>0,00</b> |
| 1  | KNR 4-03 1139/08 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju pręta do 120mm <sup>2</sup> mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym<br>64,70 m<br><b>Robocizna</b><br>Elektromonterzy gr.II                                                                                                                                                                                      | r-g                                                                    | 0,1365                                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00        |
| 2  | KNR 4-01 0212/04 Rozbiórka betonowych czapek kominowych<br>0,50 m <sup>2</sup><br><b>Robocizna</b><br>Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r-g                                                                    | 1,42                                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00        |
| 3  | KNR 4-01 0310/01 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m <sup>3</sup><br>0,89 m <sup>3</sup><br><b>Robocizna</b><br>Murarze gr.III<br>Robotnicy gr.I<br><b>Materiały</b><br>Cegła budowlana pełna<br>Cement portlandzki 35<br>Piasek do zapraw<br>Wapno suchogaszone (hydratyzowane)<br>Woda<br>Materiały pomocnicze<br><b>Sprzęt</b><br>Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | r-g<br>r-g<br>szt<br>kg<br>m <sup>3</sup><br>kg<br>m <sup>3</sup><br>% | 5,99<br>14,13<br>392<br>45,5<br>0,235<br>25,59<br>0,165<br>1,5 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00        |
| 4  | KNR 4-01 0350/01 Rozebranie kominów wolnostojących<br>0,28 m <sup>3</sup><br><b>Robocizna</b><br>Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r-g                                                                    | 7,35                                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00        |
| 5  | KNR 2-02 0102/06 Dodatek za spoinowanie ścian z kamienia<br>6,05 m <sup>2</sup><br><b>Robocizna</b><br>Murarze gr.II<br>Robotnicy gr.I<br><b>Materiały</b><br>Zaprawa<br>Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                                              | r-g<br>r-g<br>m <sup>3</sup><br>%                                      | 0,77<br>0,12<br>0,015<br>1,5                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00        |
| 6  | KNR 4-01 0508/03 Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka<br>306,00 m <sup>2</sup><br><b>Robocizna</b><br>Robotnicy gr.I<br><b>Sprzęt</b><br>Żuraw okienny do 0,5t                                                                                                                                                                                                                                | r-g<br>m-g                                                             | 0,47<br>0,13                                                   | 0,00<br>0,00                                         | 0,00<br>0,00                                         | 0,00        |
| 7  | KNR 4-01 0415/03 Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - włązy kominiarskie<br>1,00 szt<br><b>Robocizna</b><br>Cieśle gr.II<br>Robotnicy gr.I<br><b>Materiały</b><br>Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II 19-25mm<br>Gwoździe budowlane gołe<br>Okucia włazów dachowych<br>Materiały pomocnicze                                                                                           | r-g<br>r-g<br>m <sup>3</sup><br>kg<br>kg<br>%                          | 1,86<br>0,14<br>0,05<br>0,4<br>3,3<br>2                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00        |
| 8  | KNR 4-01 0430/04 Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt do 24cm<br>306,00 m <sup>2</sup><br><b>Robocizna</b><br>Cieśle gr.II<br>Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                          | r-g<br>r-g                                                             | 0,07<br>0,02                                                   | 0,00<br>0,00                                         | 0,00<br>0,00                                         | 0,00        |
| 9  | KNR 4-01 0535/03 Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                |                                                      |                                                      |             |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach.Roboty dekarские,remontowe wewnętrzne,zewnętrzne elewacyjne,wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jm                                                             | Norma                                                                         | Cena                                                                         | Koszt jedn.                                                                  | Wartość |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | 39,40 m<br><b>Robocizna</b><br>Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r-g                                                            | 0,23                                                                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00    |
| 10 | KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku<br>18,40 m<br><b>Robocizna</b><br>Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                                           | r-g                                                            | 0,11                                                                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00    |
| 11 | KNR 4-01 0430/10 Rozbiórki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych<br>39,40 m<br><b>Robocizna</b><br>Cieśle gr.II<br>Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                                       | r-g<br>r-g                                                     | 0,08<br>0,02                                                                  | 0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00                                                                 | 0,00    |
| 12 | KNR 4-01 0412/01 Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu<br>46,00 szt<br><b>Robocizna</b><br>Cieśle gr.III<br>Robotnicy gr.I<br><br><b>Materiały</b><br>Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II<br>Drewno na stemple budowlane<br>Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm<br>Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm<br>Gwoździe budowlane gołe<br>Klamry ciesielskie<br>Materiały pomocnicze             | r-g<br>r-g<br><br>m3<br>m3<br>m3<br>m3<br>kg<br>kg<br>%        | 1,26<br>0,8<br><br>0,016<br>0,025<br>0,005<br>0,003<br>0,34<br>0,92<br>2      | 0,00<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00    |
| 13 | KNR 4-01 0412/02 Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu<br>33,04 m<br><b>Robocizna</b><br>Cieśle gr.III<br>Robotnicy gr.I<br><br><b>Materiały</b><br>Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II<br>Drewno na stemple budowlane<br>Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm<br>Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm<br>Gwoździe budowlane gołe<br>Klamry ciesielskie<br>Materiały pomocnicze | r-g<br>r-g<br><br>m3<br>m3<br>m3<br>m3<br>kg<br>kg<br>%        | 0,62<br>0,8<br><br>0,016<br>0,025<br>0,005<br>0,003<br>0,34<br>0,92<br>2      | 0,00<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00    |
| 14 | KNR 2-02 0409/03 Nadbitki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej<br>0,72 m3<br><b>Robocizna</b><br>Cieśle gr.III<br>Cieśle gr.II<br>Robotnicy gr.I<br><br><b>Materiały</b><br>Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II<br>Ksylomit popularny<br>Gwoździe budowlane gołe<br>Materiały pomocnicze<br><br><b>Sprzęt</b><br>Wyciąg<br>Środek transportowy                                        | r-g<br>r-g<br>r-g<br><br>m3<br>kg<br>kg<br>%<br><br>m-g<br>m-g | 12,32<br>12,32<br>1,53<br><br>1,04<br>3,17<br>5,57<br>1,5<br><br>0,85<br>1,07 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00    |
| 15 | KNR 4-01 0413/02 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie<br>60,00 m<br><b>Robocizna</b><br>Cieśle gr.II<br>Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                      | r-g<br>r-g                                                     | 0,41<br>0,79                                                                  | 0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00                                                                 | 0,00    |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                                     | Jm  | Norma  | Cena | Koszt jedn. | Wartość |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------|---------|
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                  |     |        |      | 0,00        |         |
|    | Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II 28-45mm                                                                         | m3  | 0,01   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Drewno na stemple budowlane                                                                                                       | m3  | 0,025  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm                                                                                             | m3  | 0,005  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm                                                                                               | m3  | 0,003  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Gwoździe budowlane gołe                                                                                                           | kg  | 0,28   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                              | %   | 2      |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                   |     |        |      | 0,00        |         |
| 16 | KNR 2-02 0409/06 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej<br>0,25 m3                                            |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                  |     |        |      |             |         |
|    | Cieśle gr.III                                                                                                                     | r-g | 6,03   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Cieśle gr.II                                                                                                                      | r-g | 6,03   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                    | r-g | 1,55   | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                   |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                  |     |        |      |             |         |
|    | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm                                                                                      | m3  | 1,04   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Ksylamit popularny                                                                                                                | kg  | 0,41   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Gwoździe budowlane gołe                                                                                                           | kg  | 7,98   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                              | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                   |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                     |     |        |      |             |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                            | m-g | 0,85   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                               | m-g | 1,07   | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                   |     |        |      | 0,00        |         |
| 17 | KNR 2-02 0409/06 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej<br>0,31 m3                                            |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                  |     |        |      |             |         |
|    | Cieśle gr.III                                                                                                                     | r-g | 6,03   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Cieśle gr.II                                                                                                                      | r-g | 6,03   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                    | r-g | 1,55   | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                   |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                  |     |        |      |             |         |
|    | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm                                                                                      | m3  | 1,04   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Ksylamit popularny                                                                                                                | kg  | 0,41   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Gwoździe budowlane gołe                                                                                                           | kg  | 7,98   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                              | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                   |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                     |     |        |      |             |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                            | m-g | 0,85   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                               | m-g | 1,07   | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                   |     |        |      | 0,00        |         |
| 18 | KNR 2-02 0410/04 Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm<br>352,75 m2                                    |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                  |     |        |      |             |         |
|    | Cieśle gr.II                                                                                                                      | r-g | 0,07   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                    | r-g | 0,01   | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                   |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                  |     |        |      |             |         |
|    | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 25mm                                                                                     | m3  | 0,002  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Łaty iglaste nasyczone kl.II 38x50mm                                                                                              | m3  | 0,003  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Gwoździe budowlane gołe                                                                                                           | kg  | 0,07   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                              | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                   |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                     |     |        |      |             |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                            | m-g | 0,01   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                               | m-g | 0,01   | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                   |     |        |      | 0,00        |         |
| 19 | KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna<br>z folii polietylenowej szerokiej<br>352,75 m2 |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                  |     |        |      |             |         |
|    | Dekarze gr.II                                                                                                                     | r-g | 0,3204 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                    | r-g | 0,0392 | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                   |     |        |      | 0,00        |         |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                                             | Jm  | Norma  | Cena | Koszt jedn. | Wartość |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------|---------|
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|    | Pasta emulsyjna asfaltowa                                                                                                                 | kg  | 3,5    | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Folia polietylenowa 0,2mm                                                                                                                 | m2  | 1,2    | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna                                                                                                     | m2  | 1,13   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Lepik asfaltowy na gorąco                                                                                                                 | kg  | 0,18   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                      | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                             |     |        |      |             |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                                    | m-g | 0,0112 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                                       | m-g | 0,0068 | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
| 20 | KNR 2-02 0410/04 Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm<br>352,75 m2                                            |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|    | Cieśle gr.II                                                                                                                              | r-g | 0,23   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                            | r-g | 0,02   | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|    | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 25mm                                                                                             | m3  | 0,006  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Łaty iglaste nasyczone kl.II 38x50mm                                                                                                      | m3  | 0,008  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Gwoździe budowlane gołe                                                                                                                   | kg  | 0,07   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                      | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                             |     |        |      |             |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                                    | m-g | 0,01   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                                       | m-g | 0,01   | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
| 21 | KNR 4-01 0627/04 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi bali i krawędziaków<br>211,65 m2               |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|    | Robotnicy gr.II                                                                                                                           | r-g | 0,17   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                            | r-g | 0,13   | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|    | Środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe                                                                                    | kg  | 0,059  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                      | %   | 2      |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
| 22 | KNR 2-02U2 0536/02 Pokrycie blachą powlekana dachówkową na łątach dachów o nachyleniu połaci ponad 85% o powierzchni do 50m2<br>352,75 m2 |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|    | Blacharze gr.II                                                                                                                           | r-g | 0,61   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                            | r-g | 0,04   | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|    | Blacha powlekana dachówkowa                                                                                                               | m2  | 1,06   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Wkręty do blach samogwintujące                                                                                                            | szt | 8,24   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                      | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                             |     |        |      |             |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                                    | m-g | 0,007  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                                       | m-g | 0,007  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
| 23 | Kalkulacja indywidualna Podstawy dachowe pod turbowenty<br>2,00 szt                                                                       |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|    | Robotnicy                                                                                                                                 | r-g | 2.32   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|    | Podstawa pod turbowent                                                                                                                    | szt | 1      | 0,00 | 0,00        |         |
| 24 | Kalkulacja indywidualna Przewody gięte aluminiowe fi.160<br>9,50 m                                                                        |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|    | Robotnicy                                                                                                                                 | r-g | 3.1    | 0,00 | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|    | Rura gięta fi 160                                                                                                                         | m   | 1.1    | 0,00 | 0,00        |         |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                             | Jm  | Norma  | Cena | Koszt jedn. | Wartość |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------|---------|
|    | Głowica turbowentu                                                                                                        | szt | (2)    | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Konstrukcja stalowa                                                                                                       | kg  | 6.8    | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Wentylatory dachowe DAK - 160 kwasoodporne                                                                                | szt | (2)    | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Przewody el.                                                                                                              | m   | 3.3    | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Wyłącznik 1-biegunowy                                                                                                     | szt | (2)    | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                      | %   | 5      |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
| 25 | KNR 2-02U2 0539/01 Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekana<br>20,50 m                                       |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|    | Blacharze gr.II                                                                                                           | r-g | 0,42   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                            | r-g | 0,03   | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|    | Gąsiory z blachy powlekanej                                                                                               | m   | 1,06   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Wkręty do blach samogwintujące                                                                                            | szt | 6,18   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Uszczelki gumowe                                                                                                          | m   | 2,06   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                      | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                             |     |        |      |             |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                    | m-g | 0,005  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                       | m-g | 0,006  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
| 26 | KNR 2-02U2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w<br>rozwinieciu ponad 25cm<br>47,60 m2           |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|    | Blacharze gr.II                                                                                                           | r-g | 0,64   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                            | r-g | 0,71   | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|    | Blacha powlekana płaska                                                                                                   | m2  | 1,23   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Wkręty do blach samogwintujące                                                                                            | szt | 17,2   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Pianka poliuretanowa                                                                                                      | m3  | 0,23   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                      | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                             |     |        |      |             |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                       | m-g | 0,008  | 0,00 | 0,00        |         |
| 27 | KNR 0-18 2612/07 Montaż rusztu na ścianach o konstrukcji drewnianej pod panele<br>elewacyjne układane pionowo<br>24,60 m2 |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|    | Cieśle gr.II                                                                                                              | r-g | 0,553  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                            | r-g | 0,1353 | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|    | Łaty iglaste nasyczone kl.II                                                                                              | m3  | 0,0043 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Wkręty do drewna                                                                                                          | szt | 3,726  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                             |     |        |      |             |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                    | m-g | 0,0026 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                       | m-g | 0,0018 | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
| 28 | KNR 0-18 2614/01 Układanie podsufitki<br>24,60 m2                                                                         |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|    | Dekarze gr.II                                                                                                             | r-g | 0,3946 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                            | r-g | 0,0214 | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|    | Panele winylowe                                                                                                           | m2  | 1,001  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Gwoździe stalowe galwanizowane                                                                                            | kg  | 0,0142 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Listwa z PCW samoprzyl.n.f.2900                                                                                           | m   | 2.2    | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                             |     |        |      |             |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                    | m-g | 0,0042 | 0,00 | 0,00        |         |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach.Roboty dekarские,remontowe wewnętrzne,zewnętrzne elewacyjne,wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                                                      | Jm  | Norma   | Cena | Koszt jedn. | Wartość |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|-------------|---------|
|    | Środek transportowy                                                                                                                                | m-g | 0,0031  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                    |     |         |      | 0,00        |         |
| 29 | KNR 0-18 2614/02 Montaż listw wykończeniowych pcv<br>82,00 m                                                                                       |     |         |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                   |     |         |      |             |         |
|    | Dekarze gr.II                                                                                                                                      | r-g | 0,178   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                     | r-g | 0,0049  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                    |     |         |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                   |     |         |      |             |         |
|    | Listwy winylowe                                                                                                                                    | m   | 1,001   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Gwoździe stalowe galwanizowane                                                                                                                     | kg  | 0,0058  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                    |     |         |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                      |     |         |      |             |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                                             | m-g | 0,0139  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                                                | m-g | 0,0103  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                    |     |         |      | 0,00        |         |
| 30 | KNR 2-02U2 0547/01 Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej<br>41,00 m                         |     |         |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                   |     |         |      |             |         |
|    | Blacharze gr.II                                                                                                                                    | r-g | 0,3421  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                     | r-g | 0,0042  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                    |     |         |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                   |     |         |      |             |         |
|    | Złącza korekcyjne                                                                                                                                  | szt | (2)     | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Rynny dachowe z PCW d=170mm                                                                                                                        | m   | 1,02    | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Uchwyty                                                                                                                                            | szt | 2       | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Złączki                                                                                                                                            | szt | 0,25    | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Klej                                                                                                                                               | kg  | 0,0017  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                               | %   | 1,5     |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                    |     |         |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                      |     |         |      |             |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                                                | m-g | 0,0008  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                                             | m-g | 0,0005  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                    |     |         |      | 0,00        |         |
| 31 | KNR 2-02U2 0547/02 Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej<br>6,00 szt |     |         |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                   |     |         |      |             |         |
|    | Blacharze gr.II                                                                                                                                    | r-g | 0,3259  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                     | r-g | 0,0037  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                    |     |         |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                   |     |         |      |             |         |
|    | Leje spustowe z PCW                                                                                                                                | szt | 1       | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Klej                                                                                                                                               | kg  | 0,0067  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                               | %   | 1,5     |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                    |     |         |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                      |     |         |      |             |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                                                | m-g | 0,0006  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                                             | m-g | 0,0004  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                    |     |         |      | 0,00        |         |
| 32 | KNR 2-02U2 0547/04 Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej<br>4,00 szt            |     |         |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                   |     |         |      |             |         |
|    | Blacharze gr.II                                                                                                                                    | r-g | 0,1407  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                     | r-g | 0,0006  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                    |     |         |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                   |     |         |      |             |         |
|    | Denka rynnowe z PCW                                                                                                                                | szt | 1       | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Klej                                                                                                                                               | kg  | 0,0017  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                               | %   | 1,5     |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                    |     |         |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                      |     |         |      |             |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                                                | m-g | 0,0001  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                                             | m-g | 0,00006 | 0,00 | 0,00        |         |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                                                                                                                      | Jm  | Norma  | Cena | Koszt jedn. | Wartość     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------|-------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                    |     |        |      | 0,00        |             |
| 33 | KNR 2-02U2 0550/04 Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 125mm<br>30,00 m                                                                                                                                  |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                   |     |        |      |             |             |
|    | Blacharze gr.II                                                                                                                                                                                                    | r-g | 0,3719 | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                     | r-g | 0,006  | 0,00 | 0,00        |             |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                                   |     |        |      | 0,00        |             |
|    | Rury spustowe z PCW d=125mm                                                                                                                                                                                        | m   | 1,01   | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Uchwyty do rur                                                                                                                                                                                                     | szt | 0,5    | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Złączki                                                                                                                                                                                                            | szt | 0,24   | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                               | %   | 1,5    |      | 0,00        |             |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                      |     |        |      | 0,00        |             |
|    | Środek transportowy                                                                                                                                                                                                | m-g | 0,0011 | 0,00 | 0,00        |             |
| 34 | KNR 2-02U2 0550/08 Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 125mm<br>9,00 szt                                                                                                                                       |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                   |     |        |      |             |             |
|    | Blacharze gr.II                                                                                                                                                                                                    | r-g | 0,2234 | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                     | r-g | 0,0013 | 0,00 | 0,00        |             |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                                   |     |        |      | 0,00        |             |
|    | Kolanka z PCW d=125mm                                                                                                                                                                                              | szt | 1      | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Klej                                                                                                                                                                                                               | dm3 | 0,0023 | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                               | %   | 1,5    |      | 0,00        |             |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                      |     |        |      | 0,00        |             |
|    | Środek transportowy                                                                                                                                                                                                | m-g | 0,0002 | 0,00 | 0,00        |             |
| 35 | KNR 5-08 0618/01 Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych<br>12,00 szt                                                                                      |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                   |     |        |      |             |             |
|    | Elektromonterzy gr.III                                                                                                                                                                                             | r-g | 0,1786 | 0,00 | 0,00        |             |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                                   |     |        |      |             |             |
|    | Złącza                                                                                                                                                                                                             | szt | 1      | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                               | %   | 2,5    |      | 0,00        |             |
|    |                                                                                                                                                                                                                    |     |        |      | 0,00        |             |
| 36 | KNR 2-02U2 1027/01 Okna dachowe<br>1,00 kpl                                                                                                                                                                        |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                   |     |        |      |             |             |
|    | Monterzy gr.II                                                                                                                                                                                                     | r-g | 2,65   | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                     | r-g | 0,32   | 0,00 | 0,00        |             |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                                   |     |        |      | 0,00        |             |
|    | Okna typu FAKRO                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1      | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                               | %   | 1,5    |      | 0,00        |             |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                      |     |        |      | 0,00        |             |
|    | Wyciąg                                                                                                                                                                                                             | m-g | 0,03   | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Środek transportowy                                                                                                                                                                                                | m-g | 0,04   | 0,00 | 0,00        |             |
|    |                                                                                                                                                                                                                    |     |        |      | 0,00        |             |
|    | <b>2 Roboty wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                         |     |        |      |             | <b>0,00</b> |
| 37 | KNR 4-01 0208/03 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm<br>8,00 szt                                                                                             |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                   |     |        |      |             |             |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                     | r-g | 1,43   | 0,00 | 0,00        |             |
| 38 | KNR 4-01 0709/04 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami<br>6,00 szt |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                   |     |        |      |             |             |
|    | Tynkarze gr.III                                                                                                                                                                                                    | r-g | 0,58   | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Robotnicy gr.II                                                                                                                                                                                                    | r-g | 0,07   | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                     | r-g | 0,28   | 0,00 | 0,00        |             |
|    |                                                                                                                                                                                                                    |     |        |      | 0,00        |             |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach.Roboty dekarские,remontowe wewnętrzne,zewnętrzne elewacyjne,wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                                                                                                                       | Jm  | Norma  | Cena | Koszt jedn. | Wartość |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------|---------|
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |      |             |         |
|    | Cement portlandzki 25 z dodatkami                                                                                                                                                                                   | t   | 0,0031 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Wapno gaszone (ciasto)                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,0029 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Piasek do zapraw                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,0154 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Woda                                                                                                                                                                                                                | m3  | 0,0039 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Maty trzcinowe podtynkowe                                                                                                                                                                                           | m2  | 0,55   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Gwoździe budowlane sufitowe                                                                                                                                                                                         | kg  | 0,12   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Drut stalowy miękki 0,5mm                                                                                                                                                                                           | kg  | 0,07   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                                | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |      |             |         |
|    | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t                                                                                                                                                                               | m-g | 0,03   | 0,00 | 0,00        |         |
| 39 | KNR 4-01 0709/03 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami<br>10,00 szt |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |      |             |         |
|    | Tynkarze gr.III                                                                                                                                                                                                     | r-g | 0,48   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.II                                                                                                                                                                                                     | r-g | 0,07   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                      | r-g | 0,13   | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |      |             |         |
|    | Cement portlandzki 25 z dodatkami                                                                                                                                                                                   | t   | 0,0031 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Wapno gaszone (ciasto)                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,0029 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Piasek do zapraw                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,0154 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Woda                                                                                                                                                                                                                | m3  | 0,0039 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Maty trzcinowe podtynkowe                                                                                                                                                                                           | m2  | 0,55   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Gwoździe budowlane sufitowe                                                                                                                                                                                         | kg  | 0,12   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Drut stalowy miękki 0,5mm                                                                                                                                                                                           | kg  | 0,07   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                                | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |      |             |         |
|    | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t                                                                                                                                                                               | m-g | 0,03   | 0,00 | 0,00        |         |
| 40 | Kalkulacja indywidualna Obsadzenie krutek wentylacyjnych<br>9,00 szt                                                                                                                                                |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |      |             |         |
|    | Robotnicy                                                                                                                                                                                                           | r-g | 0.82   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |      |             |         |
|    | Kratki wentylacyjne blaszane                                                                                                                                                                                        | szt | 1      | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Drut aluminiowy AO ogólnego przeznaczenia                                                                                                                                                                           | kg  | 0.025  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                                | %   | 2      |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |      | 0,00        |         |
| 41 | KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa<br>242,31 m2                                                                            |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |      |             |         |
|    | Dekarze gr.II                                                                                                                                                                                                       | r-g | 0,0714 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                      | r-g | 0,0193 | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |      |             |         |
|    | Płyty z wełny mineralnej                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,05   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                                | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |      |             |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                                                                                                              | m-g | 0,0077 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                                                                                                                 | m-g | 0,0089 | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |      | 0,00        |         |
| 42 | KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - druga warstwa<br>242,31 m2                                                                            |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |      |             |         |
|    | Dekarze gr.II                                                                                                                                                                                                       | r-g | 0,0714 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                      | r-g | 0,0193 | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |      |             |         |
|    | Płyty z wełny mineralnej                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,05   | 0,00 | 0,00        |         |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach.Roboty dekarские,remontowe wewnętrzne,zewnętrzne elewacyjne,wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                                                                                                                                                                           | Jm  | Norma  | Cena | Koszt jedn. | Wartość |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------|---------|
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                                                                                    | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |      | 0,00        |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                                                                                                                                                                  | m-g | 0,0077 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                                                                                                                                                                     | m-g | 0,0089 | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      | 0,00        |         |
| 43 | KNR 4-01 0710/02 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów<br>133,92 m2 |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |      |             |         |
|    | Tynkarze gr.II                                                                                                                                                                                                                                                          | r-g | 0,62   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.II                                                                                                                                                                                                                                                         | r-g | 0,07   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                          | r-g | 0,37   | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |      |             |         |
|    | Cement portlandzki 25 z dodatkami                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 0,0042 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Wapno gaszone (ciasto)                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,003  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Piasek do zapraw                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 0,0188 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Woda                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,0044 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                                                                                    | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |      |             |         |
|    | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t                                                                                                                                                                                                                                   | m-g | 0,04   | 0,00 | 0,00        |         |
| 44 | KNR 4-04 0405/03 Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust<br>174,03 m2                                                                                                                                                                                            |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |      |             |         |
|    | Cieśle gr.II                                                                                                                                                                                                                                                            | r-g | 0,21   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                          | r-g | 0,07   | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      | 0,00        |         |
| 45 | KNR 4-04 0405/04 Rozebranie drewnianych legarów<br>190,40 m                                                                                                                                                                                                             |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |      |             |         |
|    | Cieśle gr.II                                                                                                                                                                                                                                                            | r-g | 0,06   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                          | r-g | 0,03   | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      | 0,00        |         |
| 46 | KNR 4-04 0104/04 Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygn.) z pustaków na zaprawie cementowej<br>2,20 m3                                                                                                                                          |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |      |             |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                          | r-g | 4,29   | 0,00 | 0,00        |         |
| 47 | KNR 4-04 0504/01 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych<br>22,03 m2                                                                                                                                                                                   |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |      |             |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                          | r-g | 0,49   | 0,00 | 0,00        |         |
| 48 | KNR 4-04 0302/02 Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 100cm pod maszyny<br>19,60 m3                                                                                                                                               |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |      |             |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                          | r-g | 11,35  | 0,00 | 0,00        |         |
| 49 | KNR 4-04 0301/02 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm<br>8,90 m3                                                                                                                                                                                    |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |      |             |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                          | r-g | 6,22   | 0,00 | 0,00        |         |
| 50 | KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym<br>19,60 m3                                                                                                                                                                                                     |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |      |             |         |
|    | Betoniarze gr.II                                                                                                                                                                                                                                                        | r-g | 2,79   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                          | r-g | 2,47   | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |      |             |         |
|    | Beton zwykły                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 1,03   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                                                                                    | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |      | 0,00        |         |
| 51 | KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej                                                                                                                                                       |     |        |      |             |         |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach.Roboty dekarские,remontowe wewnętrzne,zewnętrzne elewacyjne,wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                         | Jm  | Norma  | Cena | Koszt jedn. | Wartość |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------|---------|
|    | 196,06 m2                                                                                             |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                      |     |        |      |             |         |
|    | Dekarze gr.II                                                                                         | r-g | 0,3204 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                        | r-g | 0,0392 | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                       |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                      |     |        |      |             |         |
|    | Pasta emulsyjna asfaltowa                                                                             | kg  | 3,5    | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Folia polietylenowa 0,2mm                                                                             | m2  | 1,2    | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna                                                                 | m2  | 1,13   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Lepik asfaltowy na gorąco                                                                             | kg  | 0,18   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                  | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                       |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                         |     |        |      |             |         |
|    | Wyciąg                                                                                                | m-g | 0,0112 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                   | m-g | 0,0068 | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                       |     |        |      | 0,00        |         |
| 52 | KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | 196,06 m2                                                                                             |     |        |      |             |         |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                      |     |        |      |             |         |
|    | Betoniarze gr.II                                                                                      | r-g | 0,2714 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                        | r-g | 0,085  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                       |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                      |     |        |      |             |         |
|    | Zaprawa cementowa m. 80                                                                               | m3  | 0,0206 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                  | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                       |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                         |     |        |      |             |         |
|    | Wyciąg                                                                                                | m-g | 0,0309 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                   | m-g | 0,0003 | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                       |     |        |      | 0,00        |         |
| 53 | KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm  |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | 588,18 m2                                                                                             |     |        |      |             |         |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                      |     |        |      |             |         |
|    | Betoniarze gr.II                                                                                      | r-g | 0,0284 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                        | r-g | 0,0432 | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                       |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                      |     |        |      |             |         |
|    | Zaprawa cementowa m. 80                                                                               | m3  | 0,0105 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                  | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                       |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                         |     |        |      |             |         |
|    | Wyciąg                                                                                                | m-g | 0,0158 | 0,00 | 0,00        |         |
| 54 | KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową  |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | 196,06 m2                                                                                             |     |        |      |             |         |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                      |     |        |      |             |         |
|    | Posadzkarze gr.II                                                                                     | r-g | 0,068  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                        | r-g | 0,006  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                       |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                      |     |        |      |             |         |
|    | Siatka Rabitza                                                                                        | m2  | 1,02   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                  | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                       |     |        |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                         |     |        |      |             |         |
|    | Wyciąg                                                                                                | m-g | 0,0011 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                   | m-g | 0,0017 | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                       |     |        |      | 0,00        |         |
| 55 | KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych-posadzki                |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|    | 196,06 m2                                                                                             |     |        |      |             |         |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                      |     |        |      |             |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                        | r-g | 0,06   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                      |     |        |      |             |         |
|    | Preparat gruntujący CERESIT CT 17                                                                     | dm3 | 0,21   | 0,00 | 0,00        |         |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach.Roboty dekarские,remontowe wewnętrzne,zewnętrzne elewacyjne,wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                                                                                 | Jm  | Norma | Cena | Koszt jedn. | Wartość |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------|---------|
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                          | %   | 1,5   |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                 |     |       |      | 0,00        |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                                                                        | m-g | 0,002 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                                                                           | m-g | 0,003 | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                               |     |       |      | 0,00        |         |
| 56 | KNR 2-02U2 2807/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm<br>231,63 m2 |     |       |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                              |     |       |      |             |         |
|    | Glazurnicy gr.III                                                                                                                                                             | r-g | 2,67  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                | r-g | 0,12  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                               |     |       |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                              |     |       |      |             |         |
|    | Płytki, terakota GRES 30x30cm                                                                                                                                                 | m2  | 1,05  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)                                                                                                                                             | kg  | 7,22  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Zaprawa spoinująca Ceresit CM-31                                                                                                                                              | kg  | 0,27  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                          | %   | 1,5   |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                               |     |       |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                 |     |       |      |             |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                                                                        | m-g | 0,03  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                                                                           | m-g | 0,04  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                               |     |       |      | 0,00        |         |
| 57 | KNR 2-02U2 2809/02 Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2<br>88,34 m                                       |     |       |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                              |     |       |      |             |         |
|    | Glazurnicy gr.III                                                                                                                                                             | r-g | 0,42  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                | r-g | 0,02  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                               |     |       |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                              |     |       |      |             |         |
|    | Płytki, terakota GRES 12,5x25cm                                                                                                                                               | m2  | 0,135 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)                                                                                                                                             | kg  | 0,54  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Zaprawa spoinująca Ceresit CM-31                                                                                                                                              | kg  | 0,06  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                          | %   | 1,5   |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                               |     |       |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                 |     |       |      |             |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                                                                        | m-g | 0,004 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                                                                           | m-g | 0,006 | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                               |     |       |      | 0,00        |         |
| 58 | KNR 2-02U2 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych<br>26,23 m2                                                                                                                  |     |       |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                              |     |       |      |             |         |
|    | Posadzkarze gr.II                                                                                                                                                             | r-g | 0,49  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                | r-g | 0,05  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                               |     |       |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                              |     |       |      |             |         |
|    | Panele podłogowe                                                                                                                                                              | m2  | 1,04  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Listwy z drewna liściastego                                                                                                                                                   | m   | 1,16  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Klej winylowy                                                                                                                                                                 | kg  | 0,11  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Gwoździe budowlane gołe.                                                                                                                                                      | kg  | 0,013 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                          | %   | 1,5   |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                               |     |       |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                 |     |       |      |             |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                                                                        | m-g | 0,008 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                                                                           | m-g | 0,018 | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                               |     |       |      | 0,00        |         |
| 62 | KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2<br>5,00 szt                                                                                        |     |       |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                              |     |       |      |             |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                | r-g | 1,16  | 0,00 | 0,00        | 0,00    |
| 63 | KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2<br>6,82 m2                                                                                      |     |       |      | 0,00        |         |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                              |     |       |      |             | 0,00    |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                | r-g | 0,52  | 0,00 | 0,00        |         |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jm                                                                     | Norma                                                                               | Cena                                                                 | Koszt jedn.                                                          | Wartość |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 64 | KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2<br>1,00 szt<br><b>Robocizna</b><br>Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r-g                                                                    | 1,308                                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00    |
| 65 | KNR 4-01 0354/06 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2<br>2,00 szt<br><b>Robocizna</b><br>Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r-g                                                                    | 1,05                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00    |
| 66 | KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2<br>21,28 m2<br><b>Robocizna</b><br>Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r-g                                                                    | 0,84                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00    |
| 67 | KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2<br>1,00 szt<br><b>Robocizna</b><br>Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r-g                                                                    | 1,584                                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00    |
| 68 | KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej<br>0,08 m3<br><b>Robocizna</b><br>Murarze gr.II<br>Cieśle gr.II<br>Robotnicy gr.I<br><b>Materiały</b><br>Cegła budowlana pełna<br>Cement portlandzki 35<br>Wapno suchogaszone (hydratyzowane)<br>Piasek do zapraw<br>Woda<br>Materiały pomocnicze<br><b>Sprzęt</b><br>Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t                                    | r-g<br>r-g<br>r-g<br>szt<br>kg<br>kg<br>m3<br>m3<br>%                  | 6,89<br>0,25<br>8,23<br>372<br>61,8<br>34,5<br>0,322<br>0,152<br>1,5                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    |
| 69 | KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko<br>10,00 m<br><b>Robocizna</b><br>Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r-g                                                                    | 0,85                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00    |
| 70 | KNR 2-02 1016/02 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych FD7<br>7,00 szt<br><b>Robocizna</b><br>Malarze gr.II<br>Murarze gr.II<br>Robotnicy gr.I<br><b>Materiały</b><br>Ościeżnice stalowe<br>Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania<br>Farba ftalowa<br>Rozcieńczalnik<br>Papier ścierny<br>Materiały pomocnicze<br><b>Sprzęt</b><br>Wyciąg<br>Środek transportowy | r-g<br>r-g<br>r-g<br>szt<br>dm3<br>dm3<br>dm3<br>m2<br>%<br>m-g<br>m-g | 0,34<br>0,79<br>0,12<br>1<br>0,046<br>0,052<br>0,023<br>0,03<br>1,5<br>0,03<br>0,02 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00    |
| 71 | KNR 2-02 1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2<br>11,60 m2<br><b>Robocizna</b><br>Stolarze gr.II                                                                                                                                                                                                                                                                      | r-g                                                                    | 0,27                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00    |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach.Roboty dekarские,remontowe wewnętrzne,zewnętrzne elewacyjne,wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jm  | Norma | Cena | Koszt jedn. | Wartość |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------|---------|
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r-g | 0,1   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |      | 0,00        |         |
|    | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 1     | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                                                                                                              | %   | 1,5   |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |      | 0,00        |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m-g | 0,01  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                                                                                                                                                                                               | m-g | 0,02  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |      | 0,00        |         |
| 72 | KNR 2-02U2 1025/04 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2<br><br>21,25 m2                                                                                                                                                                                          |     |       |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |      |             |         |
|    | Monterzy gr.II                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r-g | 1,97  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r-g | 0,29  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |      |             |         |
|    | Okna i drzwi balkonowe z PCW                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 1,00  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Kotwy                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt | 7,25  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe                                                                                                                                                                                                                                                      | dm3 | 0,27  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                                                                                                              | %   | 1,5   |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |      |             |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m-g | 0,05  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                                                                                                                                                                                               | m-g | 0,06  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |      | 0,00        |         |
| 73 | KNR 2-02U2 1026/05 Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 z naświetlem do kotłowni<br><br>3,84 m2                                                                                                                                               |     |       |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |      |             |         |
|    | Monterzy gr.II                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r-g | 2,46  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r-g | 0,31  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |      |             |         |
|    | Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 1     | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl | 5,99  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Uszczelki z bitumizowanej pianki poliuretanowej                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 6,78  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Silikon                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 0,8   | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                                                                                                              | %   | 1,5   |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |      |             |         |
|    | Wyciąg                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m-g | 0,06  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Środek transportowy                                                                                                                                                                                                                                                                               | m-g | 0,07  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |      | 0,00        |         |
| 74 | KNR 4-01 0321/04 Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1,5m<br><br>8,00 szt                                                                                                                                                                                                  |     |       |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |      |             |         |
|    | Murarze gr.II                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r-g | 2,53  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r-g | 0,38  | 0,00 | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |      | 0,00        |         |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |      |             |         |
|    | Podokienniki prefabrykowane                                                                                                                                                                                                                                                                       | szt | 1     | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Cement portlandzki 35                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 8,63  | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Piasek do zapraw                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,022 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Woda                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,011 | 0,00 | 0,00        |         |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                                                                                                              | %   | 1,5   |      | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |      | 0,00        |         |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |      |             |         |
|    | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t                                                                                                                                                                                                                                                             | m-g | 0,21  | 0,00 | 0,00        |         |
| 75 | KNR 0-23 2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki<br><br>64,82 m |     |       |      | 0,00        | 0,00    |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |      |             |         |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr  | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                                                                          | Jm  | Norma  | Cena | Koszt jedn. | Wartość |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------|---------|
|     | Tynkarze gr.III                                                                                                                                                        | r-g | 0,1067 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Tynkarze gr.II                                                                                                                                                         | r-g | 0,1067 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                         | r-g | 0,0066 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                       |     |        |      | 0,00        |         |
|     | Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka                                                                                                                   | kg  | 0,9    | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Kątowniki AL                                                                                                                                                           | m   | 1,176  | 0,00 | 0,00        |         |
|     | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                          |     |        |      | 0,00        |         |
|     | Żuraw okienny przenośny                                                                                                                                                | m-g | 0,0007 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Środek transportowy                                                                                                                                                    | m-g | 0,0005 | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                        |     |        |      | 0,00        |         |
| 76  | KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych<br>565,34 m2                                                                             |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                       |     |        |      |             |         |
|     | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                         | r-g | 0,06   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                       |     |        |      |             |         |
|     | Preparat gruntujący CERESIT CT 17                                                                                                                                      | dm3 | 0,21   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                   | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|     | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|     | Wyciąg                                                                                                                                                                 | m-g | 0,002  | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Środek transportowy                                                                                                                                                    | m-g | 0,003  | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                        |     |        |      | 0,00        |         |
| 77  | Kalkulacja indywidualna Wykonanie pomostu ze schodami i poręczą-wyjście z garderoby na scenę<br>1,00 kpl                                                               |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                       |     |        |      |             |         |
|     | Wejście do garderoby                                                                                                                                                   | kpl | 1      | 0,00 | 0,00        |         |
| 80  | Kalkulacja indywidualna Montaż konstrukcji metalowej pod lefektory na scenie<br>1,00 kpl                                                                               |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                       |     |        |      |             |         |
|     | Konstrukcja pod reflektory                                                                                                                                             | kpl | 1      | 0,00 | 0,00        |         |
| 81  | KNR 2-02U2 2013/04 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2<br>565,33 m2 |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                       |     |        |      |             |         |
|     | Tynkarze gr.III                                                                                                                                                        | r-g | 0,36   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Cieśle gr.II                                                                                                                                                           | r-g | 0,02   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                         | r-g | 0,01   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                       |     |        |      | 0,00        |         |
|     | Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka                                                                                                                            | kg  | 4,7    | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                   | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|     | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                          |     |        |      |             |         |
|     | Wyciąg                                                                                                                                                                 | m-g | 0,004  | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Środek transportowy                                                                                                                                                    | m-g | 0,005  | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                        |     |        |      | 0,00        |         |
| 81a | /KNNR 5 1208 02 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm.<br>450,00 m                                                                                                   |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                       |     |        |      |             |         |
|     | Robotnicy                                                                                                                                                              | r-g | 0.0525 | 0,00 | 0,00        |         |
| 82b | / KNNR 5 1208 05 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo wapiennej<br>0,68 m3                                                                                           |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                       |     |        |      |             |         |
|     | Robotnicy                                                                                                                                                              | r-g | 4.03   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                       |     |        |      |             |         |
|     | Cement portlandzki 25 z dodatkami                                                                                                                                      | t   | 0.191  | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Piasek do betonów                                                                                                                                                      | m3  | 1.1    | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Wapno gaszone (ciasto wapienne)                                                                                                                                        | m3  | 0.16   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                   | %   | 2,5    |      | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                        |     |        |      | 0,00        |         |
| 82  | KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania<br>565,33 m2                                                     |     |        |      | 0,00        | 0,00    |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                                                                                                                  | Jm  | Norma  | Cena | Koszt jedn. | Wartość     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------|-------------|
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |      |             |             |
|    | Malarze gr.II                                                                                                                                                                                                  | r-g | 0,1083 | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                 | r-g | 0,0308 | 0,00 | 0,00        |             |
|    |                                                                                                                                                                                                                |     |        |      | 0,00        |             |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |      |             |             |
|    | Farba emulsyjna Polinit                                                                                                                                                                                        | dm3 | 0,39   | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                           | %   | 1,5    |      | 0,00        |             |
|    |                                                                                                                                                                                                                |     |        |      | 0,00        |             |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                  |     |        |      |             |             |
|    | Środek transportowy                                                                                                                                                                                            | m-g | 0,0003 | 0,00 | 0,00        |             |
| 83 | KNR 2-02 1213/01 Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3m<br>4,00 m                                                                                                                                         |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |      |             |             |
|    | Murarze gr.II                                                                                                                                                                                                  | r-g | 0,8299 | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Cieśle gr.II                                                                                                                                                                                                   | r-g | 0,1194 | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Malarze gr.II                                                                                                                                                                                                  | r-g | 0,2321 | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                 | r-g | 0,212  | 0,00 | 0,00        |             |
|    |                                                                                                                                                                                                                |     |        |      | 0,00        |             |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |      |             |             |
|    | Drabiny stalowe                                                                                                                                                                                                | kg  | 12.2   | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Farba olejna do gruntowania                                                                                                                                                                                    | dm3 | 0,0307 | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Farba olejna                                                                                                                                                                                                   | dm3 | 0,0288 | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Zaprawa cementowa m. 80                                                                                                                                                                                        | m3  | 0,003  | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Papier ścierny                                                                                                                                                                                                 | ark | 0,156  | 0,00 | 0,00        |             |
|    | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                           | %   | 1,5    |      | 0,00        |             |
|    |                                                                                                                                                                                                                |     |        |      | 0,00        |             |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                  |     |        |      |             |             |
|    | Środek transportowy                                                                                                                                                                                            | m-g | 0,0058 | 0,00 | 0,00        |             |
| 84 | Kalkulacja indywidualna Kotara rozsuwana sceny-rozsuwanie ręczne-19 m2<br>1,00 kpl                                                                                                                             |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |      |             |             |
|    | Kotara sceny                                                                                                                                                                                                   | kpl | 1      | 0,00 | 0,00        |             |
|    | <b>3 Roboty zewnętrzne i elewacyjne</b>                                                                                                                                                                        |     |        |      |             | <b>0,00</b> |
| 85 | KNR 2-01 0307/03 Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii IV<br>15,51 m3                                                                                                      |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |      |             |             |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                 | r-g | 3,2757 | 0,00 | 0,00        |             |
| 86 | KNR 2-01 0501/01 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III<br>11,78 m3                                                                                  |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |      |             |             |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                 | r-g | 1,1145 | 0,00 | 0,00        |             |
| 87 | KNR 2-01 0307/02 Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III<br>3,73 m3                                                                                                      |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |      |             |             |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                 | r-g | 2,3684 | 0,00 | 0,00        |             |
| 88 | KNR 2-01 0236/03 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III<br>11,78 m3                                                                                                                  |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |      |             |             |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                 | r-g | 0,1022 | 0,00 | 0,00        |             |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                  |     |        |      |             |             |
|    | Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h                                                                                                                                                                      | m-g | 0,031  | 0,00 | 0,00        |             |
| 89 | KNR 4-04 0302/03 Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) ponad 100cm pod maszyny<br>19,37 m3                                                                                   |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |      |             |             |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                 | r-g | 13,67  | 0,00 | 0,00        |             |
| 90 | KNR 2-01 0203/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 1,20m3, grunt kategorii IV<br>68,60 m3 |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |      |             |             |
|    | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                 | r-g | 0,1124 | 0,00 | 0,00        |             |
|    | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                  |     |        |      |             |             |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jm                                                                         | Norma                                                                                              | Cena                                                                                         | Koszt jedn.                                                                                  | Wartość |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | Koparka gąsienicowa 1,20m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m-g                                                                        | 0,0277                                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |         |
|    | Samochód samowyladowczy 5-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m-g                                                                        | 0,0831                                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                    |                                                                                              | 0,00                                                                                         |         |
| 91 | KNR 2-01 0214/04 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV<br>548,80 m3<br><b>Sprzęt</b><br>Samochód samowyladowczy 5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m-g                                                                        | 0,0152                                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00    |
| 92 | KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie<br>330,09 m2<br><b>Robocizna</b><br>Robotnicy gr.I<br><b>Materiały</b><br>Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT<br><b>Sprzęt</b><br>Środek transportowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r-g<br>kg<br>m-g                                                           | 0,0662<br>0,2<br>0,0001                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                         | 0,00    |
| 93 | KNR 0-23 2614/11 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki<br>51,70 m<br><b>Robocizna</b><br>Tynkarze gr.II<br>Robotnicy gr.I<br><b>Materiały</b><br>Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami<br>Listwy cokołowe<br><b>Sprzęt</b><br>Środek transportowy                                                                                                                                                                                                                                     | r-g<br>r-g<br>szt<br>m<br>m-g                                              | 0,223<br>0,014<br>2,58<br>1,05<br>0,0002                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00    |
| 94 | KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie ścian budynków w z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki<br>265,37 m2<br><b>Robocizna</b><br>Tynkarze gr.III<br>Tynkarze gr.II<br>Robotnicy gr.I<br><b>Materiały</b><br>Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT<br>Płyty styropianowe 12 cm<br>Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka<br>Dyble plastikowe "z grzybkami"<br>Siatka z włókna szklanego<br>Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST<br>Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30<br><b>Sprzęt</b><br>Żuraw okienny przenośny<br>Środek transportowy | r-g<br>r-g<br>r-g<br>kg<br>m2<br>kg<br>szt<br>m2<br>kg<br>kg<br>m-g<br>m-g | 1,4554<br>0,9236<br>0,7834<br>0,2<br>1,1<br>10,03<br>4,16<br>1,135<br>0,3<br>4<br>0,0298<br>0,0276 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00    |
| 95 | KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie ścian budynków w systemie z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki<br>51,70 m2<br><b>Robocizna</b><br>Tynkarze gr.III<br>Tynkarze gr.II<br>Robotnicy gr.I<br><b>Materiały</b><br>Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT<br>Płyty styropianowe 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                               | r-g<br>r-g<br>r-g<br>kg<br>m2                                              | 1,4554<br>0,9236<br>0,7834<br>0,2<br>1,1                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00    |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr  | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                                                                                                                                                                                      | Jm  | Norma  | Cena | Koszt jedn. | Wartość |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------|---------|
|     | Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 10,03  | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Dyble plastikowe "z grzybkami"                                                                                                                                                                                                                                                     | szt | 4,16   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Siatka z włókna szklanego                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 1,135  | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST                                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 0,3    | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 4      | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |      | 0,00        |         |
|     | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |      |             |         |
|     | Żuraw okienny przenośny                                                                                                                                                                                                                                                            | m-g | 0,0298 | 0,00 | 0,00        |         |
| 96  | Środek transportowy                                                                                                                                                                                                                                                                | m-g | 0,0276 | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |      | 0,00        |         |
|     | KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi.                                                                                                                                                                    |     |        |      |             |         |
|     | 103,40 m2                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |      | 0,00        |         |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |      |             |         |
|     | Tynkarze gr.III                                                                                                                                                                                                                                                                    | r-g | 0,275  | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Tynkarze gr.II                                                                                                                                                                                                                                                                     | r-g | 0,275  | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                                     | r-g | 0,0612 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |      |             |         |
|     | Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 4      | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Siatka z włókna szklanego                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 1,135  | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |      | 0,00        |         |
|     | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |      |             |         |
|     | Żuraw okienny przenośny                                                                                                                                                                                                                                                            | m-g | 0,007  | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Środek transportowy                                                                                                                                                                                                                                                                | m-g | 0,0052 | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |      | 0,00        |         |
| 97  | KNR 0-23 2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki |     |        |      |             |         |
|     | 73,42 m                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |      | 0,00        |         |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |      |             |         |
|     | Tynkarze gr.III                                                                                                                                                                                                                                                                    | r-g | 0,1067 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Tynkarze gr.II                                                                                                                                                                                                                                                                     | r-g | 0,1067 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                                     | r-g | 0,0066 | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |      | 0,00        |         |
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |      |             |         |
|     | Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 0,9    | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Kątowniki AL                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 1,176  | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |      | 0,00        |         |
|     | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |      |             |         |
|     | Żuraw okienny przenośny                                                                                                                                                                                                                                                            | m-g | 0,0007 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Środek transportowy                                                                                                                                                                                                                                                                | m-g | 0,0005 | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |      | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |      | 0,00        |         |
| 98  | KNR 4-01 0535/07 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku-podokienniki zewnętrzne                                                                                                                                               |     |        |      |             |         |
|     | 2,50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |      | 0,00        |         |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |      |             |         |
|     | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                                     | r-g | 0,39   | 0,00 | 0,00        |         |
| 99  | KNR 2-02U2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm-podokienniki                                                                                                                                                                      |     |        |      |             |         |
|     | 4,50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |      | 0,00        |         |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |      |             |         |
|     | Blacharze gr.II                                                                                                                                                                                                                                                                    | r-g | 0,64   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                                                     | r-g | 0,71   | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |      | 0,00        |         |
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |      |             |         |
|     | Blacha powlekana płaska                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,23   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Wkręty do blach samogwintujące                                                                                                                                                                                                                                                     | szt | 17,2   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Zaprawa cementowa m. 80                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 0,001  | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                                                                                               | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |      | 0,00        |         |
|     | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |      |             |         |
|     | Środek transportowy                                                                                                                                                                                                                                                                | m-g | 0,008  | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |      |             |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |      |             |         |
| 100 | KNR K-04 0202/08 Malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną gr.I                                                                                                                                                                     |     |        |      |             |         |
|     | 180,00 m2                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |      | 0,00        | 0,00    |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr  | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                                            | Jm  | Norma  | Cena | Koszt jedn. | Wartość |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------|---------|
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                         |     |        |      |             |         |
|     | Robotnicy                                                                                                                                | r-g | 0,1624 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                         |     |        |      |             |         |
|     | Farba EGALIZACYJNA                                                                                                                       | dm3 | 0,3    | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Materiały pomocnicze                                                                                                                     | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                          |     |        |      | 0,00        |         |
| 101 | KNR K-04 0202/08 Malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną gr. II<br>85,37 m2             |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                         |     |        |      |             |         |
|     | Robotnicy                                                                                                                                | r-g | 0,1624 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                         |     |        |      |             |         |
|     | Farba EGALIZACYJNA                                                                                                                       | dm3 | 0,3    | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Materiały pomocnicze                                                                                                                     | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                          |     |        |      | 0,00        |         |
| 102 | KNR K-04 0202/08 Malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną gr. III cokół<br>25,85 m2      |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                         |     |        |      |             |         |
|     | Robotnicy                                                                                                                                | r-g | 0,1624 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                         |     |        |      |             |         |
|     | Farba EGALIZACYJNA                                                                                                                       | dm3 | 0,3    | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Materiały pomocnicze                                                                                                                     | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                          |     |        |      | 0,00        |         |
| 103 | KNR 2-02 1121/01 Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną-schody zewnętrzne<br>5,25 m2 |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                         |     |        |      |             |         |
|     | Posadzkarze gr.II                                                                                                                        | r-g | 0,217  | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Robotnicy gr.I                                                                                                                           | r-g | 0,0545 | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                          |     |        |      | 0,00        |         |
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                         |     |        |      |             |         |
|     | Zaprawa klejąca                                                                                                                          | kg  | 4,75   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Materiały pomocnicze                                                                                                                     | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                          |     |        |      | 0,00        |         |
|     | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                            |     |        |      |             |         |
|     | Wyciąg                                                                                                                                   | m-g | 0,0072 | 0,00 | 0,00        |         |
| 104 | KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych<br>5,25 m2                                                 |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                         |     |        |      |             |         |
|     | Robotnicy gr.I                                                                                                                           | r-g | 0,06   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                         |     |        |      |             |         |
|     | Preparat gruntujący CERESIT CT 17                                                                                                        | dm3 | 0,21   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Materiały pomocnicze                                                                                                                     | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                          |     |        |      | 0,00        |         |
|     | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                            |     |        |      |             |         |
|     | Wyciąg                                                                                                                                   | m-g | 0,002  | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Środek transportowy                                                                                                                      | m-g | 0,003  | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                          |     |        |      | 0,00        |         |
| 105 | KNR 2-02U2 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm<br>5,25 m2         |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                         |     |        |      |             |         |
|     | Glazurnicy gr.III                                                                                                                        | r-g | 3,79   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Robotnicy gr.I                                                                                                                           | r-g | 0,12   | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                          |     |        |      | 0,00        |         |
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                         |     |        |      |             |         |
|     | Płytki, terakota GRES 30x30cm                                                                                                            | m2  | 1,05   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)                                                                                                        | kg  | 7,22   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Zaprawa spoinująca Ceresit CM-31                                                                                                         | kg  | 0,27   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Materiały pomocnicze                                                                                                                     | %   | 1,5    |      | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                          |     |        |      | 0,00        |         |
|     | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                            |     |        |      |             |         |
|     | Wyciąg                                                                                                                                   | m-g | 0,03   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Środek transportowy                                                                                                                      | m-g | 0,04   | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                          |     |        |      | 0,00        |         |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr  | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jm  | Norma    | Cena | Koszt jedn. | Wartość |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------------|---------|
| 106 | KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku<br>88,39 m3<br><b>Robocizna</b><br>Robotnicy gr.I<br><b>Sprzęt</b><br>Samochód skrzyniowy 5t                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |      | 0,00        | 0,00    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r-g | 1,26     | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m-g | 0,474    | 0,00 | 0,00        |         |
| 107 | KNR 4-04 1101/05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km<br>353,56 m3<br><b>Sprzęt</b><br>Samochód skrzyniowy 5t                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |      | 0,00        | 0,00    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m-g | 0,037    | 0,00 | 0,00        |         |
| 108 | KNR 2-02 1604/01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m<br>247,00 m2<br><b>Robocizna</b><br>Monterzy gr.II<br>Robotnicy gr.I<br><b>Materiały</b><br>Płyty pomostowe robocze<br>Płyty pomostowe komunikacyjne długie<br>Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie<br>Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm<br>Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm<br>Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm<br>Haki do muru<br>Drut stalowy miękki 3mm<br>Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm<br>Materiały pomocnicze<br><b>Sprzęt</b><br>Rusztowanie rurowe |     |          |      | 0,00        | 0,00    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r-g | 0,3782   | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r-g | 0,17     | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |      | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 0,0141   | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 0,0004   | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 0,00019  | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,00003  | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,00018  | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,000012 | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 0,012    | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 0,009    | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 0,007    | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %   | 1,5      |      | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |      | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m-g | 0,156    | 0,00 | 0,00        |         |
| 109 | KNR 2-31 0101/05 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II-pod opaskę budynku<br>42,96 m2<br><b>Robocizna</b><br>Robotnicy gr.II<br>Robotnicy gr.I<br><b>Sprzęt</b><br>Walec wibracyjny samojezdny 7,5t                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |      | 0,00        | 0,00    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r-g | 0,027    | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r-g | 0,236    | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |      | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m-g | 0,0094   | 0,00 | 0,00        |         |
| 110 | KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe<br>53,70 m<br><b>Robocizna</b><br>Robotnicy gr.II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |      | 0,00        | 0,00    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r-g | 0,1489   | 0,00 | 0,00        |         |
| 111 | KNR 2-31 0407/02 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem<br>53,70 m<br><b>Robocizna</b><br>Brukarze gr.II<br>Robotnicy gr.I<br><b>Materiały</b><br>Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare<br>Piasek<br>Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |      | 0,00        | 0,00    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r-g | 0,1018   | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r-g | 0,1019   | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |      | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 1,02     | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,0047   | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %   | 0,5      |      | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |      | 0,00        |         |
| 112 | KNR 2-31 0104/01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie<br>26,85 m2<br><b>Robocizna</b><br>Robotnicy gr.II<br>Robotnicy gr.I<br><b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |      | 0,00        | 0,00    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r-g | 0,0938   | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r-g | 0,0141   | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |      | 0,00        |         |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr  | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                                                                          | Jm  | Norma  | Cena | Koszt jedn. | Wartość     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------|-------------|
|     | Piasek                                                                                                                                                                 | m3  | 0,123  | 0,00 | 0,00        |             |
|     | Woda                                                                                                                                                                   | m3  | 0,005  | 0,00 | 0,00        |             |
|     | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                   | %   | 0,5    |      | 0,00        |             |
|     |                                                                                                                                                                        |     |        |      | 0,00        |             |
| 113 | KNR 2-31 0105/01 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie<br>26,85 m2                                                            |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                       |     |        |      |             |             |
|     | Robotnicy gr.II                                                                                                                                                        | r-g | 0,1099 | 0,00 | 0,00        |             |
|     | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                         | r-g | 0,0133 | 0,00 | 0,00        |             |
|     |                                                                                                                                                                        |     |        |      | 0,00        |             |
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                       |     |        |      |             |             |
|     | Piasek                                                                                                                                                                 | m3  | 0,037  | 0,00 | 0,00        |             |
|     | Woda                                                                                                                                                                   | m3  | 0,0018 | 0,00 | 0,00        |             |
|     | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                   | %   | 0,5    |      | 0,00        |             |
|     |                                                                                                                                                                        |     |        |      | 0,00        |             |
| 114 | KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypanej piaskowej-opaski budynku<br>26,85 m2                                    |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                       |     |        |      |             |             |
|     | Brukarze gr.III                                                                                                                                                        | r-g | 0,4356 | 0,00 | 0,00        |             |
|     | Robotnicy gr.II                                                                                                                                                        | r-g | 0,6535 | 0,00 | 0,00        |             |
|     |                                                                                                                                                                        |     |        |      | 0,00        |             |
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                       |     |        |      |             |             |
|     | Kostka brukowa betonowa 6cm szara                                                                                                                                      | m2  | 1,025  | 0,00 | 0,00        |             |
|     | Piasek                                                                                                                                                                 | m3  | 0,0763 | 0,00 | 0,00        |             |
|     | Woda                                                                                                                                                                   | m3  | 0,021  | 0,00 | 0,00        |             |
|     | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                   | %   | 0,5    |      | 0,00        |             |
|     |                                                                                                                                                                        |     |        |      | 0,00        |             |
|     | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                          |     |        |      |             |             |
|     | Wibrator powierzchniowy                                                                                                                                                | m-g | 0,13   | 0,00 | 0,00        |             |
|     | Piła do cięcia płytek                                                                                                                                                  | m-g | 0,025  | 0,00 | 0,00        |             |
|     |                                                                                                                                                                        |     |        |      | 0,00        |             |
|     | <b>4 Place i parkingi</b>                                                                                                                                              |     |        |      |             | <b>0,00</b> |
| 115 | KNR 2-31 0813/02 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypanej piaskowej<br>39,50 m                                                             |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                       |     |        |      |             |             |
|     | Robotnicy gr.II                                                                                                                                                        | r-g | 0,2109 | 0,00 | 0,00        |             |
| 116 | KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV<br>582,00 m2                        |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                       |     |        |      |             |             |
|     | Robotnicy gr.II                                                                                                                                                        | r-g | 0,0376 | 0,00 | 0,00        |             |
|     | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                          |     |        |      |             |             |
|     | Spycharka gąsienicowa 100KM                                                                                                                                            | m-g | 0,0035 | 0,00 | 0,00        |             |
|     | Walec wibracyjny samojezdny 7,5t                                                                                                                                       | m-g | 0,0086 | 0,00 | 0,00        |             |
|     |                                                                                                                                                                        |     |        |      | 0,00        |             |
| 117 | KNR 2-31 0101/02 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm<br>582,00 m2 |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                       |     |        |      |             |             |
|     | Robotnicy gr.II                                                                                                                                                        | r-g | 0,0005 | 0,00 | 0,00        |             |
|     | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                          |     |        |      |             |             |
|     | Spycharka gąsienicowa 100KM                                                                                                                                            | m-g | 0,0009 | 0,00 | 0,00        |             |
| 118 | KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe<br>124,50 m                                                   |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                       |     |        |      |             |             |
|     | Robotnicy gr.II                                                                                                                                                        | r-g | 0,3346 | 0,00 | 0,00        |             |
| 119 | KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki<br>8,90 m3                                                                                                      |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                       |     |        |      |             |             |
|     | Betoniarze gr.II                                                                                                                                                       | r-g | 4,28   | 0,00 | 0,00        |             |
|     | Robotnicy gr.II                                                                                                                                                        | r-g | 4,28   | 0,00 | 0,00        |             |
|     | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                         | r-g | 0,46   | 0,00 | 0,00        |             |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach.Roboty dekarские,remontowe wewnętrzne,zewnętrzne elewacyjne,wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr  | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                                                               | Jm  | Norma  | Cena | Koszt jedn. | Wartość |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------|---------|
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                                            |     |        |      | 0,00        |         |
|     | Beton zwykły                                                                                                                                                | m3  | 1,04   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm                                                                                                                         | m3  | 0,04   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Piasek                                                                                                                                                      | m3  | 0,27   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Woda                                                                                                                                                        | m3  | 0,47   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Materiały pomocnicze                                                                                                                                        | %   | 0,5    |      | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                             |     |        |      | 0,00        |         |
| 120 | KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej<br>124,50 m                                              |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                            |     |        |      |             |         |
|     | Brukarze gr.III                                                                                                                                             | r-g | 0,1071 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Brukarze gr.II                                                                                                                                              | r-g | 0,1071 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Robotnicy gr.II                                                                                                                                             | r-g | 0,2138 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Robotnicy gr.I                                                                                                                                              | r-g | 0,001  | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                             |     |        |      | 0,00        |         |
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                                            |     |        |      |             |         |
|     | Krawężniki betonowe drogowe                                                                                                                                 | m   | 1,02   | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Piasek                                                                                                                                                      | m3  | 0,0127 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Cement portlandzki 35                                                                                                                                       | t   | 0,0039 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Woda                                                                                                                                                        | m3  | 0,0042 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Materiały pomocnicze                                                                                                                                        | %   | 0,5    |      | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                             |     |        |      | 0,00        |         |
| 121 | KNR 2-31 0403/07 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m<br>9,00 m                                             |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                            |     |        |      |             |         |
|     | Brukarze gr.III                                                                                                                                             | r-g | 0,1785 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Robotnicy gr.II                                                                                                                                             | r-g | 0,1785 | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                             |     |        |      | 0,00        |         |
| 122 | KNR 2-31 0104/07 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi<br>572,00 m2 |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                            |     |        |      |             |         |
|     | Robotnicy gr.II                                                                                                                                             | r-g | 0,0029 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Robotnicy gr.I                                                                                                                                              | r-g | 0,003  | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                             |     |        |      | 0,00        |         |
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                                            |     |        |      |             |         |
|     | Piasek                                                                                                                                                      | m3  | 0,123  | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Woda                                                                                                                                                        | m3  | 0,005  | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Materiały pomocnicze                                                                                                                                        | %   | 0,5    |      | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                             |     |        |      | 0,00        |         |
|     | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                               |     |        |      |             |         |
|     | Walec statyczny samojezdny 10t                                                                                                                              | m-g | 0,0041 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Równiarka samojezdna 100KM                                                                                                                                  | m-g | 0,002  | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                             |     |        |      | 0,00        |         |
| 123 | KNR 2-31 0105/05 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm<br>572,00 m2                                      |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                            |     |        |      |             |         |
|     | Betoniarze gr.II                                                                                                                                            | r-g | 0,0227 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Robotnicy gr.II                                                                                                                                             | r-g | 0,1776 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Robotnicy gr.I                                                                                                                                              | r-g | 0,0133 | 0,00 | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                             |     |        |      | 0,00        |         |
|     | <b>Materiały</b>                                                                                                                                            |     |        |      |             |         |
|     | Piasek                                                                                                                                                      | m3  | 0,0389 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Cement portlandzki 35                                                                                                                                       | t   | 0,0088 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Woda                                                                                                                                                        | m3  | 0,0045 | 0,00 | 0,00        |         |
|     | Materiały pomocnicze                                                                                                                                        | %   | 0,5    |      | 0,00        |         |
|     |                                                                                                                                                             |     |        |      | 0,00        |         |
| 124 | KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej<br>572,00 m2                               |     |        |      | 0,00        | 0,00    |
|     | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                            |     |        |      |             |         |
|     | Brukarze gr.III                                                                                                                                             | r-g | 0,5213 | 0,00 | 0,00        |         |

Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Sokółkach. Roboty dekarские, remontowe wewnętrzne, zewnętrzne elewacyjne, wykonanie placów i parkingów, oraz prace rozbiórkowe.

| Nr                          | Podstawa, opis robót, nakłady                                                                                                                                                                                                                  | Jm  | Norma  | Cena | Koszt jedn. | Wartość     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------|-------------|
|                             | Robotnicy gr.II                                                                                                                                                                                                                                | r-g | 0,7819 | 0,00 | 0,00        |             |
|                             | <b>Materiały</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |      | 0,00        |             |
|                             | Kostka brukowa betonowa 8cm szara                                                                                                                                                                                                              | m2  | 1,025  | 0,00 | 0,00        |             |
|                             | Piasek                                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 0,0818 | 0,00 | 0,00        |             |
|                             | Cement portlandzki 35                                                                                                                                                                                                                          | t   | 0,0117 | 0,00 | 0,00        |             |
|                             | Woda                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 0,027  | 0,00 | 0,00        |             |
|                             | Materiały pomocnicze                                                                                                                                                                                                                           | %   | 0,5    |      | 0,00        |             |
|                             | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |      |             |             |
|                             | Wibrator powierzchniowy                                                                                                                                                                                                                        | m-g | 0,13   | 0,00 | 0,00        |             |
|                             | Piła do cięcia płytek                                                                                                                                                                                                                          | m-g | 0,025  | 0,00 | 0,00        |             |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |      | 0,00        |             |
| 125                         | KNR 2-01 0205/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,15m3, grunt kategorii III<br>190,96 m3                               |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|                             | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |      |             |             |
|                             | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                 | r-g | 0,25   | 0,00 | 0,00        |             |
|                             | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |      |             |             |
|                             | Koparka kołowa 0,15m3                                                                                                                                                                                                                          | m-g | 0,1186 | 0,00 | 0,00        |             |
|                             | Samochód samowyladowczy 5t                                                                                                                                                                                                                     | m-g | 0,2512 | 0,00 | 0,00        |             |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |      | 0,00        |             |
| <b>5 Roboty rozbiórkowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |      |             | <b>0,00</b> |
| 126                         | Kalkulacja indywidualna Rozbiórka obudowy smietnika i ubikacji na zewnątrz budynku-o powierzchni zabudowy 10mx 3 m iwysokości 2,2 m<br>1,00 kpl                                                                                                |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|                             | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |      |             |             |
|                             | Rozbiórka obudowy śmietnika                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1      | 0,00 | 0,00        |             |
| 127                         | KNR 4-04 0302/03 Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) ponad 100cm pod maszyny<br>7,20 m3                                                                                                                    |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|                             | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |      |             |             |
|                             | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                 | r-g | 13,67  | 0,00 | 0,00        |             |
| 128                         | KNR 2-01 0203/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 1,20m3, grunt kategorii IV<br>68,60 m3                                 |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|                             | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |      |             |             |
|                             | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                 | r-g | 0,1124 | 0,00 | 0,00        |             |
|                             | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |      |             |             |
|                             | Koparka gąsienicowa 1,20m3                                                                                                                                                                                                                     | m-g | 0,0277 | 0,00 | 0,00        |             |
|                             | Samochód samowyladowczy 5-10t                                                                                                                                                                                                                  | m-g | 0,0831 | 0,00 | 0,00        |             |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |      | 0,00        |             |
| 129                         | KNR 2-01 0214/08 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległość transportu ponad 1km, przyczepami samowyladowczymi na odległość ponad 0,5km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV<br>192,00 m3 |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|                             | <b>Sprzęt</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |      |             |             |
|                             | Ciągnik kołowy 40-50KM (29-37kW)                                                                                                                                                                                                               | m-g | 0,0157 | 0,00 | 0,00        |             |
|                             | Przyczepa samowyladowcza 5t                                                                                                                                                                                                                    | m-g | 0,0157 | 0,00 | 0,00        |             |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |      | 0,00        |             |
| 130                         | KNR 2-01 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III<br>25,60 m3                                                                                                                          |     |        |      | 0,00        | 0,00        |
|                             | <b>Robocizna</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |      |             |             |
|                             | Robotnicy gr.I                                                                                                                                                                                                                                 | r-g | 2,101  | 0,00 | 0,00        |             |
|                             | Razem                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |      |             | 0,00        |