



## RZUT PARTERU CZĘŚĆ "A"

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:  
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

### UWAGI:

- Instalacje elektryczne wykonać przewodem kablowym MM-J w tynku i w korytkach kablowych.
- Wysokość instalowania wyłączników - 1,4m od podłogi.
- Przyjęte oznaczenia ilości żył w przewodach:
  - przewód 1- fazowy 3 przewodowy
  - przewód 3- fazowy 5 przewodowy
- W pomieszczeniach wc i boksach stosować osprzęt szczelny.
- Przed montażem osprzętu i opraw, uzgodnić z inwestorem szczegóły montażu i rodzaj opraw.

Nazwa i Adres Obiektu		Nazwa i Adres Obiektu	
Nasz Dom		Nasz Dom	
Ul. Słowackiego 17/16		Ul. Słowackiego 17/16	
19-300 Ełk		19-300 Ełk	
e-mail: gniezdziak@wp.pl		Tel. 607-148 493	
Temat		Branża	
Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej, parter A, gniazda		Elektryczna	
Podstawa opracowania		Skala - 1:100	
Inwentaryzacja budowlana budynku		Data	
Inwestor		Lipiec 2011	
mgr. inż. Ireneusz Turek		Nr rys.	
Bogdan Gniezdziak		E-1.	
Współpraca		Uprawnienia:	
		SUW-18/90	
		SUW-186/92	