










ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ										ODDYMIANIE	
TYP STOLARKI	DRZWI SPECJALNE										
CECHA	Dp1	Dp2	Dp3	Dp4	Ds1	Ds2	Ds3	Ko1	Oo1		
SCHEMAT											
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	100	90	110	100	130	110	100			
	Ho	210	210	210	210	210	210	210			
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	90	80	100	90	120 /90+30/	100	90			
	Ho	min 200	min 200	min 200	min 200	min 200	min 200	min 200			
TYP	PRZECIWPOŻAROWE		PRZECIWPOŻAROWE	PRZECIWPOŻAROWE	KL.SCHOD 1	STOŁÓWKA	STOŁÓWKA	KLAPA ODDYMAJĄCA	OKNO ODDYMAJĄCE		
MATERIAŁ	PEŁNE		PEŁNE	-	-	PEŁNE	PEŁNE	STAL OCYNKOWANA	-		
RODZAJ SZKLENIA	-		-	PRZESZKOLNE	PRZESZKOLNE	PRZESZKOLNE	-	-	-		
RODZAJ OKUCIA	L	P	L	P	L	P	L	P			
PARTER	1	1	1	-	-	-	-	-	-		
PIĘTRO	1	1	-	-	1	-	1	2	-		
PODDASZE	1	1	-	-	-	-	-	-	1		
RAZEM SZTUK STOLARKI	6		2	1	1	1	1	2	1		
UWAGI	KOLOR BIAŁY EI 30 S SAMOZAMYKACZ	KOLOR BIAŁY EI 30 S SAMOZAMYKACZ	KOLOR BIAŁY EI 60 S SAMOZAMYKACZ PRZESZKŁONE	KOLOR BIAŁY EI 30 S SAMOZAMYKACZ PRZESZKŁONE	KOLOR BIAŁY ODDYMIANIE - automatycznie otwierane SZKŁO BEZPIECZNE, ODPORNE NA UDERZENIA	KOLOR BIAŁY OKNO PODAWCZE	KOLOR BIAŁY OKNO PODAWCZE	KLAPA ODDYMAJĄCA JEDNOSKRZYDŁOWA Z ELEKTRYCZNYM NAPĘDEM STEROWANA Z CENTRAL ODDYMIAANIA wg oddzielnego opracowania	OKNO ODDYMAJĄCE JEDNOSKRZYDŁOWE Z ELEKTRYCZNYM NAPĘDEM STEROWANA Z CENTRAL ODDYMIAANIA wg oddzielnego opracowania		

UWAGA :
PODANE WYMIARY STOLARKI SŁUŻĄ DO CELÓ POGLĄDOWYCH.
OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALEŻY USTALIĆ PO DOMIARZE NA BUDOWIE UWGLĘDNIAJĄC UWAGI WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI .