

Hydrant wewnętrzny natynkowy DN25 z  
wężem półsztywnym i prądownicą;  
600x700x250

Hydrant wewnętrzny natynkowy DN25 z  
wężem półsztywnym i prądownicą;  
600x700x250

stal ocynk. Ø50mm

stal ocynk. Ø50mm

Hydrant wewnętrzny natynkowy DN25 z  
wężem półsztywnym i prądownicą;  
600x700x250

Hydrant wewnętrzny natynkowy DN25 z  
wężem półsztywnym i prądownicą;  
600x700x250

pion hydrantowy WH2

pion hydrantowy WH1

WH1

WH2

Niezależne zasilanie z  
zewnętrznej sieci wodociągowej

Obiekt	PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOWALACH OLECKICH NA PRZEDSZKOLE I SCS		Data
Adres	Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 88, dz.nr 268/24		maj 2019
Inwestor	Gmina Kowale Oleckie		
Projektant	Nr uprawnień	Podpis	
mgr inż. Marcin Drozba	WAM/0148/PWOS/16		
Sprawdzający	Nr uprawnień	Podpis	
mgr inż. Justyna Januszko-Siemion	WAM/0032/PWOS/16		
Skala	Przedmiot rysunku		Nr arkusza
b/s	Instalacja p. poż. - rozwinięcie		S-27