






ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ										ODDYMIANIE									
TYP STOLARKI		DRZWI SPECJALNE																	
CECHA		Dp1		Dp2		Dp3		Dp4		Ds1		Ds2		Ds3		Ko1		Oo1	
SCHEMAT																			
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	100		90		110		100		130		110		100					
	Ho	210		210		210		210		210		210		210					
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	90		80		100		90		120 /90+30/		100		90					
	Ho	min 200		min 200		min 200		min 200		min 200		min 200		min 200					
TYP		PRZECIWPOŻAROWE		PRZECIWPOŻAROWE		PRZECIWPOŻAROWE		PRZECIWPOŻAROWE		KL.SCHOD 1		STOŁÓWKA		STOŁÓWKA		KLAPA ODDYMIAJĄCA		OKNO ODDYMIAJĄCE	
MATERIAŁ		PEŁNE		PEŁNE		-		-		-		PEŁNE		PEŁNE		STAL OCYNKOWANA		-	
RODZAJ SZKLENIA		-		-		PRZESZKOLNE		PRZESZKŁONE		PRZESZKŁONE		-		-		-		-	
RODZAJ OKUCIA		Ł	P	Ł	P	Ł	P	Ł	P	Ł	P	Ł	P	Ł	P				
PARTER		1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		-	
PIĘTRO		1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	2		-	
PODDASZE		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	
RAZEM SZTUK STOLARKI		6		2		1		1		1		1		1		2		1	
UWAGI		KOLOR BIAŁY EI 30 S SAMOZAMYKACZ PŁYGINOWE OŚCIEŻNICA STAŁA		KOLOR BIAŁY EI 30 S SAMOZAMYKACZ PŁYGINOWE OŚCIEŻNICA STAŁA		KOLOR BIAŁY EI 60 S SAMOZAMYKACZ PRZESZKŁONE ALUMINIOWE		KOLOR BIAŁY EI 30 S SAMOZAMYKACZ PRZESZKŁONE ALUMINIOWE		KOLOR BIAŁY ODDYMIANIE - automatycznie otwierane SZKŁO BEZPIECZNE, ODPORNE NA UDERZENIA ALUMINIOWE		KOLOR BIAŁY OKNO PODAWCZE PVC		KOLOR BIAŁY OKNO PODAWCZE PVC		KLAPA ODDYMIAJĄCA JEDNOSKRZYDŁOWA Z ELEKTRYCZNYM NAPĘDEM STEROWANA Z CENTRAL ODDYMIANIA wg oddzielnego opracowania		OKNO ODDYMIAJĄCE JEDNOSKRZYDŁOWE Z ELEKTRYCZNYM NAPĘDEM STEROWANA Z CENTRAL ODDYMIANIA wg oddzielnego opracowania	

UWAGA:

PODANE WYMIARY STOLARKI SŁUŻĄ DO CELÓW POGLĄDOWYCH.

OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALEŻY USTALIĆ PO DOMIARZE NA BUDOWIE UWGLĘDNIAJĄC UWAGI WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI.

WSTĘPNIE DO PROJEKTU PRZYJĘTO KOLOR DRZWI BIAŁY. KOLORYSTYKĘ DRZWI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z INWESTOREM NA ETAPIE WYKONAWCZYM.